

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/94 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մոբիակ	Մոբիակ	Ռետինեփողրակներ ր/Հրշեջ փողրակ-25	Մոբիակ Ս.Ա.	Փողրակ 25մմ ներքին տրամագծով Նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 694:2001 ստանդարտի` եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)` առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Նախատեսված է առնվազը -60oC +100 oC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը` ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 Bar). Պատռվածքային ճնշումը` ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4,8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300oC-ի

պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Թողարկման տարեթիվը՝ 2022թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 694:2001, ISO9001:2008, ISO14001:2015 և IQNetOHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: Շահագործման ընթացքում ի հայտ եկած գործարանային

					թերությունները վերացվում են մատակարարի կողմից՝ հնարավոր սեղմ ժամկետում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-ЦН-22/94 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Мобиак	Мобиак	Рукав пожарный-25	Мобиак С.А.	Внутренний диаметр 25 мм, состоит из 3 слоев. Наружный слой-Резина, второй слой - синтетический армтекс, внутренний слой -резина(EPDM) с толщиной не менее 0.3мм. По EN 14540:2014 стандарту. Предназначен для пожаротушения при температуре -60 °С. Рабочее давление не менее 16 мАч (1,6 МПа). Разрывное давление не менее 35 миль / ч (3,5 МПа). Стойкость к огню при 300 °С не менее 30 секунд. При контакте с поверхностью, устойчивой к царапинам, не менее 200 циклов.

					<p>Длина: 20 +/- 1 метр. Вес одного метра 0.45 +/- 0.05 кг. Дата выхода: 2022 фабричного производства. Срок службы рукава не менее 10 лет Упаковка фабричная, маркированная, этикеточная информация о наименовании продукта, размере, техническом состоянии, организации производства, дате выпуска. Сертификат происхождения и соответствия предоставляется во время доставки. Во время доставки некоторые рукава пройдут испытание рабочего давления и стойкость к износу.</p>
--	--	--	--	--	--