

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՆԱՎԱ-ԴՑ» ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Seagate ST300MP0006	Seagate ST300MP0006	SeagateST300MP00 06	Seagate ST300MP0006	<p>Կոշտ սկավառակ, Enterprise Performanse, 15K SAS HDD, 300GB, Միջին ուշացում (ms) 2.0 Կայուն փոխանցման արագություն (արտաքինից ներքին տրամագիծ) ՄԲ/վ - 300-ից 210 Մաքս.</p> <p>Ակնթարթային փոխանցման արագություն (SAS երկակի պորտ) ՄԲ/վ - 2400 Քեշ,</p> <p>բազմասեգմենտացված (MB) 256 Ինտերֆեյս SAS 12 Գբ/վ Խելացի NAND Endurance Management -Ոչ, Արագ ֆորմատի մոդելներ -Ոչ, TurboBoost™ Ընդլայնված ընթերցման պահում -Ոչ Ընդլայնված</p>

գրելու պահում -Այո Ցածր հալոգեն
Այո PowerChoice™ անգործուն
Էներգիայի տեխնոլոգիա -Այո Hot
Plug Support -Այո Օրգանական
Չողման Պահպանիչ -Այո Թվային
տվիչներ խոնավության համար Այո
Կազմաձևում/հոլսալիություն -
Սկավառակներ/գլուխներ 1/2
Չվերականգնվող ընթերցման
սխալներ մեկ ընթերցված բիթում,
առավելագույնը 1 10E16-ի համար
Անհաջողության տարեկան
տոկոսադրույք (AFR) 0,44%
Սահմանափակ երաշխիք
(տարիներ) 5 Power Management
Typical Op (A) +5V/+12V 6.90 Միջին
պարապ հզորությունը (Վտ) 4,70
Միջին գործառնական հզորությունը
(Վտ) 6.90 Շրջակա միջավայրի
ջերմաստիճան, աշխատանքային
(C°) 5°C - 55°C Շրջակա միջավայրի
ջերմաստիճան, չաշխատող (C°)
-40°C - 70°C Ձերմաստիճանի
փոփոխության արագություն/ժ,
առավելագույնը (°C) 20
Հարաբերական խոնավություն,
չխտացնող (առավելագույն
գրադիենտ 20%/ժամ) 5% - 95% Շոկ,
Մաքս. Օպերացիոն` 11ms (Gs) 40

					<p>Շոկ, Մաքս. Չգործող` 2ms (Gs) 400 Թրթռում, գործառնական` <400 Հg (Gs) 0.5 Թրթռում, չաշխատող` <500 Հg (Gs) 2.4 Բարձրությունը (մմ/դյույմ) 15,00 մմ Լայնությունը (մմ/դյույմ, առավելագույնը) 69,85 մմ Խորությունը (մմ/մ, առավելագույնը) 100,45 մմ Քաշը (գ/լբ) 225 գ Seagate ST300MP0006</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"НАВА-ДС" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Seagate ST300MP0006	Seagate ST300MP0006	Seagate ST300MP0006	Seagate ST300MP0006	Жесткий диск, Enterprise Performance, 15K SAS HDD, 300GB, Средняя задержка (мс) 2.0 Стабильная скорость передачи (внешний диаметр на внутренний) МБ/с - от 300 до 210 Макс. Скорость мгновенной передачи (двухпортовый SAS) МБ/с — 2400 Кэш, многосегментный (МБ) Интерфейс SAS 256 12 Гбит/с Smart NAND Endurance Management — Нет, модели Fast Format — Нет, TurboBoost™ Advanced Reading Storage — Нет расширенной записи Да Низкое содержание галогенов

Да PowerChoice™ Технология
холостого хода -Да Поддержка
горячего подключения -Да Защита
органического припоя -Да
Цифровые датчики влажности Да
Сжатие/надежность -
Диски/головки 1/2 Неустранимые
ошибки чтения От 1 до 1 бита на
отказ Годовая процентная ставка (AFR) 0,44% Ограниченная гарантия
(лет) 5 Управление питанием
Типичная работа (A) +5V/+12V 6,90
Средняя мощность в режиме
ожидания (Вт) 4,70 Средняя
рабочая мощность (Вт) 6,90
Температура окружающей среды,
рабочая (С°) 5°С - 55 °С
Температура окружающей среды,
выкл. (С°) -40°С - 70°С Скорость
изменения температуры/ч,
максимальная (°С) 20
Относительная влажность, без
конденсации (максимальный
градиент 20%/ч) 5% - 95% шок,
макс. Эксплуатация: 11 мс (Gs), 40
ударов, макс. Выкл.: 2 мс (Gs) 400
Вибрация, рабочая: <400 Гц (Gs)
0,5 Вибрация, выкл.: <500 Гц (Gs)
2,4 Высота (мм/дюйм) 15,00 мм

					Ширина (мм/дюйм, максимум) 69,85 мм Глубина (мм / м, макс.) 100,45 мм Вес (г/фунт) 225 г Seagate ST300MP0006
--	--	--	--	--	---