

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/174 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ	ԼԵԴ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐՈՎ ՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿ	Epistar	ԼԵԴ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐՈՎ ՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿ Լուսադիոդային վահանակի գերադասելի չափսերը՝ 7.3-12մ/ք (3840 x 1920մմ /7.3մ/ք, (3840x2880մմ /11,5մ/ք) հավաքված ներկառուցվող մետաղական իրանին, որն Էլմոնտաժվելու է նախապես պատրաստված մետաղական կոնստրուկցիայի վրա, ապահովելու է կայունություն, բացարձակ ջերմա և ջրամեկուսացում : Աշխատելու է միժամանակ սինխրոն և ասինխրոն ռեժիմներում: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Պիկսելի քայլը 10mm, Պիկսելի կոնֆիգուրացիա P10 1R1G1B, ԼԵԴ տեսակը SMD3535 Epistar, Մոդուլի չափսը 320x160mm, Դիտման նվազագույն հեռավորությունը 10մ, Լուսատվությունը $\geq 5500\text{cd/m}^2$, Դիտման անկյունը $H \geq 110^\circ$ $V \geq 140^\circ$ Թարմացման հաճախականությունը $\geq 1920\text{ Hz}$ Միջին հզորություն 440 Վտ/մ ² Ինտերֆեյս

				<p>HUB75 Հսկողության տիրույթ Բանաձև՝ 655,360 միլիոն պիքսել (1280*512), ամենալայն 16384 պիքսել, ամենաբարձր՝ 2048 պիքսել Մոխրագույն սանդղակ 256-65536 (կարգավորելի) Հիմնական գործառույթներ՝ Տեսանյութ, նկարներ, գիՖ, տեքստ, ժամացույցներ: Հեռակառավարման վահանակ, ջերմաստիճան, խոնավություն, պայծառություն, PM արժեք: Պետք է ապահովի նկարի համաժամեցված ավտոմատ խոշորացմանը, կենդանի Էկրանով նվազարկումը առանց տեսամշակողի վիդեո ձևաչափ: HD տեսանյութի կոշտ վերծանում, 60 Հց կադրի արագություն: AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF,MPG,FLV,F4V,MKV,MOV,DAT,VOB, TRP, TS, WEBM: Պատկերի ձևաչափ Պետք է ապահովի BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM: Տեքստի խմբագրում, Պատկեր, Word, Txt, Rtf, Html: փաստաթուղթ DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX: Office 2007 Փաստաթղթի ձևաչափ ժամանակը Դասական անալոգային ժամացույց, թվային ժամացույց և պատկերի ֆոնով տարբեր ժամացույցներ, առևիտ ելք Կրկնակի հետքերով ստերեո առևիտ ելք Հիշողություն 8 ԳԲ ֆլեշ հիշողություն, ընդլայնելով հիշողությունը U-disk-ով հաղորդակցություն: 100M/1000M RJ45 Ethernet, WiFi, 3G/4G, LAN, USB Աշխատանքային ջերմաստիճան -40°C-80°C IN: 12V Power Adapter*1, 1Gbps RJ45*1, USB 2.0*1, Test կոճակ*1, GPS, 3G/4G (ըստ ցանկության), ցուցիչի միացք*1, HDMI*1 Ելք՝ 1 Գրիտ/վ RJ45*1, AUDIO*1 ուժ 18W</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԲԼՈՎ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/174 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Block LLC	ԼԵԴ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐՈՎ ՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿ	Epistar	ԼԵԴ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐՈՎ ՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿ Lուսադիոդային վահանակի գերադասելի չափսերը՝ 7.3-12մ/ք (3840 x 1920մմ /7.3մ/ք, (3840x2880մմ /11,5մ/ք) հավաքված ներկառուցվող մետաղական իրանին, որն էլմոնտաժվելու է նախապես պատրաստված մետաղական կոնստրուկցիայի վրա, ապահովելու է կայունություն, բացարձակ ջերմա և ջրամեկուսացում : Աշխատելու է միժամանակ սինխրոն և ասինխրոն ռեժիմներում: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Պիկսելի քայլը 10mm, Պիկսելի կոնֆիգուրացիա P10 1R1G1B, ԼԵԴ տեսակը SMD3535 Epistar, Մոդուլի չափսը 320x160mm, Դիտման նվազագույն հեռավորությունը 10մ, Լուսատվությունը $\geq 5500\text{cd/m}^2$, Դիտման անկյունը $H \geq 110^\circ V \geq 140^\circ$ Թարմացման հաճախականությունը $\geq 1920\text{ Hz}$ Միջին հզորություն 440 Վտ/մ ² Ինտերֆեյս

				<p>HUB75 Հսկողության տիրույթ Բանաձև՝ 655,360 միլիոն պիքսել (1280*512), ամենալայն 16384 պիքսել, ամենաբարձր՝ 2048 պիքսել Մոխրագույն սանդղակ 256-65536 (կարգավորելի) Հիմնական գործառույթներ Տեսանյութ, նկարներ, գիՖ, տեքստ, ժամացույցներ: Հեռակառավարման վահանակ, ջերմաստիճան, խոնավություն, պայծառություն, PM արժեք: Պետք է ապահովի նկարի համաժամեցված ավտոմատ խոշորացմանը, կենդանի Էկրանով նվազարկումը առանց տեսամշակողի վիդեո ձևաչափ: HD տեսանյութի կոշտ վերծանում, 60 Հց կադրի արագություն: AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF,MPG,FLV,F4V,MKV,MOV,DAT,VOB, TRP, TS, WEBM: Պատկերի ձևաչափ Պետք է ապահովի BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM: Տեքստի խմբագրում, Պատկեր, Word, Txt, Rtf, Html: փաստաթուղթ DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX: Office 2007 Փաստաթղթի ձևաչափ ժամանակը Դասական անալոգային ժամացույց, թվային ժամացույց և պատկերի ֆոնով տարբեր ժամացույցներ, աուդիո ելք Կրկնակի հետքերով ստերեո աուդիո ելք Հիշողություն 8 ԳԲ ֆլեշ հիշողություն, ընդլայնելով հիշողությունը U-disk-ով հաղորդակցություն: 100M/1000M RJ45 Ethernet, WiFi, 3G/4G, LAN, USB Աշխատանքային ջերմաստիճան -40°C-80°C IN: 12V Power Adapter*1, 1Gbps RJ45*1, USB 2.0*1, Test կոճակ*1, GPS, 3G/4G (ըստ ցանկության), ցուցիչի միացք*1, HDMI*1 Ելք՝ 1 Գրիտ/վ RJ45*1, AUDIO*1 ուժ 18W</p>
--	--	--	--	---