

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	TVT C-12	<p>ՃԱՆՈՅՈՒԹՅՈՒՆ Մասնակիցը ներկայացվող հայտում՝ «առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր» հավելվածի «մակնիշը» սյունակում, առաջարկվող ապրանքի մակնիշի հետ մեկտեղ պարտադիր պետք է ներկայացնի նաև այդ մակնիշին համապատասխանող մոդելը: Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացնում է մեկից ավելի մակնիշներ, ապա առաջարկվող ապրանքի «մակնիշը» սյունակում պարտադիր պետք է ներկայացնի նաև յուրաքանչյուր մակնիշին համապատասխանող մոդելը: Ներքին տեղադրման, շարժական կրոնշտեյնի միջոցով պատին կամ առաստաղին ամրեցվող, ցանցային IP տեսախցիկ: Իրանը՝ ուղանկյուն: IR լուսավորում՝15 մետր. Ինտերֆեյս՝ 1 RJ-45, WiFi հնարավորություն. սենսոր՝ 1/2,8" CMOS - 2 Mp. օբյեկտիվ՝ f=2.8, զգայականությունը՝ 0,01 Lux. POE սնուցում՝ ապահովում է. տեսաստանդարտ՝ PAL, NTSC. Վիդեո աջակցում՝ թույլատրելի կետայնությունը՝ FullHD /1920 x1080/. micro SD տիպի հիշողության քարտի տեղադրման հնարավորություն /հատուկ սլոտ/. Աուդիո աջակցում՝ ձայնի ընդունում և փոխանցում. Ներկառուցված բարձրախոս. տեսաձայնի ֆորմատ՝ H.264. սնուցումը՝ 12 Վ, Սնուցման բլոկը նեռարյալ: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/12-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
2	TVT C-12	<p>ՃԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ Մասնակիցը ներկայացվող հայտում՝ «առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր» հավելվածի «մակնիշը» սյունակում, առաջարկվող ապրանքի մակնիշի հետ մեկտեղ պարտադիր պետք է ներկայացնի նաև այդ մակնիշին համապատասխանող մոդելը: Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացնում է մեկից ավելի մակնիշներ, ապա առաջարկվող ապրանքի «մակնիշը» սյունակում պարտադիր պետք է ներկայացնի նաև յուրաքանչյուր մակնիշին համապատասխանող մոդելը: Ներքին տեղադրման, շարժական կրոնշտեյնի միջոցով պատին կամ առաստաղին ամրեցվող, ցանցային IP տեսախցիկ: Իրանը՝ ուղանկյուն: IR լուսավորում՝15 մետր. Ինտերֆեյս՝ 1 RJ-45, WiFi հնարավորություն. սենսոր՝ 1/2,8" CMOS - 2 Mp. օբյեկտիվ՝ f=2.8, զգայականությունը՝ 0,01 Lux. POE սնուցում՝ ապահովում է. տեսաստանդարտ՝ PAL, NTSC. Վիդեո աջակցում՝ թույլատրելի կետայնությունը՝ FullHD /1920 x1080/. micro SD տիպի հիշողության քարտի տեղադրման հնարավորություն /հատուկ սլոտ/. Աուդիո աջակցում՝ ձայնի ընդունում և փոխանցում. Ներկառուցված բարձրախոս. տեսաձայնի ֆորմատ՝ H.264. սնուցումը՝ 12 Վ, Սնուցման բլոկը նեռարյալ: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:</p>