

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վ.Ն.Ս. Եռյակ-ն ՀՀ ԼՄՎՔ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ ԲԸ	բենզին ռեգուլյար ԱԻ-92-Կ5	Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1տոկոսից ոչ ավելի, խտությունը՝15օC ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775կգ մ3 , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2.7 տոկոսից ոչ ավելի,

				<p>օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 տոկոս, էթանոլ-5տոկոս, իզոպրոպիլ սպիրտ-10 տոկոս, իզոբուտիլ սպիրտ-10 տոկոս, եռաբութիլ սպիրտ-7 տոկոս, էթերներ (C5 և ավելի)-15 տոկոս, այլ օքսիդիչներ-10 տոկոս, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ կտրոնները պետք է տրամադրվեն պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Վանաձոր համայնքում առնվազն երկու բենզալցակայանում, Երևան համայնքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում՝ առնվազն մեկ բենզալցակայանում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ч.С.У. Ёпшщ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUՉԲ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Роснефть АО	бензин регуляр АИ-92-К5	К5	Роснефть АО	Внешний вид - чистый и прозрачный. Октановое число, определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным способом, не менее 81. Давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа. Содержание свинца не более 5 мг/дм3. Объемная доля бензола не более 1 працент, плотность при 15° С от 720 до 775 кг/м3. Содержание серы не более 10 мг/кг. Массовая доля кислорода - не более 2,7 працент. Объемная доля оксидантов не более: метанол-3 працент, этанол-5

				<p>працент, изопропиловый спирт -10 працент, изобутиловый спирт -10 працент, терабутиловый спирт -7 працент, простые эфиры (C5 и более) -15працент, другие оксиданты -10 працент. Безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Доставка осуществляется по талонам, талоны необходимо предоставить в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора, они должны обслуживаться не менее чем на двух заправках в общине Ванадзор, не менее чем на одной заправке в каждом административном районе Еревана.</p>
--	--	--	--	--