

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |         |   |   |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-92-45            | 45      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր ու պարզ,<br>օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով ոչ պակաս<br>92, շարժիչային մեթոդով ոչ պակաս<br>81, բենզինի հագեցած գոլորշիների<br>ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա,<br>կապարի պարունակությունը 5<br>մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի<br>ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի,<br>խտությունը՝ 150 ջերմաստիճանում<br>720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի<br>պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ<br>ավելի, թթվածնի զանգվածային<br>մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի,<br>օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ- 10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի № 1592 Ն որոշմամբ հասաաաված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» Տրամադրվի կտրոններով, որոնք հնարավոր լինի օգտագործել Երևանում, Երևան-Մեղրի և Երևան-Բազրատաշեն ուղիներում տեղադրված բենզալցակայաններում</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՅՏ N ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |   |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|---|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики  |
| 2          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | АИ-92-К5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր ու պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 ջերմաստիճանում 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ- 10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի № 1592 Ն որոշմամբ հասաաաված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» Տրամադրվի կտրոններով, որոնք հնարավոր լինի օգտագործել Երևանում, Երևան-Մեղրի և Երևան-Բազրատաշեն ուղիներում տեղադրված բենզալցակայաններում</p> |
|--|--|--|--|---|