

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՈՉ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1/Բ/12/ՎՔՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Պարտադիր պայման՝ 1. Լիցքավորման կետերի քանակը նվազագույնը պետք է լինի՝ - ՀՀ մարզերում ոչ պակաս 1 հատ, -քաղաք Երևանում 5-10 հատ: Անհրաժեշտության դեպքում, պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը ապահովում է կազմակերպությանը պատկանող լցակայաններից բենզինի փորաձանմուշի հատկացումը ՀՀ ՊՆ լաբորատորիա՝ ծավալի և որակի լաբորատոր հետազոտությունն իրականացնելու նպատակով:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՈՁ ԷԿՃԱՊՁԲ-22/1/Բ/12/ՎՔՆ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определяется методом исследования, не менее 91, моторным методом, не менее 81, давление насыщения бензином от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / д3, объемы бензола Не более 1%, плотность при 15 0 С, от 720 до 775 кг / м 3, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода - не более 2,7% (С5 и выше) -15%, другие оксиды -10%, метанол-3%, этанол -5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10% безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства РА «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания», утвержденный Решением N 1592-Н от 11 ноября, 2004 года. Обязательное условие: 1. Количество точек зарядки должно быть не менее: - Минимум 1 товар в регионах РА, 5-10 штук в городе Ереван.</p> <p>В случае необходимости, по требованию ответственного подразделения, поставщик должен предоставить контрольную пробу бензина с АЗС, принадлежащих организации, в лабораторию Министерства обороны Республики Армения с целью проведения лабораторного анализа объема и качества. исследовательская работа.</p>