

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ 365 ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/197 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	AEG	AEG	AEG	<p>AEG PROTECT D 6000 LCD Power type rating (Ready for redundant or increased performance parallel operation): 6000 VA 6000 W Part number UPS: 600 002 5604 Part number for additional battery pack: 600 002 4439 UPS INPUT Input voltage: 208 VAC / 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC Voltage range without battery mode: 176 VAC (120 VAC to 50 % utilization) - 276 VAC Frequency (auto selection): 45-55 Hz / 54-66 Hz (extendable to 40~70 Hz when load < 60%) Input power factor / (THDi): ≥ 0.99 (THDi < 5 %) Current consumption at nominal load (max.): 32 A UPS OUTPUT Rated output voltage (adjustable): 208 VAC / 220 VAC / 230 VAC (default) / 240 VAC +- 1 % Frequency in battery / frequency converter mode: 50 Hz / 60 Hz +- 0.5 % Output current (at 230 VAC): 26 A Transfer time at mains outage: 0 ms (without interruption) Voltage</p>

waveform: Pure sine wave Overload response (double conversion mode): <125 % for 10 min. / 130 - 150 % for 30 s, > 150 % for 500 ms Crest factor: 3 : 1 Short circuit response Short circuit proof: (3 x IN for 200 ms) BATTERY Type: Sealed, maintenance free, integrated, hot swappable Rated voltage (linked): 192 VDC Battery management: Temperature compensated with discharge protection, automatic battery test (programmable) COMMUNICATION Interfaces (dual monitoring): RJ45 with SNMP adapter(SNMP adapter Included), RS232, USB, communication slot (can be used in parallel with RS232 / USB), input contact for emergency shutdown, programmable potential free contact Shutdown software: CompuWatch incl. 5 network licenses for all common OS (e.g. Windows, Linux, Mac, Unix, Sun etc.) Failure indicators (acoustic /visual): Detailed indication via LCD display (alarms: at mains failure, overload, battery charging,battery replacement, fan fault, event data log - with clear text display incl. date and time history) GENERAL DATA Efficiency (ECO mode): >98 % Efficiency at nominal load (double conversion mode): >95 % Audible noise (1 m distance): <55 dB(A) Operating temperature range: 0° - 40 °C Humidity: 0 - 95 % (without condensation) Operation altitude: Up to 1000 m at nominal load EMC conformity: EN 62010-2 Class C2 Product safety: EN 62040-1 EAC AC input: Permanent connection via terminals. Power PDU from UPS input and output connectors with integrated manual bypass switch. Cable entry possible from top, bottom or rear. Number of

			<p>outputs UPS: 1 x fixed connection on terminal block + 2 x IEC 320 C13, Connection Unit: 4 x IEC 320 C13 + 2 x IEC 320 C19 Dimensions approx.: W x H x D (mm) 482.6 (19") x 86 (2U) x 573 Dimensions approx.: W x H x D (mm) battery extension unit 482.6 (19") x 129 (3 U) x 595 Weight approx. without batteries: 13 kg Weight approx. with batteries: 58 kg Weight approx. battery extension unit: 44.5 kg Shipment: USB cable, parallel cable, operating & safety instructions, rack mounting brackets, tower base feet Conformity: CE սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, սպասարկումը իրականացվում է ՀՀ-ում գտնվող սարքավորման արտադրողի կողմից ատրոնագրված երաշխիքային սպասարկման կենտրոնում 3 տարի մատակարարման պահից (մարտկոցների համար 2 տարի):</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АйТи 365; в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-БЦДЦТЗР-22/197 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
20				