

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՆԱ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	Հզորություն՝ W 20, Լուսավորության հոսք՝ lm 3400, Լուսավորության արդյունավետությունը՝ lm/W 170 lm/W, Մուտքային լարումը ՝ 178-278 Վ, Հաճախականությունը՝ Հց 50-60 Հց, Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI) ՝ 80, Գույնի ջերմաստիճանը ՝ 4000K, Լուսադիոդային մոդուլ (LINE 500X11.5 մմ, 3X9 հատ, 4000 K, 80 R, 8.5W, 0.3A, լուսադիոդի չափսերը 2835 մմ, քանակը 27x2 հատ, մոդուլի նյութը այլումին) /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Առավելագույն

				<p>թույլատրելի հոսանք՝ mA 750,  Դիողների աշխատանքային  հոսանքը՝ mA 300, Լարումը  գործառնական հոսանքի  ժամանակ՝ V 24-28, Աշխատանքային  ջերմաստիճանը՝ -25 ° C- ից +60 °  C, Ճառայության ժամկետը՝  100,000 ժամ, Պաշտպանության  դասը՝ IP65, Իրանի կյուրը՝  Անոդացված ալյումին 6060  /համապատասխանության  սերտեֆիկատի ներկայացումը  պարտադիր/, Ընդհանուր չափսերը՝  1000 X 58 X 37.8 մմ, Սնուցման բլոկ՝  30W, 350mA  /համապատասխանության  սերտեֆիկատի ներկայացումը  պարտադիր/, Չարկերակային լույս.  լամպի հոսք՝ <math>\leq 5\%</math>, Բարձր  Էներգիայի միկրովայրկյան  հմպուլսների դիմադրություն՝ 1 կՅ (L-  N), 2 կՅ (L-PE, N-PE), Գալվանական  մեկուսացում՝ առկա է, Հզորության  գործակից՝ <math>\geq 0.95</math>,  Արդյունավետություն՝ % <math>\geq 0.87</math>,  Պաշտպանություն՝ K3 առկա է,  Երաշխիքային ժամկետ՝ 7 տարի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЕНА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	Հզորություն՝ W 20, Լուսավորության հոսք՝ lm 3400, Լուսավորության արդյունավետությունը՝ lm/W 170 lm/W, Մուտքային լարումը՝ 178-278 Վ, Հաճախականությունը՝ Հց 50-60 Հց, Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI)՝ 80, Գույնի ջերմաստիճանը՝ 4000K, Լուսադիոդային մոդուլ՝ (LINE 500X11.5 մմ, 3X9 հատ, 4000 K, 80 R, 8.5W, 0.3A, լուսադիոդի չափսերը 2835 մմ, քանակը 27x2 հատ, մոդուլի նյութը ալյումին) /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Առավելագույն

				<p>թույլատրելի հոսանք՝ mA 750,  Դիողների աշխատանքային  հոսանքը՝ mA 300, Լարումը  գործառնական հոսանքի  ժամանակ՝ V 24-28, Աշխատանքային  ջերմաստիճանը՝ -25 ° C- ից +60 °  C, Ճառայության ժամկետը՝  100,000 ժամ, Պաշտպանության  դասը՝ IP65, Իրանի կյուրը՝  Անոդացված ալյումին 6060  /համապատասխանության  սերտեֆիկատի ներկայացումը  պարտադիր/, Ընդհանուր չափսերը՝  1000 X 58 X 37.8 մմ, Սնուցման բլոկ՝  30W, 350mA  /համապատասխանության  սերտեֆիկատի ներկայացումը  պարտադիր/, Չարկերակային լույս.  լամպի հոսք՝ <math>\leq 5\%</math>, Բարձր  Էներգիայի միկրովայրկյան  հմպուլսների դիմադրություն՝ 1 կՅ (L-  N), 2 կՅ (L-PE, N-PE), Գալվանական  մեկուսացում՝ առկա է, Հզորության  գործակից՝ <math>\geq 0.95</math>,  Արդյունավետություն՝ % <math>\geq 0.87</math>,  Պաշտպանություն՝ K3 առկա է,  Երաշխիքային ժամկետ՝ 7 տարի:</p>
--	--	--	--	---