

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՆԱ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	Լուսատուի ընդհանուր հզորությունը 170W, լուսատուի չափսերը 1150*1150 մմ: Լուսադիոդային մոդուլ՝ 500X11.5 մմ, 3X9 հատ, 4000 K, 80R, 8.5W, 0.3A, 2835մմ, Երկարություն՝ 500մմ, լայնությունը 11,6մմ, բարձրությունը 1,7մմ, քանակը՝ 20 հատ, պլատայի նյութը ալյումին /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Ջերմային ջերմահաղորդություն՝ BТ/м*К 1 , Լուսադիոդի չափը՝ 2835 մմ, Լուսադիոդների քանակը 27 հատ՝ յուրաքանչյուր մոդուլի համար,

Լուսավորության հոսք՝ Im
1280.Լուսավորության
արդյունավետությունը՝ Im/W 170,
Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI)՝
Ra > 80, Գույնի ջերմաստիճանը՝
4000Կ, Գնահատված գործառնական
հոսանքը՝ mA 300, Առավելագույն
թուլատրելի հոսանքը՝ mA 750,
Լարումը աշխատանքային հոսանքի
ժամանակ՝ Կ24-28,
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը
գործառնական հոսանքի
ժամանակ՝ Վտ 8,5,
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը
առավելագույն հոսանքի դեպքում՝
Վտ 21,4: Ներկառուցված այլումինե
քառանկյուն հենքում 1150*1150 մմ,
երեսային մասը սպիտակ
օրգանական ապակուց: Սնուցման
բլոկ՝ 50 W, 350mA, IP20,
յուրաքանչյուր լուսատուում 4 հատ
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/: Գնահատված էլքային
հոսանքը՝ A0,35, Գնահատված
էլքային լարում՝ B105...140,
Չարկերակային էլքային հոսանք՝ % ≤
1%, Միացման ժամանակը՝ c ≤ 1.5,
Ելքային հզորություն՝ Վտ50, Ելքային

					<p>հոսանքի ճշգրտությունը՝ % 7,0, Գալվանական մեկուսացում առկա է, Պաշտպանություն՝ ԿՄ առկա է, Հգորության գործակից՝ $\geq 0,95$, Արդյունավետություն՝ %, $\geq 88,0$, Բարձր էներգիայի միկրովայրկյան իմպուլսների դիմադրություն՝ 1 կՅ (L- N), 2 կՅ (L-PE, N-PE), երաշխիքային ժամկետ 7 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕНА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	Լուսատուի ընդհանուր հզորությունը 170W, լուսատուի չափսերը 1150*1150 մմ: Լուսադիոդային մոդուլ՝ 500X11.5 մմ, 3X9 հատ, 4000 K, 80R, 8.5W, 0.3A, 2835մմ, Երկարություն՝ 500մմ, լայնությունը 11,6մմ, բարձրությունը 1,7մմ, քանակը՝ 20 հատ, պլատայի նյութը ալյումին /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Ջերմային ջերմահաղորդություն՝ Bт/м*К 1 , Լուսադիոդի չափը՝ 2835 մմ, Լուսադիոդների քանակը 27 հատ՝ յուրաքանչյուր մոդուլի համար,

Լուսավորության հոսք՝ Im
1280.Լուսավորության
արդյունավետությունը՝ Im/W 170,
Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI)՝
Ra > 80, Գույնի ջերմաստիճանը՝
4000Կ, Գնահատված գործառնական
հոսանքը՝ mA 300, Առավելագույն
թուլատրելի հոսանքը՝ mA 750,
Լարումը աշխատանքային հոսանքի
ժամանակ՝ Կ24-28,
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը
գործառնական հոսանքի
ժամանակ՝ Վտ 8,5,
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը
առավելագույն հոսանքի դեպքում՝
Վտ 21,4: Ներկառուցված այլումինե
քառանկյուն հենքում 1150*1150 մմ,
երեսային մասը սպիտակ
օրգանական ապակուց: Սնուցման
բլոկ՝ 50 W, 350mA, IP20,
յուրաքանչյուր լուսատուում 4 հատ
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/: Գնահատված էլքային
հոսանքը՝ A0,35, Գնահատված
էլքային լարում՝ B105...140,
Չարկերակային էլքային հոսանք՝ % ≤
1%, Միացման ժամանակը՝ c ≤ 1.5,
Ելքային հզորություն՝ Վտ50, Ելքային

					<p>հոսանքի ճշգրտությունը՝ % 7,0, Գալվանական մեկուսացում առկա է, Պաշտպանություն՝ ԿՄ առկա է, Հգորության գործակից՝ $\geq 0,95$, Արդյունավետություն՝ %, $\geq 88,0$, Բարձր էներգիայի միկրովայրկյան իմպուլսների դիմադրություն՝ 1 կՅ (L- N), 2 կՅ (L-PE, N-PE), երաշխիքային ժամկետ 7 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--