

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP	HP	HP	HP	Տպման արագություն - սև (նորմալ) - մինչև 45 ppm (կանխադրված); Մինչև 52 ppm (HP բարձր արագություն) Առաջին էջը դուրս (պատրաստ) սև - 5,9 վրկ Բանաձև (սև) - մինչև 1200 x 1200 dpi Բանաձևի տեխնոլոգիա - 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 Ամսական աշխատանքային ցիկլ - մինչև 150,000 էջ Առաջարկվող ամսական էջի ծավալը` 2000-ից 7500 Տպման տեխնոլոգիա` լազերային Էկրան 2,7 դյույմ (6,86 սմ) QVGA LCD (գունավոր գրաֆիկա) Պրոցեսորի

արագությունը՝ 1,2 ԳՀց Տպագիր քարթրիջների քանակը - 1 (սև) Փոխարինվող փամփուշտներ - HP 89A BlackLaserJetTonerCartridge (~5000 էջ) CF289A; HP89X բարձր եկամտաբերության սևLaserJetտոներայինքարթրիջ (~ 10,000 էջ) CF289X; HP89Y ExtraHighYieldBlackLaserJet տոներ Քարտրիջ (~20,000 էջ) CF289Yկամ փոխարինող Տպման լեզուներ - HP PCL 6, HP հետգրության 3 մակարդակի էմուլյացիա, բևեռային PDF տպագրություն (v 1.7), AppleAirPrint™ Թղթի ավտոմատ սենսոր - Ոչ Թղթի սկոտեղներ, ստանդարտ - 2 Թղթի սկոտեղներ, առավելագույնը՝ 5 Բջջային տպագրության հնարավորություն - AppleAirPrint™; GoogleCloudPrint™; HP ePrint; Mopria™ Certified; ROAM-ն ունակ է հեշտ տպագրության համար Միացում, ստանդարտ - 1 բարձր արագությամբ սարք USB 2.0; 2 Բարձր արագությամբ USB 2.0 հոսթ; 1 ԳիգաբիթEthernet; 1 Սարքավորումների ինտեգրման գրպան Միացում, կամընտիր - Այո, HP JetdirectEthernet ներկառուցված

տպագիր սերվերի միջոցով (ստանդարտ), որն աջակցում է՝ 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) աջակցություն FastEthernet-ի և GigLinks-ի վրա; IPsec (ստանդարտ); 802.11a/b/g/n անլար ցանց (ըստ ցանկության); երկրորդ Ethernet պորտ (ըստ ցանկության) Հիշողություն, ստանդարտ - 512 ՄԲ Հիշողություն, առավելագույնը - 1,5 ԳԲ MAX հիշողություն, երբ տեղադրված է Աքսեսուար DIMM թղթի մշակման մուտքագրում, ստանդարտ - 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ 1, 550 թերթ մուտքային սկուտեղ 2, ավտոմատ կրկնակի տպագրություն թղթի մշակման ելք, ստանդարտ - 250 թերթանոց ելքային աղբարկղ Կրկնակի տպագրություն՝ ավտոմատ (ստանդարտ) Ավարտված ելքային բեռնաթափում - Թերթված Աջակցված մեդիա չափսեր - Սկուտեղ 1. Նամակ, իրավական, գործադիր, հայտարարություն, 3 x 5 դյույմ, 4 x 6 դյույմ, 5 x 7 դյույմ, 5 x 8 դյույմ, 8.5 x 13 դյույմ, ծրարներ (թիվ 9, թիվ 10, Միապետ); Սկուտեղ 2. Նամակ, իրավական, գործադիր,

հայտարարություն, 5 x 7 դյույմ, 5 x 8 դյույմ, 8.5 x 13 դյույմ; Լրացուցիչ 550 թերթանոց սկուտեղ. նամակ, իրավական, գործադիր, հայտարարություն, 5 x 7 դյույմ, 5 x 8 դյույմ, 8,5 x 13 դյույմ; Լրացուցիչ ավտոմատ դոկալեքսեր. տառ, օրինական, 8,5 x 13 դյույմ Աջակցված մեդիա չափեր - Սկուտեղ 1. A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 սմ, Oficio (216 x 340), 16K, բացիկներ (JIS մեկ և կրկնակի), ծրարներ (B5): , C5, C6, DL); Սկուտեղ 2. A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, բացիկներ (JIS կրկնակի); Լրացուցիչ 550 թերթանոց սկուտեղ. A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, բացիկներ (JIS կրկնակի); Լրացուցիչ ավտոմատ դոկալեքսեր` A4, RA4, Oficio (216 x 340) Մեդիա չափեր, հատուկ - Սկուտեղ 1` 3 x 5-ից 8,5 x 14 դյույմ; Սկուտեղ 2` 4,14 x 5,83-ից 8,5 x 14 դյույմ; Լրացուցիչ 550 թերթանոց սկուտեղ` 4,14 x 5,83-ից 8,5 x 14 դյույմ Մեդիա տեսակները - Թուղթ (կապ, գույն, բլանկ, պարզ, նախատպված, նախապես ծակված, վերամշակված,

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆ in качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԷԱՀԱ 12F-22/34 նախ պատկերակրողի արտադրողի անունը նշելու համար ներկայացնել Հավաստագրված լազերային փայտապատկերի սարքի տեխնիկական ստանդարտները և տեխնիկական հատկանիշները:

представляет полное описание предлагаемого им товара.

կոպիտ); ծրարներ; պիտակները; ստվարաթուղթ; թափանցիկուբյուս; օգտագործողի կողմից սահմանված Աջակցվող կրիչի քաշը - Սկուտեղ 1. 16-ից 53 ֆունտ; սկուտեղ 2+` 16-ից 32 ֆունտ Մեդիակաշիռներն ըստ թղթի ճանապարհի - Սկուտեղ 1. 60-ից 200 գ/մ<sup>2</sup>; Սկուտեղ 2+` 60-ից 120 գ/մ<sup>2</sup> Լեռնարժեքի կոդերը - CF289X, HP89Y, CF289Y

<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Մատակարարի ԶԼ - DAF Distributor                      Технические характеристики                      Authorized Form Անվագն ՄԵԼ</p>
<p>1</p>	<p>HP</p>	<p>HP</p>	<p>HP</p>	<p>HP</p>	<p>տարվա Մատակարարում Հայաստանի Հանրապետությունում                      Скорость печати — черный (нормальный) — до 45 страниц в минуту (по умолчанию); до 52 страниц в минуту (HP High Speed)</p>
					<p>Выход первой страницы (готов), черный — не более 5,9 с                      Разрешение (черный) - до 1200 x 1200 точек на дюйм                      Технология разрешения — 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200                      Ежемесячный рабочий цикл - до 150 000 страниц                      Рекомендуемый ежемесячный объем страниц — от 2000 до 7500.                      Технология печати - лазер                      Дисплей 2,7-дюймовый (6,86</p>

см) ЖК-дисплей QVGA (цветная графика) Частота процессора - 1,2 ГГц Количество картриджей - 1 (черный) Сменные картриджи —картридж с тонером HP 89A LaserJet, черный (~5000 страниц) CF289A; HP89X, лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet, черный (~10 000 страниц) CF289X; HP89Y, лазерный картридж HP LaserJet сверхвысокой емкости, черный (~20 000 страниц) CF289Y или заменяющий Языки печати — HP PCL 6, эмуляция HP postscriptlevel 3, встроенная печать PDF (v 1.7), Apple AirPrint™ Автоматический датчик бумаги - Нет Лотки для бумаги стандартные - 2 Лотки для бумаги, максимум - 5 Возможность мобильной печати — Apple AirPrint™; Виртуальный принтер Google™; HP ePrint; Сертификат Mopria™; ROAM для легкой печати Возможности подключения, стандартные — 1 высокоскоростной порт USB 2.0 для устройств; 2 высокоскоростных хоста USB 2.0; 1 Гбит Ethernet; 1 карман для интеграции

оборудования  
Возможность подключения, опционально — Да, через встроенный сервер печати HP Jetdirect Ethernet (стандартно), который поддерживает: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; поддержка 802.3az (EEE) в сетях Fast Ethernet и GigLinks; IPsec (стандартный); Беспроводная сеть 802.11a/b/g/n (дополнительно); второй порт Ethernet (опционально) Память, стандартная - 512 МБ Память, максимум — 1,5 ГБ МАКСИМАЛЬНОЙ памяти, когда установлен дополнительный модуль DIMM  
Подача бумаги, стандартная — многоцелевой лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическая двусторонняя печать Выход для обработки бумаги, стандартный — выходной лоток на 250 листов  
Двусторонняя печать — автоматическая (стандартная)  
Обработка готового вывода — листовая подача Поддерживаемые форматы носителей — Лоток 1: Letter, Legal, Executive, Statement, 3 x 5 дюймов, 4 x 6 дюймов, 5 x 7

дюймов, 5 x 8 дюймов, 8,5 x 13 дюймов, конверты (№ 9, № 10, монарх); Лоток 2: Letter, Legal, Executive, Statement, 5 x 7 дюймов, 5 x 8 дюймов, 8,5 x 13 дюймов; Дополнительный лоток на 550 листов: Letter, Legal, Executive, Statement, 5 x 7 дюймов, 5 x 8 дюймов, 8,5 x 13 дюймов; Дополнительный автоматический дуплексер: Letter, Legal, 8,5 x 13 дюймов Поддерживаемые форматы носителей — лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio (216 x 340), 16K, открытки (одинарные и двойные JIS), конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, открытки (двойные JIS); Дополнительный лоток на 550 листов: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, открытки (двойной JIS); Дополнительный автоматический дуплексер: A4, RA4, Oficio (216 x 340) Размеры носителей, нестандартные — лоток 1: от 3 x 5 до 8,5 x 14 дюймов; Лоток 2: от 4,14 x 5,83 до 8,5 x 14 дюймов; Дополнительный лоток на



				<p>550 листов: от 4,14 x 5,83 до 8,5 x 14 дюймов Типы носителей — бумага (документная, цветная, бланки, обычная, предварительно отпечатанная, перфорированная, переработанная, грубая); конверты; этикетки; картон; прозрачные пленки; определяемые пользователем Поддерживаемая плотность носителя — лоток 1: от 16 до 53 фунтов; лоток 2+: от 16 до 32 фунтов Плотность носителя по пути прохождения бумаги — лоток 1: от 60 до 200 г/м<sup>2</sup>; Лоток 2+: от 60 до 120 г/м<sup>2</sup> Включая две CF289X , HP89Y, CF289Y Предоставить Форму авторизованного дистрибьютора - DAF Distributor Authorized Form Минимум один год сервисное обслуживание официального зарегистрированного в Республике Армении Сервисного центра</p>
--	--	--	--	---