

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Լուսացույց Տրանսպորտային միակողմանի - 6հատ Տեխնիկական պարամետրերը ԳՕՇՒ.Ք 52289-2004, ԳՕՇՒ.Ք 52282-2004 փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP 64 ԳՕՇՒ 14254-96 յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում/ ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ/ ոչ պակաս, քան 500 cd/կադելա/հետհաշվարկի թվատախտակով Կմախքի Նյուլթը անոդացված այլումին, Կմախքի գույնը մոխրագույն Ապակին կլոր, հակաշողքային, հակաշողքային,լաքապատ,չկոտրվող, Ակրիլային ,Չափերը - 1150*380*180մմ ,Քաշը -9կգԱռանցքի շուրջ պտույտը -180աստ. Ապերտուրայի լուսնային տրամագիծը -300մմ1լուսադիրողը վնասվելիս չվառվող լուսադիրողների քանակը - 1հատԼուսանշանի դիտարկման անկյունը -60աստ.Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը- 100մ Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման - 44աստ. քան - 70մ Արտադրողի կողմից երաշխիքային ժամկետը - 10տարի Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը -2տարիԱշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը - -50 + 60*СՄատակարարման լարման միջակայքը - 110-ից 250վճգորությունը - միակողմ, 12վատտ ԼՈՒՄԱՑՈՒՅՑ ՀԵՏԻՈՏԼԱՅԻՆ -20հատ Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան ԳՕՇՒ.Ք 52289 - 2004, ԳՕՇՒ.Ք 52282 - 2004 Փոշու և խոնավության անվտանգությունը - IP 64 ԳՕՇՒ 14254 - 96 յուրաքանչյուր ազանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունըվերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս ,քան -500cd(կանդելա)հետհաշվարկի թվատախտակով,ճայնային ազդանշանով և կանչի կոճակով գորխարկմամբԿմախքի Նյուլթը անոդացված այլումինԿմախքի գույնը մոխրագույն Ապակին կլոր,հակաշողքային,լաքապատ,չկոտրվող,ակրիլայինՉափերը`</p>

հետիոտային լուսացույց - 560*280*280մմՔաշը՝ հետիոտային լուսացույց -5կգ, Առանցքի շուրջ պտույտը - 180աստ. Ապերտուրայի լուսնային տրամագիծը հետիոտային լուսացույց -200մմ,1լուսադիոդը վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը - 1հատ,Լուսանշանի դիտարկման անկյունը -50աստ.Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը- 80մ Առնց ինտենսիվության նկատելի նվազման - 44աստ. 60մԱրտադրողի կողմից երաշխիքային ժամկետը - 10տարի Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը -2տարիԱշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -50 + 60*СՄատակարարման լարման միջակայքը - 110-ից 250վ Հզորությունը - միակողմ - 7վատտ Լուսացույց տրանսպորտային երկկողմանի - 10հատ Տեխնիկական պարամետրերը ГОСТ.Р 52289-2004, ГОСТ.Р 52282-2004 փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP 64 ГОСТ 14254-96 Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում/ ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ/ ոչ պակաս, քան 500 cd/կադելա/Կմախքի նյութը անողացված ալյումինԿմախքի գույնը մոխրագույն Ապակին կոր,հակաշողքային,լաքապատ,չկոտրվող,ակրիլայինՉափերը տրանսպորտային լուսացույց - 1150*400*120մմՔաշը տրանսպորտային լուսացույց -10.2կգԱռանցքի շուրջ պտույտը -180աստ. Ապերտուրայի լուսնային տրամագիծը -300մմ յուրաքանչյուր լուսատախտակի լուսադիոդների քանակը տրանս. -300հատ1լուսադիոդը վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը՝ կարմիր և դեղին ազդանշան - 4հատ Կանաչ ազդանշան - 3հատԼուսանշանի դիտարկման անկյունը -60աստ. Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը- 100մ Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման - 44աստ.- 70մ Արտադրողի կողմից երաշխիքային ժամկետը - 10-15տարի Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը -1տարի Երաշխիքային ծառայության ժամկետը - 2տարի Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը /-40 + 60*С Մատակարարման լարման միջակայքը - 110-ից 250վ Հզորությունը - երկկողմ 24վատտ **//Բոլոր աշխատանքները կատարվում են մալուխների ամբողջական փոխարինումով: Մատակարարումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից մատակարարի հաշվին:

