

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/278 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | |
| 1 | - | - | - | - | Աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Կափարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Դուլը Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնություն 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Աղբամանի նկարագրությունը Աղբարկող պետք է լինի. • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան |

1,5 մմ հաստության (ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլներ 1,2 մմ հաստության, 20x34 մմ, որոնք գործած են և համակցված են 30x30 մմ անկյունակների միջոցով): • Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզին էքստերիերի ներկով : • Կափարիչը՝ բացվող, պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,2 մմ հաստության, աղբամանին ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ներկված փոշեներկով. • Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը 4 կողմից՝ 240x150մմ+/-5մմ • Մոխրամանի ապսեն պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, կլոր, անշարժ ամրացված կափարիչին: • Մոխրամանի կափարիչը՝ բացվող, ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: • Ներկված փոշեներկով: Դույլի նկարագրություն • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: • Պետք է ունենա

բռնակներ, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբաման-մոխրամանը նախատեսված է հանրային վայրերի՝ կայարանների, ավտոկայանատեղիների, կանգառների, այգիների և ծխել թույլատրվող այլ վայրերի համար: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զողման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է

ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղյուսներով անկյունակների վիջոցով:

Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը և տեղադրումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Աղբաման-մոխրամանը պետք է

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|--|---|---|
| «Օմիկոն» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом | | | <p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p> | представляет полное описание предлагаемого им товара. | <p>անցնի փորձաքննություն: • Երաշխիք և երաշխիքային պասսարկում տեղադրման պահից 2 տարի աղբամանի և բոլոր բաղադրիչների համար: • Մոխրամաններով աղբամանների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Կաճառողը փնջև Աստվածը հանձնելու Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ատվածային փորձաքննության և աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ փորձափորձային եզրակացություն՝ Բարձրությունը 700 +/-5 սմ Գույնը արաջարկվող պողպատյալ վերոհիշյալ չամաձայնեցնել պատվիրատուի տեխնիկական բնութագրին հետ կախարիչ Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ վերաբերյալ: Սույն կետով կշված << Բարձրությունը 20 +/-5սմ Գույնը ատվածային փորձաքննություն Երկարությունը 350 +/-5սմ Լայնությունը 350 +/-5 սմ Երկարությունը 520 +/-5 սմ Գույնը տեխնիկական բնութագրին չամաձայնեցնել պատվիրատուի համապատասխանության հետ աղբամանի սկադադրությունը վերաբերյալ եզրակացությունը Որբահողը պետք է լինի: • Պատվիրատուին չորամարտելու կամ ուղղանկյուն պատրամտված եթե տրամադրված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան եզրակացությամբ արձանագրվել է</p> |
| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | Предлагаемый товар | наименование производителя | <p>ատվածային փորձաքննության և աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ փորձափորձային եզրակացություն՝ Բարձրությունը 700 +/-5 սմ Գույնը արաջարկվող պողպատյալ վերոհիշյալ չամաձայնեցնել պատվիրատուի տեխնիկական բնութագրին հետ կախարիչ Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ վերաբերյալ: Սույն կետով կշված << Բարձրությունը 20 +/-5սմ Գույնը ատվածային փորձաքննություն Երկարությունը 350 +/-5սմ Լայնությունը 350 +/-5 սմ Երկարությունը 520 +/-5 սմ Գույնը տեխնիկական բնութագրին չամաձայնեցնել պատվիրատուի համապատասխանության հետ աղբամանի սկադադրությունը վերաբերյալ եզրակացությունը Որբահողը պետք է լինի: • Պատվիրատուին չորամարտելու կամ ուղղանկյուն պատրամտված եթե տրամադրված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան եզրակացությամբ արձանագրվել է</p> |
| 1 | - | - | - | - | <p>ատվածային փորձաքննության և աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ փորձափորձային եզրակացություն՝ Բարձրությունը 700 +/-5 սմ Գույնը արաջարկվող պողպատյալ վերոհիշյալ չամաձայնեցնել պատվիրատուի տեխնիկական բնութագրին հետ կախարիչ Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ վերաբերյալ: Սույն կետով կշված << Բարձրությունը 20 +/-5սմ Գույնը ատվածային փորձաքննություն Երկարությունը 350 +/-5սմ Լայնությունը 350 +/-5 սմ Երկարությունը 520 +/-5 սմ Գույնը տեխնիկական բնութագրին չամաձայնեցնել պատվիրատուի համապատասխանության հետ աղբամանի սկադադրությունը վերաբերյալ եզրակացությունը Որբահողը պետք է լինի: • Պատվիրատուին չորամարտելու կամ ուղղանկյուն պատրամտված եթե տրամադրված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան եզրակացությամբ արձանագրվել է</p> |

բռնակներ, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբաման-մոխրամանը նախատեսված է հանրային վայրերի՝ կայարանների, ավտոկայանատեղիների, կանգառների, այգիների և ծխել թույլատրվող այլ վայրերի համար: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զողման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է

ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղյուսներով անկյունակների վիջոցով: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը և տեղադրումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Աղբաման-մոխրամանը պետք է

անցնի փորձաքննություն: •
Երաշխիք և երաշխիքային
սպասարկում՝ տեղադրման պահից 2
տարի աղբամանի և բոլոր
բաղադրիչների համար: •
Մոխրամաններով աղբամանների
նմուշը համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: Վաճառողը
մինչև Ապրանքը հանձնելը,
Պատվիրատուի պատահական
ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ
ապրանքանմուշ իր միջոցների
հաշվին պետք է ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և
Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ
պետական փորձաքննություն
չիրականացնելը, կամ առաջարկվող
ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին
համապատասխանության
վերաբերյալ եզրակացությունը
Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ
եթե տրամադրված
եզրակացությամբ արձանագրվել է

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:</p> <p>Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p> |
|--|--|--|--|--|