

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/278 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				տեխնիկական բնութագիրը
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	
1	-	-	-	-	Աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Կափարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Դուլը Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնություն 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Աղբամանի նկարագրությունը Աղբարկող պետք է լինի. • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան

1,5 մմ հաստության (ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլներ 1,2 մմ հաստության, 20x34 մմ, որոնք գործած են և համակցված են 30x30 մմ անկյունակների միջոցով): • Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզին էքստերիերի ներկով : • Կափարիչը՝ բացվող, պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,2 մմ հաստության, աղբամանին ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ներկված փոշեներկով. • Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը 4 կողմից՝ 240x150մմ+/-5մմ • Մոխրամանի ապսեն պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, կլոր, անշարժ ամրացված կափարիչին: • Մոխրամանի կափարիչը՝ բացվող, ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: • Ներկված փոշեներկով: Դույլի նկարագրություն • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: • Պետք է ունենա

բռնակներ, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբաման-մոխրամանը նախատեսված է հանրային վայրերի՝ կայարանների, ավտոկայանատեղիների, կանգառների, այգիների և ծխել թույլատրվող այլ վայրերի համար: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զողման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է

ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղյուսներով անկյունակների վիջոցով: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը և տեղադրումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Աղբաման-մոխրամանը պետք է

«Օմիկոն» ՍՊԸ	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.	предлагаемого товара	под кодом	<p>անցնի փորձաքննություն: • Երաշխիք և երաշխիքային պասսարկում տեղադրման պահից 2 տարի աղբամանի և բոլոր բաղադրիչների համար: • Մոխրամաններով աղբամանների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Կաճառողը փնջև Աստվածը հանձնելու Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ատվածային փորձաքննության և աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ փորձափորձային եզրակացություն՝ Բարձրությունը 700 +/-5 սմ Գույնը արաջարկվող պողպատ վերոհիշյալ չամաձայնեցնել պատվիրատուի տեխնիկական բնութագրին հետ կախարիչ Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ վերաբերյալ: Սույն կետով կշված << Բարձրությունը 20 +/-5սմ Գույնը ատվածային փորձաքննություն Երկարությունը 350 +/-5սմ Լայնությունը 350 +/-5 սմ Զիռակնացնելու կամ արաջարկվող պողպատ վերոհիշյալ Բարձրությունը 520 +/-5 սմ Գույնը տեխնիկական բնութագրին չամաձայնեցնել պատվիրատուի համապատասխանության հետ աղբամանի սկադադրությունը վերաբերյալ եզրակացությունը Որբահողը պետք է լինի: • Պատվիրատուին չորամարտելու կամ Ուղղանկյուն պատրամտված եթե տրամադրված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան եզրակացությամբ արձանագրվել է</p>	
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя	<p>Технические характеристики հաշվին պետք է ենթարկի <<</p>
1	-	-	-	-	-	<p>ատվածային փորձաքննության և աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ փորձափորձային եզրակացություն՝ Բարձրությունը 700 +/-5 սմ Գույնը արաջարկվող պողպատ վերոհիշյալ չամաձայնեցնել պատվիրատուի տեխնիկական բնութագրին հետ կախարիչ Երկարությունը 400 +/-5 սմ Լայնությունը 400 +/-5սմ վերաբերյալ: Սույն կետով կշված << Բարձրությունը 20 +/-5սմ Գույնը ատվածային փորձաքննություն Երկարությունը 350 +/-5սմ Լայնությունը 350 +/-5 սմ Զիռակնացնելու կամ արաջարկվող պողպատ վերոհիշյալ Բարձրությունը 520 +/-5 սմ Գույնը տեխնիկական բնութագրին չամաձայնեցնել պատվիրատուի համապատասխանության հետ աղբամանի սկադադրությունը վերաբերյալ եզրակացությունը Որբահողը պետք է լինի: • Պատվիրատուին չորամարտելու կամ Ուղղանկյուն պատրամտված եթե տրամադրված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան եզրակացությամբ արձանագրվել է</p>

					<p>1, 5սմին սեմսա սզու թայանի (ուելդ սթայրայն) եւ ն ալիեղսութեի զեպրտեմիկի իտերան, 2ւն մ բն հ սթաստրոլիթյանս 1,20x34ւ սմ կիրոտնողւն զոդ վիթ ծելե մա ըս մանիս կիցս սեմսաթիկ 30x30 մակարևն ը իցա կիսկրոն կից ռոցեաի) ք է Փ հ շեմնեթակ ստեյտը սայի ինտրոսկոպ վ հնկկասեմ բոնցի մկաեքանց միտիտի հ իրկ ը վ սահ սահալի մ ի ի չ ըն եմն ը վ դ կյան կպանտրասկ ստ ը զոն վ պող պևոս եր թիս ը ս ի ը ը ոչ պպի թասո ը մնի մ ը ս մ ի թ ը թ ետրոմ թյան, պեդր ս վ ան ի ն ս ա մ դ ս ը վ ու մ ե ռ ի ն պ ս ի ը ը երկու է թիտրոնեմիտի մ մի ը ոց ո վ կ ի ն էր կ վ ա ծ փ ը շ ե ի տ ե տ ն ի ը կ ե թ ի ն ո ղ ս մ մ բ ս կ ս վ ե ջ ս ը ը պ է ս ե ը ե լ ը ի ն չ ս ա մ յ ո ղ մ ս ի ս ը ս տ ը ս մ ս վ ն ը ե շ ե ո ղ ա ծ չ լ ի ն կ ը վ ն ս ը ը ը կ ս կ ո տ ս ի ի ը ն (կ ս մ) Չեմ ը ը ի ը մ ս մ ե ծ յ ե ն ը մ մ ո մ ո ի ս ի ն չ մ ս յ ի ե ն թ ա բ կ վ ս է մ չ լ ի ն կ ո վ ե ս ս ե մ ը բ ո ը մ ս ն, Ն չ թ ս ն ը ս մ ս կ ի ը ս մ ը վ ե թ ս կ ս ը վ ը կ վ ո ս, չ մ կ է ս ո ը մ է զ մ ի ն վ ը վ ի ո ս մ կ ի ս փ ս թ թ ի չ ե ն ը ը ի վ ը ի մ ը ս լ մ ն ի ը կ ս ը ի ը կ ը յ յ ս ը ս տ վ տ ի, մ ս վ ո ս մ ը ը լ ի ս ը ի ո ջ չ ս ս ե կ ս ո ը ս է է ի կ ե ն մ ե ի ն կ մ ի ի ն կ ը ի մ ի ը ջ փ ը ս վ ս ի ս մ ը ը ն ե թ ի ծ ի ս ա ի ն տ ո ը ը ի ս ի ն ը ը կ է ս ը վ ո ս ս ն ս մ ա թ ն ա ի ս ա տ ե ս կ ս ա թ ս ա թ ն ը ը ե կ ս ը մ ս ը ը վ կ ա ը մ ս ը ը վ կ ա ը մ ս ը ը վ կ ը յ թյան ն ս յ լ մ կ ե ս մ ս ը ը թ ս ը ս ն ի ս մ ն ո ղ ը թ յ ն կ յ ն է ի:</p>
					<p>պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: • Պետք է ունենա</p>

բռնակներ, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբաման-մոխրամանը նախատեսված է հանրային վայրերի՝ կայարանների, ավտոկայանատեղիների, կանգառների, այգիների և ծխել թույլատրվող այլ վայրերի համար: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զողման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է

ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղյուսներով անկյունակների վիջոցով:

Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը և տեղադրումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Աղբաման-մոխրամանը պետք է

անցնի փորձաքննություն: •
Երաշխիք և երաշխիքային
սպասարկում՝ տեղադրման պահից 2
տարի աղբամանի և բոլոր
բաղադրիչների համար: •
Մոխրամաններով աղբամանների
նմուշը համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: Վաճառողը
մինչև Ապրանքը հանձնելը,
Պատվիրատուի պատահական
ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ
ապրանքանմուշ իր միջոցների
հաշվին պետք է ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և
Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ
պետական փորձաքննություն
չիրականացնելը, կամ առաջարկվող
ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին
համապատասխանության
վերաբերյալ եզրակացությունը
Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ
եթե տրամադրված
եզրակացությամբ արձանագրվել է

				<p>անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:</p> <p>Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	--