

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Seagate	Seagate 8TB	Seagate Exos 8TB	Seagate	Seagate Exos 8TB Տարողությունը 8TB, ինտերֆեյս SATA, Խոնավության ցուցիչ, SuperParity, Հալոգեն, PowerChoice™ տեխնոլոգիա, PowerBalance տեխնոլոգիա, CacheMultisegmented (MB) 256Mb, Ընդլայնված գրելու քեշավորում (2M ներքին NOR ֆլեշ), Թրթռում, չաշխատող` 10 Հգ-ից 500 Հգ (Grms) 5, MTBF 2,000,000 ժամ, հուսալիության վարկանիշ @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, առավելագույնը 1 հատված 10E15-ի

համար, Էլեկտրաէներգիայի միացման ժամեր 8760, բայթ յուրաքանչյուր հատվածի համար 512, երաշխիքը սահմանափակ է (տարիներ) 5, Պտտման արագություն 7200 RPM, Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն (Գբ/վ) 6.0, 3.0, 1.5, Կայուն փոխանցման առավելագույն արագություն 249 ՄԲ/վ, միջին ուշացում (ms) 4.16, Ինտերֆեյսի միակ պորտեր, պտտվող թրթռում @ 1500 Հց (rad/s²) 12.5, Պարապուրդի միջին հզորությունը (Վտ) 7,64 Վտ, սվորական գործառնական, պատահական ընթերցում (Վտ) 12,81 Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պահանջներ +12 Վ և +5 Վ, ջերմաստիճան, աշխատանքային (°C) 5°C - 60°C, Շոկ, գործող 70/40Gs, Շոկ, Չափատող, 1ms/2ms (Gs) 150/300, Բարձրություն (մմ/դյույմ) 26,1 մմ/1,028 դյույմ, Լայնություն (մմ/դյույմ, առավելագույն) 101,85 մմ/4,010 դյույմ Խորություն (մմ/դյույմ, առավելագույնը 147,0 մմ/5,787 դյույմ, Քաշ (գ/լբ) 649 գ/1,5 ֆունտ SpecificationEnterprise 3.5,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ФЗ-ЕЦДЦПДР-22/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Seagate	Seagate 8TB	Seagate Exos 8TB	Seagate	Seagate Exos 8 ТБ емкость 8 ТБ, интерфейс SATA, датчик влажности, Сверхпарность, галоген, технология PowerChoice™, технология PowerBalance, Caemultisegmented (MB) 256 Мб, расширенное кэширование записи (новая внутренняя вспышка 2М), вибрация, неработающий: от 10 Гц до 500 Гц (Grms) 5, MTBF 2000000 часов, рейтинг надежности @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, невозобновляемые ошибки чтения на один бит чтения, максимум 1 сегмент для 10e15, время

				<p>подключения питания 8760, байт для каждого сегмента 512, гарантия ограничена (годы) 5, Скорость вращения 7200 об / мин, Скорость доступа к интерфейсу (Гбит/с) 6,0, 3,0, 1,5, стабильная максимальная скорость передачи 249 МБ/с, средняя задержка (МС) 4,16, единственные порты интерфейса, вращающаяся вибрация при 1500 Гц (rad/s²) 12,5, средняя мощность на холостом ходу (Вт) 7,64 Вт, обычная работа, произвольное чтение (Вт) 12,81 требования к источнику питания +12 В и +5 В, температура, рабочая (°C) - 60°C, шок, рабочий 70/40gs, шок, нерабочий, 1 мс/2 мс (Gs) 150/300, Высота (мм/дюйм) 26,1 мм/1,028 дюйма, ширина (мм/дюйм, макс.) SpecificationEnterprise 3.5, 512E/4cn (fastformat™) SATA</p>
--	--	--	--	---