ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՄՈՒՐ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Canon EOS-1D X Mark III DSLR Camera (Body Only)	Canon	EOS-1D X Mark III	Canon, Inc.	Օբյեկտիվի ամրացում Canon EF Սենսորի կետայնություն Իրական՝ 21,4 մեգապիքսել, Արդյունավետ՝ 20,1 մեգապիքսել (5472 x 3648) Սենսորի տեսակ 36 x 24 մմ (Full-Frame) CMOS Պատկերի կայունացում Թվային (միայն տեսանյութ) Հայելու կողպում Այո Նկարահանման տեսակ Ֆոտո և վիդեո Կափարիչի տեսակը Էլեկտրոնային կափարիչ, մեխանիկական կիզակետային հարթության կափարիչ Կափարիչի արագություն Մեխանիկական կափարիչ 1/8000-ից 30 վայրկյան

						Լամպի/ժամանակի ռեժիմ Լամպի ռեժիմ ISO զգայունություն Ֆոտո 100-ից մինչև 102,400 ավտոմատ ռեժիմում (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 819,200) Տեսանյութ 100-ից մինչև 102,400 ավտոմատ, մեխանիկական ռեժիմում (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 819,200) Չափման մեթոդ Կենտրոնական-կշռված միջին, գնահատող, մասնակի, կետային Էքսպոզիցիոն մեթոդներ Դիաֆրագմայի առաջնահարթություն, ձեռքի, ծրագրային, պահաժամի առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) Չափման միջակայք 0-ից 20 EV Սպիտակ հավասարակշռություն Նախադրվածներ՝ ավտոմատ, ամպամած, գույնի ջերմաստիճան, հատուկ, ցերեկային լույս, լուսաբռնկիչ, լյումինեսցենտ (սպիտակ), ստվեր, վոլֆրամ Անդադար նկարահանում Մինչև 20 կադր/վ 20,1 Մպ մինչև 1000 կադրերի համար (Raw) Մինչև 16 կադր/վրկ 20,1 Մպ մինչև 1000 կադրերի համար (Raw)

						Ինտերվալային ձայնագրում Այո Թայմեր 2/10-վայրկյան ուշացում Պատկերի չափեր 3:2 Raw 5472 x 3648 3:2 JPEG 5472 x 3648 3648 x 2432 2736 x 1824 Պատկերի կողմերի հարաբերակցություն 3:2 Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw, HEIF Bit Depth 14-Bit Տեսանկարահանում Raw Raw 12-Bit 5472 x 2886 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [1800 to 2600 Mb/s] Տեսանկարահանման ռեժիմներ H.265/MP4 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [170 to 1000 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 25p/29.97p/50p/59.94p [170 to 1000 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [18 to 470 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [120 to 940 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [120 to 940 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [12 to 360 Mb/s] Տեսանկարահանման սահմանաչափ

						Մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան Վիդեո համակարգ NTSC/PAL Ներկառուցված խոսափողի տեսակը Ստերեո Աուդիո ձայնագրում AAC Audio LPCM Audio Արտաքին տեսանկարահանման ռեժիմներ 4:2:2 10-бит через HDMI DCI 4K (4096 x 2160) до 59,94p Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ Կրկնակի բնիկ՝ CFexpress Type B (CFexpress 1.0) Վիդեո մուտք/ելք 1 x Mini-HDMI Output Աուդիո մուտք/ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո խոսափողի մուտք Այլ մուտք/ելք 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Data Output 1 x Canon N3 Control Input 1 x PC Sync Socket Input 1 x RJ45 Output Անլար կապ Bluetooth, Wi-Fi Գլոբալ դիրքորոշում GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Մոնիտորի չափը 3.2" Կետայնություն 2,100,000 կետ Էկրանի տեսակ Fixed Touchscreen LCD Հավելյալ էկրան Top: Status Display Տեսավորոնման տեսակը Օպտիկական (Պենտապրիզմ) Դիտարկման անկյուն 20 մմ Տեսավորոնման ծածկույթ 100% Տեսավորոնման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕМУР ТРЕЙД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/302 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Canon EOS-1D X Mark III DSLR Camera (Body Only)	Canon	EOS-1D X Mark III	Canon, Inc.	Байонет объектива Canon EF Фокусное расстояние датчика Реальное: 21,4 мегапикселя, Эффективное: 20,1 мегапикселя (5472 x 3648) Тип датчика 36 x 24 мм (полнокадровый) CMOS Стабилизация изображения Цифровой (только видео) Блокировка зеркала Да Тип съемки Фото и видео Тип затвора Электронный затвор, ручной затвор в фокальной плоскости Выдержка Механический затвор от 1/8000 до 30 секунд Режим ручной выдержки/таймера Режим ручной

					выдержки Чувствительность ISO Фотоаппарат от 100 до 1202 400 в автоматическом режиме, ручной режим (расширен от 50 до 819 200)
					Видео от 100 до 102 400 в автоматическом режиме, ручной режим (расширен от 50 до 819 200) Метод замера Средневзвешенный, оценочный, частичный, точечный Методы экспозиции Диафрагма переднего плана, ручной, программный, приоритет выдержки Компенсация экспозиции от -5 до +5 EV (с шагом 1/3, 1/2 EV) Диапазон замера от 0 до 20 EV Предустановки баланса белого: Авто, Облачно, Цветовая температура, Пользовательский, Дневной свет, Вспышка, Люминесцентное освещение одиночный (белый), тень, лампа накаливания Непрерывная съемка До 20 кадров в секунду 20,1 МП до 1000 снимков (Raw) До 16 кадров в секунду 20,1 МП до 1000 снимков (Raw) Интервальная запись Да Таймер Задержка 2/10 секунд Размер изображения 3:2 Raw 5472 x 3648 3:2 JPEG 5472 x 3648 3648 x

						2432 2736 x 1824 Соотношение сторон изображения 3:2 Формат файла изображения JPEG, Raw, HEIF Разрядность 14 бит Запись видео Raw Raw 12 бит 5472 x 2886 при 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 кадров в секунду [от 1800 до 2600 Мбит/с] Режимы записи видео H.265/MP4 4:2:2 10-бит DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98/24,00 p/25p /29,97p/50p/59,94p [от 170 до 1000 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 25p/29,97p/50p/59,94p [от 170 до 1000 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 25p /29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [от 18 до 470 Мбит/с] H.264/MP4 4:2:0 8-бит DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98p/24,00p /25p/ 29,97p/50p/59,94p [от 120 до 940 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [от 120 до 940 Мбит/с] Full HD (1920 x 1080) при 25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [от 12 до 360 Мбит/с] Ограничение записи видео До 29 минут 59 секунд Видеосистема NTSC/PAL Тип встроенного микрофона Стерео

						Аудиозапись AAC Аудио LPCM Аудио Режимы записи внешнего видео 4:2:2 10-бит через HDMI DCI 4K (4096 x 2160) до 59, 94p Слот для носителя/карты памяти Двойной слот: CFexpress Type B (CFexpress 1.0) Видеовход/выход 1 x выход Mini-HDMI Аудиовход/выход 1 x 3,5 мм TRS стереовыход для наушников 1 x 3,5 мм TRS стерео Вход для микрофона Другие входы/выходы 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Выход данных 1 x Вход управления Canon N3 1 x Вход для синхронизации с ПК 1 x Выход RJ45 Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi Глобальное позиционирование GPS, ГЛОНАСС, Galileo , QZSS Размер монитора 3,2 дюйма Плотность точек 2 100 000 точек Тип экрана Фиксированный Сенсорный ЖК-дисплей Дополнительный экран Верх. Отображение состояния Тип записи видео Оптическая (пентапризма) Угол обзора 20 мм Охват записи видео 100% Масштаб записи видео Прибл. 0,76x Диоптрийная регулировка от -3 до +1 Тип фокусировки

						Автоматическая и ручная фокусировка Режим фокусировки Непрерывная следящая автофокусировка, ручная фокусировка, автофокусировка с отслеживанием кадра Точки автофокусировки Определение фазы: 191 (155 перекрестного типа) Чувствительность автофокуса от -4 до +18 EV Максимальная выдержка синхронизации вспышки 1/250 секунды Компенсация вспышки от -3 до +3 EV (с шагом 1/3 EV) Отдельная система вспышки eTTL Подключение внешней вспышки Горячий башмак, разъем для ПК Аккумуляторы - 2 x 37,8 Втч, 3500 мАч, литий-ионные, совместимые с фотоаппаратом Зарядное устройство Количество слотов для аккумуляторов: 2, светодиодный индикатор, совместимые с аккумуляторами Карта памяти 128 ГБ CFexpress Type B 128 ГБ, максимальная скорость чтения: 1700 МБ/с максимальная скорость записи: 1200 МБ/с максимальная скорость записи: 1200 МБ/с Совместимость с

					камерой Гарантия: 1 год