

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Canon	Canon EOS-1D X Mark III Body	Canon	Canon	Օբյեկտիվի ամրացում Canon EF Սենսորի կետայնություն Իրական` 21,4 մեգապիքսել, Արդյունավետ` 20,1 մեգապիքսել (5472 x 3648) Սենսորի տեսակ 36 x 24 մմ (Full- Frame) CMOS Պատկերի կայունացում Թվային (միայն տեսանյութ) Հայելու կողպում Այո Նկարահանման տեսակ Ֆոտո և վիդեո Կափարիչի տեսակը Էլեկտրոնային կափարիչ, մեխանիկական կիզակետային հարթության կափարիչ Կափարիչի արագություն Մեխանիկական կափարիչ 1/8000-ից 30 վայրկյան

Լամպի/ժամանակի ռեժիմ Լամպի ռեժիմ ISO զգայունություն Ֆոտո 100-ից մինչև 102,400 ավտոմատ ռեժիմում (Ընդլայնված` 50-ից մինչև 819,200) Տեսանյութ 100-ից մինչև 102,400 ավտոմատ, մեխանիկական ռեժիմում (Ընդլայնված` 50-ից մինչև 819,200) Չափման մեթոդ Կենտրոնական-կշռված միջին, գնահատող, մասնակի, կետային Էքսպոզիցիոն մեթոդներ Դիաֆրագմայի առաջնահարթություն, ձեռքի, ծրագրային, պահաժամի առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) Չափման միջակայք 0-ից 20 EV Սպիտակ հավասարակշռություն Նախադրվածներ` ավտոմատ, ամպամած, գույնի ջերմաստիճան, հատուկ, ցերեկային լույս, լուսաբռնկիչ, լուսմինեսցենտ (սպիտակ), ստվեր, վոլֆրամ Անդադար նկարահանում Մինչև 20 կադր/վ 20,1 Մպ մինչև 1000 կադրերի համար (Raw) Մինչև 16 կադր/վրկ 20,1 Մպ մինչև 1000 կադրերի համար (Raw)

Ինտերվալային ձայնագրում Այո
Թայմեր 2/10-վայրկյան ուշացում
Պատկերի չափեր 3:2 Raw 5472 x
3648 3:2 JPEG 5472 x 3648 3648 x
2432 2736 x 1824 Պատկերի
կողմերի հարաբերակցություն 3:2
Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw,
HEIF Bit Depth 14-Bit
Տեսանկարահանում Raw Raw 12-Bit
5472 x 2886 at
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps
[1800 to 2600 Mb/s]
Տեսանկարահանման ռեժիմներ
H.265/MP4 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096
x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/
50p/59.94p [170 to 1000 Mb/s] UHD
4K (3840 x 2160) at
25p/29.97p/50p/59.94p [170 to 1000
Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p
[18 to 470 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0
8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/
24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [120
to 940 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at
23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [120
to 940 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p
[12 to 360 Mb/s]
Տեսանկարահանման սահմանաչափ

Մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան Վիդեո
համակարգ NTSC/PAL
Ներկառուցված խոսափողի տեսակը
Ստերեո Աուդիո ձայնագրում AAC
Audio LPCM Audio Արտաքին
տեսանկարահանման ռեժիմներ
4:2:2 10-bit Կերեզ HDMI DCI 4K
(4096 x 2160) Ժօ 59,94p
Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ
Կրկնակի բնիկ` CFexpress Type B
(CFexpress 1.0) Վիդեո մուտք/Ելք 1 x
Mini-HDMI Output Աուդիո մուտք/Ելք
1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի
Ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո
խոսափողի մուտք Այլ մուտք/Ելք 1 x
USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)
Data Output 1 x Canon N3 Control
Input 1 x PC Sync Socket Input 1 x
RJ45 Output Անլար կապ Bluetooth,
Wi-Fi Գլոբալ դիրքորոշում GPS,
GLONASS, Galileo, QZSS Մոնիտորի
չափը 3.2" Կետայնություն 2,100,000
կետ Էկրանի տեսակ Fixed
Touchscreen LCD Հավելյալ Էկրան
Top: Status Display Տեսավորումման
տեսակը Օպտիկական
(Պենտապրիզմ) Դիտարկման
անկյուն 20 մմ Տեսավորումման
ծածկույթ 100% Տեսավորումման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.

խոշորացում Approx. 0.76x
Դիոպտրի ճշգրտում -3-ից +1
Ֆոկուսի տեսակ Ավտոմատ և
ձեռքով ֆոկուս ֆոկուսի ռեժիմ
Անդադար հետևող ավտոֆոկուս,
ձեռքի ֆոկուս, կադրային հետևող
ավտոֆոկուս Ավտոֆոկուսի կետեր
Ֆազայի հայտնաբերում. 191 (155
կոդու-տեսակի) Ավտոֆոկուսի
կոդոմ EF-EU ΔԱՄԻՁF-22/302 ընդ
գգայունություն -4-ից +18 EV Ֆլեշ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական արագություն 1/250 технические характеристики վայրկյան ֆլեշ լույսի
4	Canon	Canon EOS-1D X Mark III Body	Canon	Canon	<p>փոխարինում -3-ից +3 EV (1/3 EV Օբյեկտի անրացում Canon EF օբյեկտի անրացում Canon EF Սենսորի կենսայունություն Իրական` հավանաբար eTTL Արտաօբյեկտ ֆլեշ` 21,4 մեգապիքսել, Արդյունավետ լույսի ժիլառում Hot Shoe PC 20,1 մեգապիքսել (5472 x 3648) Terminal Մարտկոցներ - 2 հար 37.8 Սենսորի տեսակ 36 x 24 մմ (Full- Wh, 3500 mAh, ինքու-հոսային, Frame) CMOS Պատկերի Ֆոտոհստիչի հետ համատեղելի կայունացում Թվային (միայն Մարտկոցի լիցքավորիչ տեսակով) Հայելու-տողաչի Այն Մարտկոցների բնիկների քանակը` Ելանահամարն տեսակ Ֆոտո և 2, LED օղիչ Մարտկոցների հետ կողմից կապարիչի տեսակը համատեղելի Հիշողության օրոտ Էլեկտրոնային կապարիչ, 128 GB CFexpress Type B 128 GB, մերձադիտման կողմից կապարիչ կարողություն արագություն հարթության կապարիչ Կապարիչի արագություն 1700 MB/s արագություն Սերմանիկայան ձայնագրման արագության կապարիչ 18000-ից 30 վայրկյան արագություն 1200 MB/s ,</p>

					<p>Լճի մագի/ժցի միևնույն հոնեժի մանուշակի նեժի ընդհանուր թվաքանակը՝ 256 ՏԵՆՈՒ ՇԵՑՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆԵՐՄԱՆԻՄԱՆ (ՓՐԱՅԻՆԱՅԻՆ ՍԵՐՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԻՇՏՈՒՄՆԵՐԻ) ՆԵՐՄԱՆԻՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 102,400 ԳՐԱՎՈՐՅԱՆՈՒՄ, 1260 ՄԵՏՐԱՆՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆԵՐՄԱՆԻՄԱՆ (ՓՐԱՅԻՆԱՅԻՆ ՍԵՐՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 819 ԵՎ 200 ՎՈՐՅԱՆՈՒՄ) ՄԱՆԱԿԻՆՈՒՄ</p>
					<p>Կենտրոնական-կշռված միջին, գնահատող, մասնակի, կետային Էքսպոզիցիոն մեթոդներ Դիաֆրագմայի առաջնահարթություն, ձեռքի, ծրագրային, պահաժամի առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) Չափման միջակայք 0-ից 20 EV Սպիտակ հավասարակշռություն Նախադրվածներ՝ ավտոմատ, ամպամած, գույնի ջերմաստիճան, հատուկ, ցերեկային լույս, լուսաբռնկիչ, լուսմիներսցենտ (սպիտակ), ստվեր, վոլֆրամ Վնդադար նկարահանում Մինչև 20 կադր/վ 20,1 Մպ մինչև 1000 կադրերի համար (Raw) Մինչև 16 կադր/վրկ 20,1 Մպ մինչև 1000 կադրերի համար (Raw)</p>

Ինտերվալային ձայնագրում Այո
Թայմեր 2/10-վայրկյան ուշացում
Պատկերի չափեր 3:2 Raw 5472 x
3648 3:2 JPEG 5472 x 3648 3648 x
2432 2736 x 1824 Պատկերի
կողմերի հարաբերակցություն 3:2
Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw,
HEIF Bit Depth 14-Bit
Տեսանկարահանում Raw Raw 12-Bit
5472 x 2886 at
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps
[1800 to 2600 Mb/s]
Տեսանկարահանման ռեժիմներ
H.265/MP4 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096
x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/
50p/59.94p [170 to 1000 Mb/s] UHD
4K (3840 x 2160) at
25p/29.97p/50p/59.94p [170 to 1000
Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p
[18 to 470 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0
8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/
24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [120
to 940 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at
23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [120
to 940 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p
[12 to 360 Mb/s]
Տեսանկարահանման սահմանաչափ

Մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան Վիդեո
համակարգ NTSC/PAL
Ներկառուցված խոսափողի տեսակը
Ստերեո Աուդիո ձայնագրում AAC
Audio LPCM Audio Արտաքին
տեսանկարահանման ռեժիմներ
4:2:2 10-bit Կերեզ HDMI DCI 4K
(4096 x 2160) Ժօ 59,94p
Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ
Կրկնակի բնիկ` CFexpress Type B
(CFexpress 1.0) Վիդեո մուտք/Ելք 1 x
Mini-HDMI Output Աուդիո մուտք/Ելք
1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի
Ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո
խոսափողի մուտք Այլ մուտք/Ելք 1 x
USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)
Data Output 1 x Canon N3 Control
Input 1 x PC Sync Socket Input 1 x
RJ45 Output Անլար կապ Bluetooth,
Wi-Fi Գլոբալ դիրքորոշում GPS,
GLONASS, Galileo, QZSS Մոնիտորի
չափը 3.2" Կետայնություն 2,100,000
կետ Էկրանի տեսակ Fixed
Touchscreen LCD Հավելյալ Էկրան
Top: Status Display Տեսավորումման
տեսակը Օպտիկական
(Պենտապրիզմ) Դիտարկման
անկյուն 20 մմ Տեսավորումման
ծածկույթ 100% Տեսավորումման

խոշորացում Approx. 0.76x
Դիոպտրի ճշգրտում -3-ից +1
Ֆոկուսի տեսակ Ավտոմատ և
ձեռքով ֆոկուս ֆոկուսի ռեժիմ
Անդադար հետևող ավտոֆոկուս,
ձեռքի ֆոկուս, կադրային հետևող
ավտոֆոկուս Ավտոֆոկուսի կետեր
Ֆազայի հայտնաբերում. 191 (155
կրոս-տեսակի) Ավտոֆոկուսի
զգայունություն -4-ից +18 EV Ֆլեշ
լույսի սինքրոնիզացման
առավելագույն արագություն 1/250
վայրկյան Ֆլեշ լույսի
փոխհատուցում -3-ից +3 EV (1/3 EV
քայլեր) Առանձնացված ֆլեշ-
համակարգ eTTL Արտաքին ֆլեշ
լույսի միացում Hot Shoe, PC
Terminal Մարտկոցներ - 2 հատ 37.8
Wh, 3500 mAh, լիթիում-իոնային,
ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի
Մարտկոցի լիցքավորիչ
Մարտկոցների բնիկների քանակը`
2, LED ցուցիչ, մարտկոցների հետ
համատեղելի Հիշողության քարտ
128 GB CFexpress Type B 128 GB,
կարդալու առավելագույն
արագություն` 1700 MB/s ,
ձայնագրման առավելագույն
արագություն` 1200 MB/s ,

					<p>Ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի Հիշողության քարտ 256 GB CFexpress Type B 256 GB, կարդալու առավելագույն արագություն՝ 1700 MB/s , ձայնագրման առավելագույն արագություն՝ 1200 MB/s , Ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի Երաշխիք՝ 1 տարի</p>
--	--	--	--	--	---