

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԵԳԻՈՆԱՏՐՈՅՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/295 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Светофор транспортный светодиодный Т.1.2	Система-Центр	Светофор транспортный светодиодный Т.1.2 с ТООВ плоский разборный 300мм	ООО «Система-Центр»	Ծառայության մատուցումը ներառում է՝ հին լուսացույցի ապամոնտաժում, նոր տրանսպորտային լուսացույցի տեղադրում առկա կոնսուլի, ճոպանի կամ կանգնակի վրա, ամրացում համապատասխան դետալներով, նոր էլեկտրական մալուխի անցկացում և միացում: Ծառայության մատուցման արժեքը ներառում է նաև նոր տրանսպորտային լուսացույցի արժեքը: Նոր տրանսպորտային լուսացույցին ներկայացվող պահանջները. 1. Ազդանշանի

ժամանակի հետ հաշվարկի ցուցիչ,
որը պետք է աշխատի հետևյալ
ռեժիմներով ա) հետհաշվարկի
տևողությունը որոշել ազդանշանի
Նախորդ տևողության հիման վրա բ)
հետհաշվարկի տևողությունը
սահմանել համաձայն խաչմերուկի
կառավարման վահանակից
ստացված տվյալի 2. Տեխնիկական
պարամետրերը համապատասխան
ГОСТР52289-2004, ГОСТ
P52282-2004, Ф-300, փոշու և
խոնավության անվտանգությունը
IP54 ГОСТ 14254-96 3. Չափսերը՝ ոչ
ավել 1180*400*180 մմ 4. Ապերտուր
այիլուսային տրամագիծը՝ 300մմ
5. Լարումը՝ 110-250 Վ 6. Լույսի ուժը՝
ա) հաստատուն 500 ԿԴ և ավելի
բ) ադապտիվ՝ կախված շրջակա
միջավայրի լուսավորվածությանից:
Լույսի ուժը պետք է
լինի ինքնակարգավորվող և պետք է
նվազի շրջակա միջավայրի
լուսավորվածության նվազմանը
զուգահեռ՝ պահպանելով ГОСТ
P52282-2004 պահանջները. 7.
Տեսանելիությունը՝ ոչ պակաս 100
մետրից 8. Շահագործման
պայմանները -40°C- +60°C, 98%

հարաբերա-կան խոնավության պայմաններում 9.Աշխատանքի պայմանները՝ ուղղահայաց և հորիզոնական 10. Երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 10 տարի 11. Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի:

Լուսացույցերը պետք է համալրված լինեն ամրացման դետալներով, որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու արտաքին լուսավորության, հատուկ հենասյան և ճոպանի վրա և ապահովեն լուսացույցի մինչև 180° պտույտը և

Ֆիքսումը առանցքի շուրջ:

Ծառայությունը պետք է մատուցվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. "Ճանապարհային լուսացույց-ների և ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշանների և ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին" հ.1699-Ն, ՀՀ կառավարության 14/09/2006թ. «Ճանապարհների եվ դրանց ինժեներական կառույցների

Նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման ու պահպանման, ինչպես նաեւ ճանապարհամերձ օբյեկտների տեղաբաշխման ժամանակ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման եւ ճանապարհային աշխատանքների կատարման ժամանակ երթևեկության կազմակերպման սխեմաների համաձայնեցման կարգը հաստատելու եւ ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 2-ի հ. 609-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» հ.1644-Ն որոշումների, ինչպես նաև ԳՕՍ 52289-2004 և ԳՕՍ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան: Ծառայությունը մատուցվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված արդիականացման նպատակով նոր տրանսպորտային լուսացույցի

