

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԵԳԻՈՆԱՏՐՈՅՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/295 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                     |                  |  |                     |   |
|-----------------|--|------------------|--|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                     | ապրանքային նշանը | մակնիշը  | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | Светофор пешеходный светодиодный П.1.2 | Система-Центр    | Светофор пешеходный светодиодный П.1.2 с ТООВ красного и зеленого сигналов, анимацией, УЗСП программируемое и комплектом крепления плоский разборный 200мм | ООО «Система-Центр» | Ծառայության մատուցումը ներառում է՝ հին լուսացույցի ապամոնտաժում, նոր հետիոտնային լուսացույցի տեղադրում առկա կանգնակի վրա, ամրացում համապատասխան դետալներով, նոր էլեկտրական մալուխի անցկացում և միացում: Ծառայության մատուցման արժեքը ներառում է նաև նոր հետիոտնային լուսացույցի արժեքը: Նոր հետիոտնային լուսացույցին ներկայացվող պահանջներն են. 1. ազդանշանի ժամանակի հետ հաշվարկի ցուցիչ, որը պետք է |

աշխատի հետևյալ ռեժիմներով ա) հետհաշվարկի տևողությունը որոշել ազդանշանի նախորդ տևողության հիման վրա բ) հետհաշվարկի տևողությունը սահմանել համաձայն խաչմերուկի կառավարման վահանակից ստացված տվյալի 2. Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան  
ГОСТР52289-2004, ГОСТ Р52282-2004, Ф-200 փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP54 ГОСТ 14254-96 3. Չափսերը՝ 600\*350\*280  
4. Ապերտուրայի տրամագիծը՝ 200 մմ  
5. Լարումը՝ 110-250 Վ 6. Լույսի ուժը՝ ա) հաստատուն 500 ԿԴ և ավելի բ) ադապտիվ՝ կախված շրջակա միջավայրի լուսավորվածությունից:  
Լույսի ուժը պետք է լինի ինքնակարգավորվող և պետք է նվազի շրջակա միջավայրի լուսավորվածության նվազմանը զուգահեռ՝ պահպանելով ГОСТ Р52282-2004 պահանջները. 7. Տեսանելիությունը՝ ոչ պակաս 100 մետրից 8. Կույրերի համար ձայնային ազդանշանի առկայություն 9. Շահագործման

պայմանները  $-40^{\circ}\text{C}$ -  $+60^{\circ}\text{C}$ , 98% հարաբերա-կան խոնավության պայմաններում 10. Աշխատանքի պայմանները՝ ուղղահայաց 11. Երաշխիքային ժամկետը՝ 10 տարի 12. Երաշխքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի:

Լուսացույցը պետք է համալրված լինի ամրացման դետալներով, որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու կանգնակի վրա և ապահովեն լուսացույցի մինչև  $180^{\circ}$  պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջ: Ծառայությունը պետք է մատուցվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. "Ճանապարհային լուսացույց-ների և ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին" հ.1699-Ն որոշման ինչպես նաև ԳՕՍ 52289-2004 և ԳՕՍ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան: Ծառայությունը մատուցվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով:</p> <p>Առաջադրանքով նախատեսված արդիականացման նպատակով նոր հետիոտնային լուսացույցի տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 5 հատ: Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված լուսացույցերի քանակի:</p> |
|--|--|--|--|--|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՌԵԳԻՈՆԱՏՐՈՅՍԵՐԿԻՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/295  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                           |               |       |                               |                            |