

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/276 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                   |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                           | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | Sony                  | Sony a7S            | Sony a7S III<br>Mirrorless Camera | Sony                   | Sony a7S III Mirrorless Camera<br>Օբյեկտիվի ամրացում Sony E<br>Սենսորի կետայնություն Իրական`<br>12.9 մեգապիքսել, Արդյունավետ`<br>12.1 մեգապիքսել (4240 x 2832)<br>Սենսորի տեսակ 35.6 x 23.8 մմ (Full-<br>Frame) CMOS Պատկերի<br>կայունացում Sensor-Shift,<br>5-առանցքային Նկարահանման<br>տեսակ Ֆոտո և վիդեո Կափարիչի<br>տեսակը Էլեկտրոնային կափարիչ,<br>կիզակետային հարթության<br>կափարիչ Կափարիչի արագություն<br>1/8000-ից 30 վայրկյան լամպային<br>ռեժիմում ISO զգայունություն Ֆոտո |

80-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝  
40-ից մինչև 409,600) Տեսանյութ  
80-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝  
80-ից մինչև 409,600) Չափման  
մեթոդ Կենտրոնական-կշռված  
միջին, ընդգծված կշռված,  
բազմակի, կետային Էքսպոզիցիոն  
մեթոդներ Դիաֆրագմայի  
առաջնահարթություն, ձեռքի,  
ծրագրային, պահածամի  
առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի  
փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3 EV  
քայլեր) Չափման միջակայք -3-ից 20  
EV Սպիտակի հավասարակշռություն  
2500-ից 9900K Նախադրվածներ՝  
ավտոմատ, ամպամած, հատուկ,  
ցերեկային լույս, ֆլեշ,  
յումինեսցենտ, շիկացած,  
ստվերային, ստորջրյա Անդադար  
նկարահանում Մինչև 10 կադր/վրկ  
12,1 Մպ մինչև 1000 կադր (հում) /  
1000 կադր (JPEG) Մինչև 8 կադր/վրկ  
12,1 Մպ Մինչև 6 կադր/վրկ 12,1 Մպ  
Մինչև 3 կադր/վրկ 12,1 Մպ  
Ինտերվալային ձայնագրում Այո  
Թայմեր 2/5/10-վայրկյան ուշացում  
Պատկերի չափեր 11 MP (3776 x  
2832) 4.6 MP (2464 x 1848) 2.7 MP  
(1888 x 1416) 1.1 MP (1232 x 920) 8

MP (2832 x 2832) 3.4 MP (1840 x 1840) 2 MP (1408 x 1408) 0.8 MP (912 x 912) 10 MP (4240 x 2384) 4.3 MP (2768 x 1560) 2.6 MP (2128 x 1200) 4.3 MP (2768 x 1560) 1.1 MP (2128 x 1416) 12 MP (4240 x 2832) 5.1 MP (2768 x 1848) 3 MP (2128 x 1416) 5.1 MP (2768 x 1848) 1.3 MP (1376 x 920) Պատկերի կողմերի հարաբերակցություն 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw, HEIF Bit Depth 14-Bit Ներքին տեսանկարահանում

Տեսանկարահանման ռեժիմներ H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [50 to 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 to 200 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 to 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 to 222 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 to 280 Mb/s] Full HD (1920 x

1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [60 to 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [16 to 100 Mb/s]

Սենսորային մշակման ռեժիմներ  
Super35 / APS-C Գամմա-կոր Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

Տեսանկարահանման սահմանաչափ  
Անսահմանափակ Վիդեո համակարգ  
NTSC/PAL Ներկառուցված  
Խոսափողի տեսակը Ստերեո Աուդիո  
ձայնագրում XAVC` 2-ալիք  
16-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո  
XAVC` 2-ալիք 24-բիթանոց 48 կՀց  
LPCM աուդիո XAVC` 4-ալիք  
24-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո  
MP4. 2-ալիք AAC աուդիո Արտաքին  
տեսանկարահանման ռեժիմներ Raw  
16-բիթանոց HDMI-ի միջոցով 4,2K  
(4264 x 2408) մինչև 59,94p 4:2:2  
10-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K (3840  
x 2160)  
23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full  
HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p  
Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i





|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>10 MP (4240 X 2832) 4.3 MP (2768 x 1560) 2.6 MP (2128 x 1200) 4.3 MP (2768 x 1560) 1.1 MP (2128 x 1416) 12 MP (4240 X 2832) 5.1 MP (2768 X 1848) 3 MP (2128 x 1416) 5.1 MP (2768 x 1848) 1.3 MP (1376 x 920) соотношение сторон изображения 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 формат файла изображения JPEG, Raw, HEIF Bit Depth 14-разрядная внутренняя видеосъемка режимы видеосъемки H.265/XAVC HS 4:2:2 10-бит UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98 p/50p/59.94 p/100P/119.88 p [50 to 280 Mb / s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-бит UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98 p/50p/59.94 p/100P/119.88 p [30 to 200 Mb / s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-бит UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98 p/25p/29.97 p/50p/59.94 p [240 до 600 Мб/с] Full HD (1920 x 1080) at 23.98 p/25p/29.97 p/50p/59.94 p [89 до 222 Мб / с S] H.264/XAVC S 4:2:2 10-бит UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98 p/25p/29.97 p/50p/59.94 p/100P/119.88 p [100 to 280 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98 p/25p/29.97 p/50p/59.94 p/100P/119.88 p/200p/239.76 p [50</p> |
|--|--|--|--|---|

М6 / с] H.264/XAVC S 4:2:0 8-бит  
UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98  
p/25p/29.97 p/50p/59.94  
p/100P/119.88 p [60 to 200 Mb/s] Full  
HD (1920 x 1080) at 23.98  
p/25p/29.97 p/50p/59.94  
p/100P/119.88 P/200p/239.76 P [16  
до 100 МБ / с] режимы обработки  
датчиков super35 / APS-C гамма-  
кривая Sony s-log 2, Sony s-Log 3  
ограничение записи видео  
Безлимитная видеосистема NTSC /  
PAL встроенный тип микрофона  
стерео аудиозапись XAVC:  
2-канальный 16-битный 48 кГц  
LPCM Audio XAVC: 2-канальный  
24-битный 48 кГц LPCM Audio XAVC:  
4-канальный 24-битный 48 кГц  
LPCM Audio MP4. 2-канальный AAC  
аудио режимы внешней  
видеосъемки с помощью Raw  
16-битный HDMI от 4,2 С (4264 x  
2408) до 59,94 p 4:2:2 через  
10-битный HDMI UHD 4K (3840 x  
2160) 23,98 p/25p/29,97 p/50p/59,94  
p Full HD (1920 x 1080) 23,98  
p/50p/50P 59,94 P Full HD (1920 x  
1080) 50i/59,94 i 4:2:0 8-битный  
HDMI через UHD 4K (3840 x 2160)



23,98 p/25p/29,97 p/50p/59,94 p Full HD (1920 x 1080) 23,98 p/50p/59,94 p Full HD (1920 x 1080)) 50i/59.94 i носитель/слот для карты памяти двойной слот: CFexpress тип a / SD (UHS-II) видеовход/выход 1 x выход HDMI аудиовход/выход 1 x 3,5 мм TRS стерео наушники выход 1 x 3,5 мм TRS стерео 3.2/3.1 Gen 1) ввод / вывод данных (совместно с входом питания) 1 X Sony Multi/USB Micro-B Control вход/выход питания 1 x USB Type-C вход беспроводное соединение Bluetooth, Wi-Fi размер монитора 3.0" разрешение монитора 1,440,000 точка тип экрана Артикулирующий сенсорный ЖК-дисплей тип видеоискателя встроенный электронный (OLED) размер видеоискателя 0.64" видеоискатель разрешение 9,437,184 точка угол обзора 25 мм визуальное покрытие 100% видимое увеличение approx. 0.9 X регулировка воды-от 4 до +3 Тип фокусировки автоматический и ручной режим фокусировки непрерывный автофокус, прямая ручная фокусировка, ручная

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>фокусировка, отслеживание кадров<br/>автофокус автофокус точки<br/>автофокуса обнаружение фазы. 759<br/>обнаружение контраста. 425<br/>чувствительность автофокусировки-<br/>от 6 до +20 EV встроенный свет<br/>вспышки режимы без вспышки<br/>Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off,<br/>Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow<br/>Sync максимальная скорость<br/>синхронизации света вспышки<br/>1/250 секунды компенсация света<br/>вспышки-от 3 до +3 EV (шаги 1/3,<br/>1/2 EV) отдельная флеш-система<br/>TTL внешняя цепь света вспышки<br/>интеллектуальный Тип батареи<br/>горячей обуви 1 x NP-FZ100 7.2<br/>VDC, 2280 мАч (около 600<br/>изображений) крепление штатива 1<br/>x 1/4"-20 Female крепление<br/>аксессуаров 1 x Intelligent Hot Shoe<br/>размеры до 130 x 100 x 70 мм Вес<br/>до 650 г (только камера) 1 x<br/>зарядное устройство для<br/>аккумулятора гарантия: не менее 1<br/>года</p> |
|--|--|--|--|---|