

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|---------|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ԴՏ-Լ-45 | 45 | «ՌՈՍԼԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | <p>• Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս և 2000 մգ/կգ-ից ոչ ավելի ծծմբի զանգվածային մասով և առանց ««յուղման ունակություն»» և ««պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մաս»» ցուցանիշների նորմավորման: Ծծմբի զանգվածային մասը, ոչ ավելի 10 մգ/կգ-ից, բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալքանոթում, ոչ ցածր 55 Կ-ից, ֆրակցիոն կազմը՝ ծավալայինների 95 տոկոսը թորվում է ջերմաստիճանային պայմաններում, թջ բարձր 360 Կ-ից, պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը, ոչ ավելի 8%, ունակությունը, ոչ ավելի 460 մկմից, դիզելային վառելիքում թույլատրվում է ճարպաթթուների մեթիլային եթերների պարունակությունը, ոչ ավելի քան 7%-ը ստ ծավալի: Դիզելային վառելիքում չի թույլատրվում մետաղ պարունակող հավելանյութերի օգտագործումը՝</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>բացառությամբ հակաստատիկ հավելանյութերի : Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 826 վորոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 013/2011 կանոնակարգի ««ավտոմոբիլային և այլ տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված վառելիքին ներկայացվող պահանջների մասին»»: Մատակարարումն կտրոնային: .Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦСЧСУ-ЕЦДЦЦЦР-23/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|---------------------------------------|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | ДТ-Л-К5 | К5 | "РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | Цетановое число не менее 51 по массе серы не более 2000 мг/кг без нормирования «смазочной способности» и массовая доля полициклических ароматических углеводородов. Массовая доля серы не более 10 мг/кг, температура воспламенения в закрытом расплаве не менее 55 с, фракционный состав: 95 об.%, Дистиллированная при температуре не выше 360 с, массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 8 %, не более 460 мкм, содержание метилового эфира жирных кислот в дзельном топливе не допускается, не более 7% по объему. Не допускается использование в дзельном топливе металлосодержащих присалок за исключением антистатических присадок. Безопасность маркировка и упаковка в соответствии с |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>«Требованиями к топливу для автомобилей и других видов транспортных средств», утвержденными Комиссией Таможенного союза N 826 от 18 октября 2011 года. Доставка купона. • Купоны должны быть действительны в течение не менее 12 месяцев после даты доставки и должны обслуживаться в г.Ереване (не менее 10 АЗС), во всех областных центрах Республики Армения.</p> |
|--|--|--|--|---|