

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ՎԵԲ-SU/ԽՑ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	HIKVISION	iDS-2CD7046G0/P-AP(C)(O-STD), HV3816P-8MPIR(O-STD), AE-MN5043(RJ45)(O-STD), ST2000LM007	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Համացանցային տեսախցիկներ Պատկերի սենսորը՝ 4 MP 1/1.8" Progressive Scan CMOS Կետայնությունը՝ 2688 × 1520 Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Պատկերի որսալու ժամանակը՝ 1վ-ից 1/100000վ Տեսանյութի հոսք 25 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 30 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ընդհանուր ապահովի 5 հոսք Վիդեո սեխմումը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Աուդիո սեխմումը՝ G.711/G.722.1/G.726/MP2

L2/PCM/AAC/MP3, շրջակա աղմուկի ֆիլտր Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS Միաժամանակյա 20 պլիքի ուղիղ ցուցադրում API՝ բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյս, PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, ISAPI, SDK, ISUP 32 օգտատերերի միացման հնարավորություն Ցանցային պահուստը՝ NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Պատկերի ռոտացիա, BLC, HLC, Defog, 3D DNR WDR՝ 140 դԲ ROI՝ նվազագույնը 4 ֆիքսված ռեգիոն յուրաքանչյուր ստրիմի համար SVC՝ H.265, H.264 կոդավորում Պարագծային անվտանգություն, շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառություն , վիդեո մետատվյալներ, պետհամարանիշի ճանաչում առնվազն 120կմ/ժամ արագություն, գծի հատման հայտնաբերում, մուտքի/ելքի հայտնաբերում, սցենարի փոփոխության հայտնաբերում Ճանապարհային երթևակության և

փոխադրամիջոցների  
հայտնաբերում, 10000  
ծայնագրություն (արգելված և  
թույլատրված ցուցակների),  
մեքենաների հայտնաբերում, որոնք  
չունեն սերտիֆիկացված  
պետհամարանիշներ, աշակցում  
փոխադրամիջոցների  
տարբերակումը ըստ տիպի, գույնի,  
մակնիշի և այլն: 2 ազդանշանի  
մուտք, 2 ազդանշանի ելք, 1 ձայնի  
մուտք, 1 ձայնային ելք, RS-485,  
MicroSD 256 ԳԲ, 1 RJ45 100M/1000M  
ինքնհարմարվող Ethernet պորտ  
BOX IP Ցանցային տեսախցիկի  
նսպնյակ Չափսերը՝ համակցվի  
տեսախցիկին Սպեցիֆիկացիան՝  
Vari-focal DC Auto Iris8MP IR  
ASPHERICAL Ոսպնյակը՝ 3,8-16մմ,  
F1.4-C ± 2% Պատկերի ֆորմատը՝  
Φ9mm(1/1.8") Ցանցային  
տեսաձայնագրիչ Վիդեո մուտքերի  
քանակ՝ 4 PoE RJ45 մուտքեր  
Երկկողմանի աուդիո՝ G.711/G.722.1  
ապահովում Վիդեո ելքեր՝ 1\* VGA  
Վիդեո սեխմում՝ H.264, H.265  
Հակավիբրացիոն տուփի  
առկայություն Պատկերի  
կետայնության թույլտվությունը՝ 4ՄՊ

հիմնական հոսք, գործակիցը՝ PAL  
1-ից 25 կ/վ, NTSC 1-ից 30կ/վ:  
Հիշողության կրիչ կոշտ սկավառակ  
Նախատեսված հատուկ  
տեսահսկողության համակարգի  
համար, փոխանցման միջին  
գործակիցը՝ 140ՄԲ/վ, ծավալը՝ 2ՏԲ,  
HDD ինտերֆեյսի փոխանցման  
գործակիցը՝ 6 Գբիթ/վ, չափը՝ 2,5'',  
պտտման արագությունը՝ 5400 RPM ,  
ինտերֆեյսը Serial ATA III կամ Serial  
SATA III Տեսախցիկի և ցանցային  
տեսաձայնագրիչի տեղադրման  
կցորդիչ դետալները ձեռք են  
բերվում մասնակցի  
կողմից:Առաջնային կարգաբերման  
և ոստիկանությունում գործող  
ավտոմատացված համակարգին  
համակցման աշխատանքները  
պետք է իրականացվի մատակարար  
ընկերության կողմից: Համակարգի  
սարքեր սարքավորումները նոր են,  
չօգտագործված, ունեն 1 տարի  
երաշխիքային ժամկետ: Մասնակից  
ընկերությունը ունի սպասարկման  
կենտրոն և սարքերի հետ  
առաջացած ցանկացած լուծվելու է  
48 ժամվա ընթացքում:  
Տեխնիկական պատճառով

				<p>Խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարտավորվում է տրամադրել աշխատող սարք, մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով:</p>
<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				

**предлагаемого товара**

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/ՎԵԲ-SU/ԽՑ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HIKVISION	HIKVISION	iDS-2CD7046G0/P-AP(C)(O-STD), HV3816P-8MPIR(O-STD), AE-MN5043(RJ45)(O-STD), ST2000LM007	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	<p>Համացանցային տեսախցիկներ Պատկերի սենսորը՝ 4 MP 1/1.8" Progressive Scan CMOS Կետայնությունը՝ 2688 × 1520 Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Պատկերի որսալու ժամանակը՝ 1վ-ից 1/100000վ Տեսանյութի հոսք 25 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 30 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ընդհանուր ապահովի 5 հոսք Վիդեո սեխմումը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Աուդիո սեխմումը՝ G.711/G.722.1/G.726/MP2</p>

L2/PCM/AAC/MP3, շրջակա աղմուկի ֆիլտր Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS Միաժամանակյա 20 ալիքի ուղիղ ցուցադրում API՝ բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյս, PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, ISAPI, SDK, ISUP 32 օգտատերերի միացման հնարավորություն Ցանցային պահուստը՝ NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Պատկերի ռոտացիա, BLC, HLC, Defog, 3D DNR WDR՝ 140 դԲ ROI՝ նվազագույնը 4 ֆիքսված ռեգիոն յուրաքանչյուր ստրիմի համար SVC՝ H.265, H.264 կոդավորում Պարագծային անվտանգություն, շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառություն , վիդեո մետատվյալներ, պետհամարանիշի ճանաչում առնվազն 120կմ/ժամ արագություն, գծի հատման հայտնաբերում, մուտքի/ելքի հայտնաբերում, սցենարի փոփոխության հայտնաբերում Ճանապարհային երթևակության և

փոխադրամիջոցների  
հայտնաբերում, 10000  
ծայնագրություն (արգելված և  
թույլատրված ցուցակների),  
մեքենաների հայտնաբերում, որոնք  
չունեն սերտիֆիկացված  
պետհամարանիշներ, աջակցում  
փոխադրամիջոցների  
տարբերակումը ըստ տիպի, գույնի,  
մակնիշի և այլն: 2 ազդանշանի  
մուտք, 2 ազդանշանի ելք, 1 ձայնի  
մուտք, 1 ձայնային ելք, RS-485,  
MicroSD 256 ԳԲ, 1 RJ45 100M/1000M  
ինքնհարմարվող Ethernet պորտ  
BOX IP Ցանցային տեսախցիկի  
նսպնյակ Չափսերը՝ համակցվի  
տեսախցիկին Սպեցիֆիկացիան՝  
Vari-focal DC Auto Iris8MP IR  
ASPHERICAL Ոսպնյակը՝ 3,8-16մմ,  
F1.4-C ± 2% Պատկերի ֆորմատը՝  
Φ9mm(1/1.8") Ցանցային  
տեսաձայնագրիչ Վիդեո մուտքերի  
քանակ՝ 4 PoE RJ45 մուտքեր  
Երկկողմանի աուդիո՝ G.711/G.722.1  
ապահովում Վիդեո ելքեր՝ 1\* VGA  
Վիդեո սեխմում՝ H.264, H.265  
Հակավիբրացիոն տուփի  
առկայություն Պատկերի  
կետայնության թույլտվությունը՝ 4ՄՊ

հիմնական հոսք, գործակիցը՝ PAL  
1-ից 25 կ/վ, NTSC 1-ից 30կ/վ:  
Հիշողության կրիչ կոշտ սկավառակ  
Նախատեսված հատուկ  
տեսահսկողության համակարգի  
համար, փոխանցման միջին  
գործակիցը՝ 140ՄԲ/վ, ծավալը՝ 2ՏԲ,  
HDD ինտերֆեյսի փոխանցման  
գործակիցը՝ 6 Գբիթ/վ, չափը՝ 2,5'',  
պտտման արագությունը՝ 5400 RPM ,  
ինտերֆեյսը Serial ATA III կամ Serial  
SATA III Տեսախցիկի և ցանցային  
տեսաձայնագրիչի տեղադրման  
կցորդիչ դետալները ձեռք են  
բերվում մասնակցի  
կողմից:Առաջնային կարգաբերման  
և ոստիկանությունում գործող  
ավտոմատացված համակարգին  
համակցման աշխատանքները  
պետք է իրականացվի մատակարար  
ընկերության կողմից: Համակարգի  
սարքեր սարքավորումները նոր են,  
չօգտագործված, ունեն 1 տարի  
երաշխիքային ժամկետ: Մասնակից  
ընկերությունը ունի սպասարկման  
կենտրոն և սարքերի հետ  
առաջացած ցանկացած լուծվելու է  
48 ժամվա ընթացքում:  
Տեխնիկական պատճառով



				խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք, մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով:
--	--	--	--	---