

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵԽՈՍՄԱՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/L-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Zebra	Zebra	կինեգրամով պաշտպանիչ թաղանթ (L-1)	Zebra	Հավելված 1 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Թափանցիկ հոլոգրամով պաշտպանիչ թաղանթը - օգտագործվում է քարտի դիմային կողմը պաշտպանելու համար: Նախատեսված է պաշտպանել անհատական տվյալները, այդ թվում՝ լուսանկարը, կեղծումից. Երբ փորձում եք հեռացնել թաղանթը այն փչանում է: Ընդ որում, քայքայվում են նաև պաշտպանության ներքոնշյալ բոլոր աստիճանները : Վարորդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի

տպագրման համար պաշտպանիչ հոլոգրաֆիկ թաղանթ Թաղանթի կիրառությունը Պաշտպանիչ թաղանթը բարակ (հաստությունը < 0.0254մմ), թափանցիկ թաղանթ է, որով լամինացվում է պլաստիկ քարտի դիմերեսը՝ քարտի անձնավորեցումից հետո: Այսպիսով այն պաշտպանում է անձնավորեցման տվյալները, Ներառյալ լուսանկարը՝ կեղծումից և ավելացնում է քարտի պահպանման ժամկետը: Քարտի վրայից այն հանելու փորձ կատարելիս վնասվում է: Ներառյալ ծառայությունները Հաստատված դիզայնով և պաշտպանիչ թաղանթի տեխնոլոգիական միջոցների առկայությամբ: Տեխնիկական տվյալներ Անվանումը Պաշտպանիչ հոլոգրաֆիկ թաղանթ Նյութի առանձնահատկությունը Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ Լամինացիայից հետո թաղանթը վնասվում է քարտի վրայից նրան հանելու փորձ կատարելիս: Չափերը Թաղանթը առաքվում է գլանափաթեթով, մեկ գլանափաթեթում առնվազն 625

քարտ լամինացնելու թաղանթ: □
Գլանափաթեթի չափսերը՝
պայմանավորված տպիչ սարքի
տեխնիկական հնարավորությունից
լայնությունը 50.8մմ, երկարությունը
առնվազն՝ 54.25 մետր □ Սոսնձային
շերտը ներքին □ Օգտագործումը:
Քարտային տպիչ Zebra ZXP9
Z94-000C0000EM00-ի համար □
Տպագրման տեսակը: Ռետրանսֆեր
□ Փաթեթավորումը: գործարանային
տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի
առկայություն. □ Բոլոր գլանակները
պարտադիր ունենան rfid
պաշտպանիչ կոդով ներկառուցված
նշան/չիպ/ Պաշտպանվածության
աստիճանի
առանձնահատկությունները Matte
Holography «Ա» տառը և
Հայաստանի քարտեզի մեծ
ուրվագիծը պատկերված են որպես
ստատիկ փայլատ պատկեր:
Black\White Image Switching Սլաքով
նշված տեղերում քարտը թեքելու
ժամանակ գույնը փոխում է սևից
սպիտակի: Kinetic Movement «A»
տառի ուրվագծերը ձևը դիտման
անկյունը փոխելիս շարժվում է վեր
և վար, ձախ և աջ Colorful Nanotext

«VALID HOLOGRAM» գունավոր տեքստը սլաքով նշված տեղերում պատկերված է 75 մմ և 38 մմ բարձրություն ունեցող տառաշարով: Ավելի փոքր տեքստը կարելի է կարդալ միայն խոշորացույցի և լրացուցիչ լույսի օգնությամբ: Holographic and Matte Diffraction Չինաստանը արժիվը պարունակում է մի քանի փայլուն և գունավոր մանրամասներ: Առյուծը և ստորև տեղակայված մանրամասները ներկայացվում են դինամիկ փայլատ: A letter movement «A» տառի ուրվագծերը շարժվում են վեր և վար, երբ թեքվում են հորիզոնական առանցքի երկայնքով, և ձախ ու աջ, երբ թեքվում են ուղղահայաց առանցքի երկայնքով: Morphing Հայաստանի քարտեզի ուրվագիծը հորիզոնական առանցքի երկայնքով թեքվում է ձախ և աջ, իսկ ուղղահայաց առանցքի երկայնքով ուրվագիծը խոշորանում կամ նվազում է: Hidden Image «OK» նշանը կարելի է տեսնել և հաստատել միայն հատուկ լազերային սարքի միջոցով: Առաքման ծավալները Թաղանթը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

մատակարարվում է գլանափաթեթներով, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է թափանցիկ թաղանթ առնվազն 625 քարտ միակողմանի լամինացնելու համար ID-1 ֆորմատով, ինչպես նաև պաշտպանիչ ծածկագիր ունեցող RFID-ցուցիչ:

Դիմացվող լուծույթն, օգտագործման պայմաններ և երաշխիք

ՏԵԽՆՈՍՍԱԿԱՆ ՄՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-01-00000000-2022/L-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Կլիմայական պայմանները տեխնիկական ժամանակ` Ջերմաստիճանը` +4°C-ից - 40°C
1					65% օդի առավելագույն
					հարաբերական խոնավության դեպքում: Տվյալ պայմանները պետք է տևեն 12 օրից ոչ ավել: Թաղանթով գլանափաթեթները չպետք է ենթարկվեն անմիջական արևային լույսի ազդեցությանը: Կլիմայական պայմանները պահպանման ժամանակ` <input type="checkbox"/> Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից +20°C 60% օդի առավելագույն հարաբերական խոնավության դեպքում: Թաղանթով գլանափաթեթները չպետք է ենթարկվեն արևային լույսի անմիջական ազդեցությանը,

				<p>խոսափել բարձր ջերմությունից և օդի բարձր խոնավությունից: □ Այլ պայմաններ փոխադրման և պահպանման ժամանակ` □</p> <p>Թաղանթով գլանափաթեթները պետք է լինեն հորիզոնական դիրքով: Գլանափաթեթների շերտերով պահեստավորման առավելագույն բարձրությունը 50սմ:</p> <p>Յուրաքանչյուր շերտի արանքում պետք է լինի սովորաբարի միջադիր: Պարտադիր պայման.</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պարտադիր պայման արտադրված լինի ՀՀ-ն ընդգրկող տարածաշրջանի համար:</p>
--	--	--	--	--