

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/337 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 7 հատ 3.4*4.4մ չափսի զրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի և ծավալաթերթ նախահաշվի: Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Նախագծում ներկայացված եսքիզով տրված թիկնակի և նստատեղի տեսքը կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*30մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*30մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*30մմ չափի փայտե չորսու, /արացվեն հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով</p>

/Երկու կողմերը 4, մեկ կողմը 3 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*80*2մմ գմ 8.8 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*40*2մմ գմ 19.7 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 5.56 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 50.4 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 57.15 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ հատ 8 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40ՍՍ Մ2 18 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 4.4 Սեղանի և աթոռների պատրաստում, երեսպատում սրբատաշ տաճտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*30մմ չափի փայտե չորսուններից Մ3 0.183 Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/337 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Для нужд административного района Шенгавит города Еревана необходимо подготовить и установить 7 беседок размером 3,4*4,4 м. Работы должны быть выполнены в соответствии с запланированными объемами. Кабины для интервью должны быть подготовлены в соответствии с прилагаемым проектом и сметой.</p> <p>Согласовать изменения в представленный проект и смету объемов беседок с аппаратом главы административного района Шенгавит. Изголовье и спинка должны быть изготовлены из прочного, прочного типа деревянных четверок, отшлифованы и отполированы. Вырез спинки и сиденья по эскизу, представленному в проекте, предназначен для спинки 3/трех/четырёх частей размером 50мм*30мм, для сиденья 5/пяти/четырёх размером 50мм*30мм. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, действующим в Республике Армения, а также квалификации продукции и показателям параметров. Должны быть выполнены все виды работ по обеспечению здания. норм, правил, стандартов и тех. условия. Чат-кабинки необходимо перенести и разместить в районе, рекомендованном главой административного района Шенгавит. Чат-кабинки должны располагаться на ровной поверхности. Крыша будки должна быть на 40 см больше размеров основания. Для изготовления скамеек со спинками чата будут использованы качественные деревянные четверки размером 50*30 мм, /с основанием с клепаной ручкой, плоская головка/ должна быть изготовлена на металлической основе, с размер с трех сторон /две стороны с 4, одна сторона с 3 ножками, не препятствуя свободному передвижению граждан для передвижения/, сиденье и</p>

спинка должны быть удобными /иметь наклоны/. Стол чата должен быть изготовлен на металлической основе /4 ножки/, из стального листа толщиной 4 мм, покрыт пиленой доской и покрыт лаком. Чаты должны иметь гарантийное обслуживание не менее 1 года. Монтаж чатов со стальными элементами Труба стальная угловая 80*80*2мм гм 8,8 Труба стальная угловая 80*40*2мм гм 19,7 Труба стальная угловая 40*40*1,5мм гм 5,56 Труба стальная угловая 40*20*1,50мм гм 50 * 20*1,5мм гм 57,15 Стальной лист 150*150*4мм шт 8 Подготовка крыши из цветного оцинкованного листа типа Р8 -0,40ÛÛ М2 18 Верхний оцинкованный лист 0,55 мм гм 4.4 Подготовка стола и стульев, облицовка пильным диском Установка деревянных деталей 50*30мм размер деревянной четвёрки М3 0,183 Окраска стальных деталей 2 раза Лакировка дерева Транспортировка и монтаж Всего 1 шт.