

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Համբարձումյան Ա/Ձ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	LED լուսատու	LED լուսատու	<p>Հզորություն 100ՎՏ, Հաշվարկային լուսային ելք 11000Լմ, Սնուցման լարում 160Վ-285Վ, Ցանցի լարման հաճախականություն 50-60ՀՑ, Շահագործման ջերմաստիճան -40 +55, Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 65-67, հզորության գործակից 0.90, Գունային ջերմաստիճանը 5000-6500K, Երկարակեցություն 50.000 ժամ @Ta=25C(L80,B10), Թերմոդինամիկական ջերմաստիճան 3500-6500Վ, Գունափոխանցման գործակից (CRI) 80, Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն 0.9-1, Իրանի նյութ Ձուլված այլումին, Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում Կարգավորվող, Պողպատյա ամրացվող հենակ Կցորդման տրամագիծ 46-50մմ, Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի, Լուսադիոդի լուսային անդրադարձ 110ԼՄ/ՎՏ, Լուսային դիոդի աշխատանքային հոսանք 175-185ՄԱ, Լուսավորության բաշխման տարբերակ 1200 , Լուսային դիոդների քանակը 100 հատ, Էլեկտրական ցնցումների դեմ պաշտպանության աստիճան %> 1, Չափսերը /+-10%/ 535*220*60, Քաշ 1,4-3,4կգ, Հարվածադիմացկուն պոլիկարբոնատ 3 մմ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Грант Амбарцумян Ч/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷՍՃԱՊԶԲ-22/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
1	LED Светильник	LED Светильник	Мощность 100Вт, Расчетная светоотдача 11000Лм, Напряжение питания 160В-285В, Частота сетевого напряжения 50-60Гц, Рабочая температура -40 +55, Степень защиты от внешних атмосферных воздействий (IP) для комплектного светильника 65-67, Коэффициент мощности 0,90, Цветовая температура 5000-6500К, срок службы 50 000 часов при Та=25°C (L80, B10), термодинамическая температура 3500-6500 В, коэффициент цветопередачи (CRI) 80, защита оптической части 0,9-1, иранский материал: литой алюминий, регулируемая вертикальная регулировка светильника, сталь Крепежный кронштейн Диаметр крепления 46-50мм, гарантийный срок 3 года, светоотражение светодиода 110Лм/Вт, рабочий ток светодиода 175-185МА, вариант светораспределения 120Ом, количество светодиодов 100 шт, степень защиты от электрического тока удар %>1, габариты /+-10%/535*220*60, Вес 1,4-3,4 кг, Ударопрочный поликарбонат 3 мм