

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/243 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>Պահոցային հատված Չափսերը՝ Ընդի՝ 550x1800x720 մմ; Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ, "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Բաժինների չափսը՝ 450/900/450 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 2 ծայրային հատվածներում 3-ական Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ուղքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության</p>

բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան GOST 22360-95 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Աշխատանքային մակերես Չափսերը՝ 1800x600x40 մմ Թուլատրելի շեղումը՝ 3 մմ պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Երկր ընթերնելու ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/243 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	<p>Сегмент хранилища Параметры: Итого:550x1800x720 мм; Высота ног: 100 мм, по стандартам "UNI EN ISO 9001:2015"; секции: 450/900/450 мм Допустимое отклонение: 3 мм Материал-ламинат высокой плотности с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, защищенный от царапин и воздействия химических веществ ультра-матовая поверхность: Открывающийся с 2 дверями, с 1 платформой` поверхность платформ с защитной пленкой полимерно-уретанового химического назначения в соответствии со стандартом "UNI EN ISO 9001", тип ламината: Ламинат высокой плотности с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ультра-матовой поверхностью, защищенной от царапин и воздействия химических веществ, с 3 ящиками на 2 торцевых участках, последовательно увеличивающимися сверху вниз, материал внешней поверхности дверей и ящиков с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности с ультра матовой поверхностью, защищенной от царапин и воздействия химических веществ, края с изогнутой шлифовкой и герметичной изоляцией, подвижные системы ящиков в соответствии со стандартом "973-0M99-380-C1", детали открывания дверей со скрытым стыком, система "fastix-easyfix", Система стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков с защитной пленкой полимерно-уретанового химического назначения в соответствии со стандартом "UNI EN ISO 9001", из полимерного пластика высокого давления специального назначения в соответствии со стандартами "SQ174254-ICILA" стандарта "UNI EN ISO 9001", общие требования в соответствии со стандартом ГОСТ 22360-95. Окраска: бело-серо - темно-голубой. Рабочая поверхность Параметры:</p>

1800x600x40 мм Допустимое отклонение: 3 мм с полиэпоксидной монолитной мембраной, без вложений, закрытые от краев, углы со стенами с герметичными углами, защитная пленка с таким же полимерным слоем на стене. Материал рабочей поверхности с химически стабильным полимерным покрытием, края герметично изолированы, в соответствии с сертификацией стандарта UNI EN ISO 9001 Q 194463, материал защитного слоя стены с химически стабильным полимерным покрытием, края герметично изолированы, в соответствии с сертификацией стандарта UNI EN ISO 9001 SQ 194463. Окраска: бело-серый-темно-голубой.