

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլջեն ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |  |
|--------------------|---|---------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | Zhongshan Chuhui<br>Lighting Electrical &<br>App Fences Co, LTD | SHCET CET-150 60W   | <p>Հզորություն 60ՎՏ Հաշվարկային նվազագույն լուսային ելք 6600Լմ<br/>Սնուցման լարում 160Վ-285Վ Ցանցի լարման հաճախականություն 50-60ՀՑ<br/>Շահագործման ջերմաստիճան -40 +55 Արտաքին մթնոլորտային<br/>ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 65-67<br/>Նվազագույն հզորության գործակից 0.90 Գուևային ջերմաստիճանը<br/>5000-6500K Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50.000ժամ @Ta=25C(L80,B10)<br/>Թերմոդինամիկական ջերմաստիճան 3500-6500Վ Գուևափոխանցման<br/>նվազագույն գործակից (CRI) 80 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն<br/>0.9-1 Իրանի նյութ Ձուլված այլումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում<br/>Կարգավորվող Պողպատյա ամրացվող հենակ Կցորդման տրամագիծ<br/>36-40մմ Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ 3 տարի Լուսադիոդի լուսային<br/>անդրադարձ Նվազագույնը 110ԼՄ/ՎՏ Լուսային դիոդի աշխատանքային<br/>հոսանք 175-185ՄԱ Լուսավորության բաշխման տարբերակ 1200 Լուսային<br/>դիոդների նվազագույն քանակը 60 հատ Էլեկտրական ցնցումների դեմ<br/>պաշտպանության աստիճան %&gt; 1 Չափսերը /+-10%/ 450*160*60 Քաշ 2,6</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Էլջեն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |                   |   |
|------------|---|-------------------|---|
|            | фирменное наименование                                    | товарный знак     | технические характеристики  |
| 2          | Zhongshan Chuhui Lighting Electrical & App Fences Co, LTD | SHCET CET-150 60W | <p>Հզորություն 60ԿՏ Հաշվարկային նվազագույն լուսային ելք 6600Լմ Սնուցման լարում 160Վ-285Վ Ցանցի լարման հաճախականություն 50-60ՀՑ Շահագործման ջերմաստիճան -40 +55 Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 65-67</p> <p>Նվազագույն հզորության գործակից 0.90 Գուևային ջերմաստիճանը 5000-6500K Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50.000ժամ @Ta=25C(L80,B10)</p> <p>Թերմոդինամիկական ջերմաստիճան 3500-6500Կ Գուևափոխանցման նվազագույն գործակից (CRI) 80 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն 0.9-1 Իրանի նյութ Ձուլված այլումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում</p> <p>Կարգավորվող Պողպատյա ամրացվող հենակ Կցորդման տրամագիծ 36-40մմ Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ 3 տարի Լուսադիոդի լուսային անդրադարձ Նվազագույնը 110ԼՄ/ԿՏ Լուսային դիոդի աշխատանքային հոսանք 175-185ՄԱ Լուսավորության բաշխման տարբերակ 1200 Լուսային դիոդների նվազագույն քանակը 60 հատ Էլեկտրական ցնցումների դեմ պաշտպանության աստիճան %&gt; 1 Չափսերը /+-10%/ 450*160*60 Քաշ 2,6</p> |

