

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՏԵՔ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	"ԱԵՍ Թրեյդ"	Սմարթլայն	"ԱԵՍ Թրեյդ"	<p>Պատուհան շագանակագույն մետաղապլաստ: Պատուհանների պրոֆիլները պետք է լինեն առաջնային բարձրորակ հումքից պատրաստված ոչ պակաս քան 60մմ հաստությամբ, խցիկների քանակը առնվազն 4, գույնը՝ շագանակագույն: Պրոֆիլների մեջ պետք է լինի տեղադրված ցինկապատ մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստ պատուհանների համար՝ առնվազն 1,2 մմ հաստությամբ: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակի փականներ և բռնակներ (բռնակները՝ մետաղական): Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո մեկ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը: Մատակարարը պատասխանատվություն է կրում նաև</p>

				<p>արտաքին տեսքի (գույնի փոփոխություն և գույնազրկում) և կոնստրուկցիայի դեֆորմացիայի դեպքում 3 տարվա երաշխիքային ժամկետով:</p> <p>Ապակեփաթեթը պետք է պատրաստված լինի երկշերտ հերմետիկ փակված ապակիներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4 մմ անգույն թափանցիկ, ընդհանուր ապակեփաթեթի հաստությունը՝ 20 մմ: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարի կողմից իրականացվում է նաև տեղադրման աշխատանքները: Բացվող մասը կազմում է ծավալի մոտ 40%-ը:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>արտաքին տեսքի (գույնի փոփոխություն և գույնազրկում) և կոնստրուկցիայի դեֆորմացիայի դեպքում 3 տարվա երաշխիքային ժամկետով: Ապակեփաթեթը պետք է պատրաստված լինի երկշերտ հերմետիկ փակված ապակիներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4 մմ անգույն թափանցիկ, ընդհանուր ապակեփաթեթի հաստությունը՝ 20 մմ: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարի կողմից իրականացվում է նաև տեղադրման աշխատանքները: Բացվող մասը կազմում է ծավալի մոտ 40%-ը:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------