

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիկանտե ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/ԱԶԴ/ՀՄԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Ձայնաազդանշանային համակարգ | TBD-GA 1200 | 1232 | HAAQ | Ձայնաազդանշանային համակարգը պետք բաղկացած է բարձրախոսից, ղեկավարման մոդուլից և կառավարման վահանակից: Սարքը պետք է ապահովված լինի խոսափողով, որը ներկառուցված լինի կառավարման վահանակի մեջ: Ձայնային ռեժիմների քանակը ոչ պակաս 10-ից: - Աշխատանքային լարումը՝ 12-14 Վ : - Քաշը ոչ պակաս 2800գր (+/- 2%) - Մարտկոցից դեպի ղեկավարման բլոկ եկող հաղորդալարերը երկու գույնով/կարմիր,սև/, նվազագույնը 5մ երկարությամբ և 4մմ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>կտրվացքով, առանձին ապահովիչներով և ֆիլտրներով - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -40°-ից $+50^{\circ}$ C: - Համակարգը համալրված է ներկառուցված բարձրախոսով 150 Վտ 6 Օհմ հզորությամբ: (HA-150W 6 Օհմ: 350-5000Hz: 120 — 130dB) և ծայնաազդանշանային համակարգից: - Չափսերը 280X133X164 մմ (+/-2%) - IP67 Աշխատանքային ծախսը - 6,4 A (+/-2%) Փաթեթավորումը անվտանգ' հարվածներից պաշտպանված տուփի մեջ Երաշխիքային սպասարկում առնվազն 1 տարի</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Аликанте» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-2022/ԱՉԴ/ՀՄԿԳ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Система звуковых сигналов | TBD-GA 1200 | 1232 | НААQ | Специальный звуковой сигнал, устанавливаемый на транспортные средства система Система звуковых сигналов состоит из динамика, модуля управления и панели управления.: - Рабочее напряжение: 12-14 в : - Вес не менее 2800 г (+/- 2%) - Провода, идущие от аккумулятора к блоку управления, в двух цветах (красный, черный), длиной не менее 5 м и вырезом 4 мм, с отдельными предохранителями и фильтрами - Температура окружающей среды от -40° до +50° |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>С: - Система оснащена встроенным динамиком мощностью 150 Вт 6 ом.: - Размеры 280x133x164 мм (+/-2%) - IP67 Трудозатраты-6,4 а (+/-2%) Упаковка безопасна в защищенной от ударов коробке Гарантия: минимум один год</p> |
|--|--|--|--|--|---|