

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Wireless TKL 2 + 1 Model	Wireless TKL 2 + 1 Model	Wireless TKL 2 + 1 Model 16 Channels 80m Clip TKL WM-8 պրոֆեսիոնալ երկալիքային անլար խոսափող Technical Specification Transmitter Parameters: Modulation Mode: Digital Frequency Modulate, Frequency Range: 519MHz-551MHz, Deviation: 5kHz (-60dBv, input 1kHz) Signal-to-Noise: Higher than 98dB, Audio Input Interface: 3.5mm Radio Frequency Output Level: 10mW Distortion: 1% less than, Compatible Battery: 2pcs AA batteries Size: 110*65 * 25mm, Receiver Parameters: Modulation Mode: Digital Frequency Modulate Carrier Frequency Range: 519MHz-551MHz Deviation: 5kHz (-60dBv, input 1kHz) Signal-to-Noise: Higher than 70dB Audio Delay: 12ms, Audio output Interface: 3.5mm Headphone Output Level: 30mW (16 Ohms) Distortion: 1% less than, Compatible Battery: 2pcs AA batteries Receiving Sensitivity: -95dBm Frequency Response: 75Hz-15kHz (3dB) Size: 110*65 * 25mm

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Wireless TKL 2 + 1 Model	Wireless TKL 2 + 1 Model	Wireless TKL 2 + 1 Model 16 Channels 80m Clip TKL WM-8 պրոֆեսիոնալ երկալիքային անլար խոսափող Technical Specification Transmitter Parameters: Modulation Mode: Digital Frequency Modulate, Frequency Range: 519MHz-551MHz, Deviation: 5kHz (-60dBv, input 1kHz) Signal-to-Noise: Higher than 98dB, Audio Input Interface: 3.5mm Radio Frequency Output Level: 10mW Distortion: 1% less than, Compatible Battery: 2pcs AA batteries Size: 110*65 * 25mm, Receiver Parameters: Modulation Mode: Digital Frequency Modulate Carrier Frequency Range: 519MHz-551MHz Deviation: 5kHz (-60dBv, input 1kHz) Signal-to-Noise: Higher than 70dB Audio Delay: 12ms, Audio output Interface: 3.5mm Headphone Output Level: 30mW (16 Ohms) Distortion: 1% less than, Compatible Battery: 2pcs AA batteries Receiving Sensitivity: -95dBm Frequency Response: 75Hz-15kHz (3dB) Size: 110*65 * 25mm