

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ռեֆորս Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Magnimage LED-W4000	Magnimage	LED-W4000	Magnimage Technology Co Ltd	Magnimage LED-W4000 8K x 2K վիդեո պրոցեսոր իրենից ներկայացնում է 8K x 2K վիդեո պրոցեսոր, որը համախմբում է մի քանի այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են խճանկար, սվիտչեր և բազմաատուհան Էկրան. Այս պրոցեսորը համատեղում է տարբեր մուտքային մատույցներ, մեկ մուտքը ապահովում է 4K x 2K / 60Հց կամ 8K x 1 K/60Հց Շևրիիվ բարձր լուծաչափի, Pixel to Pixel-ի գործառույթի և աշխատանքային ճկուն եղանակների այն լայնորեն օգտագործվում է

ցուցահանդեսների, բիզնես կոնֆերանսների, ներկայացումների, թատրոններում և հեռուստակայաններում և այլն: Այս պրոցեսորի բեռնունակությունը մի քանի անգամ գերազանցում է սովորական վիդեո պրոցեսորի արտադրողականությանը, սարքը ապահովում է EDID-ի կառավարում և համալարելի ելքային լուծաչափ, պրոցեսորի ելքային ազդանշանի լայնությունը կազմում է 8192 պիքսել, թարմացման հաճախականությունը 120 Հց: Գործառույթները \* 8K x 2K Խճանկար \* 2 խմբեր ելքի, Յուրաքանչյուր խումբ ունի 4 DVI և 1 HDMI \* Տարբեր աշխատանքային ռեժիմներ: \* Խճանկարի ռեժիմ: 8K x 2K մուտք / ելք pixel to pixel \* Switcher ռեժիմ: 4K Preview, սահուն փոխարկում \* Պահուստային պատճեննում՝ մուտքային ազդանշանի հրատապ պահուստավորում կամ ձեռքով պահուստավորում \* HDR-ի ապահովում \* 10 բիթ մշակում \* HDCP-ի ապահովում \* Ներկառուցված թեստային ձևանմուշ

\* Ծրագրային կառավարում \*  
Պատկերի կադրավորում \* Շերտի  
մասշտաբացում \* Ժամանակային  
խնդիրների կառավարում \*  
Մուտքեր` DVI x 4, HDMI x 3, DP x 4,  
SDI x 1 և 2 ընդլայնված 4K x  
2K/60Հց (DP1.2 կամ HDMI2.0) \* EDID  
կառավարում \* Անհատականացված  
ելքային լուծաչափ \* 4 շերտ \* Input  
Tile function-ի ապահովում \*  
Նախակայանքների պահպանման և  
բեռնման ապահովում \* Logo  
գործառույթ \* Պատկերի սառեցում \*  
Շերտի ռոտացիա \* Պայծառության  
և մոխրագույնի մակարդակի  
արգավորում \* USB կուտակիչի  
միջոցով թարմացում \* Սենսորային  
Էկրանի կառավարում Տեխնիկական  
բնութագծեր Մուտքային  
մատույցներ: DVI x 4: 3840x1080/60  
Հց և EDID կառավարում DP x 4:  
3840 x 1080/60 Հց, 3840 x 2160/30  
Հց և EDID կառավարում HDMI x 3:  
3840x1080/60 Հց և EDID  
կառավարում SDI մուտք\SDI Loop x  
1: 480i/60 Հց 576i/50 Հց 720p/60 Հց  
1080i/50 Հց/60 Հց 1080p / 50 Հց / 60  
Հց (3G SDI) Պրոցեսորը ունի նաև  
ընդլայնման մատույց, որտեղ

հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել  
DP1.2 + HDMI2.0 x 2 սալիկ: Նրանք  
աշխատում են կամ DP, կամ HDMI  
սկզբունքով: Ընդլայնման  
մատույցներ DP1. 2 x 2:  
4096x2160/60 Հց, 7680x1080/60 Հց  
և EDID կառավարում HDMI2. 0 x 2:  
3840x2160/60 Հց և EDID  
կառավարում Ելքային մատույցները:  
DVI: 4 x 2 Լուծաչափը (մեկ ելք):  
1024 x 768/60 Հց, 1280x1024/60 Հց,  
1024 x 768/120 Հց, 1280x720/59, 94  
Հց, 1280x720/60 Հց, 2048x1920/60  
Հց, 1600x1200/60 Հց, 1600x1200/60  
Հց - նվազեցված, 1680x1020/1050,  
1080/59, 94 Հց, 1920 x 1080/60 Հց,  
1920x1080/50 Հց, 1920 x 1200/60  
Հց, 1920 x 1280/60 Հց,  
2048x1152/60 Հց, 1024x1280/60 Հց,  
1536x1536/60 Հց և EDID HDMI: 2 x 2  
1920 x 1080 / 60Hz, 1920x1080 /  
120Hz, 3840x1080 / 60Hz, 3840 x  
2160 / 30Hz, 3840 x 2160 / 60Hz,  
4096x1280 / 60Hz, 4096x1280 /  
30Hz, 4096 x 2160 / 60Hz,  
2560x1080/1200 / 120Hz և EDID  
Genlock: 1 x մուտք, 1 x Ելք  
Մուտքային սնուցում: 100-204Վ AC  
50 / 60Հց Այս պրոցեսորը հնարավոր

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

Է կառավարել լոկալ ցանցով մասնագիտացված ծրագրային ապահովման միջոցով: Առկա է RS232 մատույց տարբեր սարքավորումների հետ կապի համար: Արտադրողի լիազորագիր նամակի (MAF) ներկայացում:

**предлагаемого товара**

ООО «РЕФОРС ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					