

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	<p>Yealink SIP-T23G կամ Yealink SIP-T33G` VoIP հեռախոս: Հատկություններ` HD ձայն, երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն 132x64- պիքսել Էկրան, մինչեւ 3 SIP միացում: Տեխնիկական բնութագիր. HD ձայն, HD հեռախոսի լսափող, HD բարձրախոս, G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, բարձրախոս (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC: Հեռախոսի հնարավորությունները 3 VoIP գրանցման հնարավորություն Call hold, mute, DND, One-touch speed dial Թեժ գիծ զանգի վերահասցեավորում զանգի սպասում զանգի փոխանցում 3-կողմանի կոնֆերանս Direct IP call without SIP proxy Ring tone selection/import/delete Set date time manually or automatically Dial plan XML Browser, action URL/URI RTCP-XR: Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում, սեւ ցուցակ, XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք: Խելացի որոնում մեթոդ: Հեռախոսագիրք` /Ներմուծման/արտահանման հնարավորություն, զանգերի պատմությունը. զանգահարած/ ընդունած/բացթողած/փոխանցած: IP-PBX առանձնահատկություններ, Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Apperance (BLA): Անանուն զանգի հնարավորություն Անանուն զանգի մերժում: Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI): Ձայնային փոստ, զանգը սպասման դնելու հնարավորություն call pickup: Ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամնակ երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call recording Էկրան եւ ցուցանիշները: 132 x 64 - պիքսել Էկրան լուսավորումով, զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED: Ազգային լեզվի ընտրություն: Չանգահարողի հեռախոսահամարը, անունը ցույց տալու հնարավորություն: Ֆունկցիան` ստեղներ 3 line keys with LED 5 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 6</p>

navigation keys ձայնի կառավարման կոճակները: Ինտերֆեյս: Երկու պորտ 2xRJ45 Ethernet-պորտ 10/100/1000, Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 1xRJ9 (4P4C) handset port, 1xRJ9 (4P4C) headset port, Other Physical Features: Պատից կախելու հնարավորություն (ըստ ցանկության): Արտաքին AC աղապտեր, մուտք AC 220V Ելք DC 5V/600mA, Էներգիայի ծախս (PSU): 0.72-1.56W, Էներգիայի ծախս (PoE):0.96-1.98W: Աշխատանքային խոնավությունը - 10~95%: Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C: Կառավարում. Configuration: browser/phone/auto-provision, Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy, Auto-provision with PnP, Zero-sp-touch, TR-069, Phone lock for personal privacy protection, Reset to factory, reboot, Package tracing export, system log: Ցանցային անվտանգության SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Call server redundancy supported, NAT transverse: STUN mode, Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode, IP assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS web server, Time and date synchronization using SNTP, UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, SRTP for voice, Transport Layer Security (TLS), HTTPS certificate manager, AES encryption for configuration file, Digest authentication using MD5/MD5-sess, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6: Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից հաշված 365 օր: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-01-0000000-22/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	