

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/145 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Աշխատանքային համազգեստի լրակազմ	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	2.Աշխատանքային համազգեստի լրակազմ - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220□5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65□2% պոլիէսթեր, 35□2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղնտի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում մշակված են 3 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից մեկը կրծքամասի

ձախ հատվածում, երկուսը առաջամասի կողային հատվածներում: Կրծքամասի գրպանը՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, տեղակայված կենտրոնական ուղղահայաց կարից 4+/-1սմ հեռավորության վրա, 12սմ լայնությամբ կափույրով, ռադիոկապի համար: Կրծքամասի ձախ կողմի գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կաչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով՝ վրան ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը: Կափույրները գրպաններին են ամրանում երկուական կաչուն ժապավեններով: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ երկարությամբ, կափույրների լայնությունը 6սմ: Գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա, որոնք կափույրներին ամրանում են երկուական 3X2.5սմ չափի, սև կաչուն ժապավեններով: Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Բաճկոնի ստորին եզրի ամբողջ երկայքով մշակված է քուղ՝ առնվազն 5մմ տրամագծով, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Թևքերի վերջավորություններում մշակված են ուղղանկյունաձև պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 4 սմ ներքև, ասեղնագործված է կաչուն ժապավենով ամրացվող տարբերանշան 8սմ լայնությամբ և 4սմ

բարձրությամբ: Տարբերանշանի վրան ասեղնագործված է <<ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ>> կամ ստորաբաժանման ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ վերևում հայերենով և ներքևում անգլերենով, որի գունավորումները կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: Տարբերանշանի տակ՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝ համապատասխան գունավորումներով ասեղնագործված և կաչուն ժապավենով ամրացվող /գույները Պատվիրատուն տրամադրում է մինչև մատակարարումը/:

Մատակարարը տարբերանշանի նմուշը նախապես համաձայնեցնում է Պատվիրատուի հետ: Ձախ թևին՝ ուսագլխից 4սմ ներքև ասեղնագործված է << Եռագույն դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև մԻՆ խորհրդանշանը, որոնք ամրացվում են կաչուն ժապավենով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Բաճկոնի վրայի բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով: Բոլոր տարբերանշանների գունավորումները նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ ի»ձ՝Շó 15 ëÙ Ý»ձն՝, ՅՍձóíáóÙ չ իՅձձճ՝Շ ՍՇչáí ՅՂóÝáÕ 4,5ëÙ ÉՅՍÝáóÃÙՅՍմ áճ՝ճ 7X5սմ İááÙՅÝ իճձմ»ձՅԲՅՇ ՑՅՍՅձ, Ý»ձն՝Շ ÍՍձÁ »½ձՅ»ձՇÝ ՅՍձóíáóÙ է սև գույնի կաչուն ժապավենով:

Բաճկոնի ամբողջ երկայնքով՝ մինչև թևքերի միացման կարը, օձիքի միացման կարից 10-11սմ հեռավորությամբ, անցնում է 6+/-0.2սմ լայնությամբ լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեն, իսկ ժապավենից 2,5սմ ներքև՝ կենտրոնական հատվածում, արծաթագույն լուսանդրադարձիչ նյութով, 4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով գրված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:

Լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավենի որակը և գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով:

Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև մշակված են ծավալուն վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ծալքերի լայնությունը 2+/-0.5սմ, ներքևից 1,5սմ ամրակարված:

Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրները կոճկվում են երկուական սև գույնի կպչուն ժապավեններով: Նստատեղն ամբողջությամբ մշակված է կրկնակի գործվածքով: Փողկերի ամբողջ երկայնքով՝ ծնկամասից 8սմ ներքև մշակված են երկուական 6+/-0.2սմ լայնությամբ, լուսանդրադարձիչ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦ 12F-ЦН-22/145 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	Предлагаемый товар
2				<p>արծաթագույն ժապավեններ: Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ գույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18մմ տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Համազգեստի վրա կարվում են միայն բարձր տեսանելիության ազդանշանային լուսանդրադարձիչ ժապավեններ: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովիտից, միջևամասից, կողամասերից և իսրոպից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սրկոճային կտորից միջադրով: Հովիտը միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ ճեմող միջադրով և միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովիտի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը ճակատային մասում սկսած 54 չափսից 7,6սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Ծոծրակամասի բարձրությունը սկսած 54 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբոլորքի կենտրոնում մշակված է խորհրդանշանը շրջանաձև /կտրամադրվի Պատվիրատուի կողմից/, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա ասեղնագործված: Գլխարկաբոլորքի դիմային ստորին հատվածով անցնում է 20+/-2մմ լայնությամբ ժապավեն: Հետնամասում երկկողմանի մշակված է պլաստմասե չափսի կարգավորիչ: Աստառի ճակատային մասը մշակված է 5.7X4.5սմ չափի արհեստական կաշվով: Գլխարկահատակի կենտրոնում դրոշմվում է չափսը և</p>

արտադրողի անվանումը: Համազգեստի չափսերը՝ կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված. Արտադրողի անվանումը. Չափս-հասակը. Լվացքի մեքենայով կամ ձեռքով լվանալու ջրի ջերմաստիճանը մինչև 300C: Լվանալ գունավոր հագուստի համար նախատեսված լվացքի նյութերով: Պարզաջրել գուլ ջրով, չքամել, անհրաժեշտության դեպքում արդուկել ցածր ջերմաստիճանով: Չ՝ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍՊԻՏԱԿԵՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ՀԵՌԱՑՆԵԼ Փաթեթավորումը սովորաբար արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պլիեթիլենային պարկով, յուրաքանչյուր արկղում մեկ չափս: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը: Կեպիներն առանձին արկղերով չդեֆորմացված, առանձին շարվածքով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ՝ տրված արտադրողի կողմից: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված

կազմակերպությունից: