

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/145 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամենօրյա համազգեստի լրակազմ	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	3. Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամենօրյա համազգեստի լրակազմ - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220՝5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65՝2% պոլիէսթեր, 35՝2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով: Օձիքը՝ 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի կողային հատվածներում ներկարված են մեկական թեք

գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով: Կափույրները փակվում են դարձերեսին և գրպանների վերնամասում մշակված կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի աստառը սև կամ մուգ փիրուզագույն, առնվազն 100 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ մետաքսե գործվածքից: Կրծքամասի գրպանների լայնությունը՝ 14սմ, երկարությունը՝ 16սմ (շեղում +/-2սմ) տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց կարից 5-6սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 12X2.5սմ չափսով սև գույնի կպչուն ժապավեն: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով ասեղնագործված «արյան կարգ» տարբերանշանը: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8 սմ ներքև, ասեղնագործված է կպչուն ժապավենով ամրացող տարբերանշան 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ: Տարբերանշանի վրան ասեղնագործված է <<ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ>> կամ ստորաբաժանման ՏԱՐԱԾԱՇՐՁԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ վերևում հայերենով և ներքևում անգլերենով, որի գունավորումները կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: Տարբերանշանի տակ՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝ համապատասխան գունավորումներով ասեղնագործված և կպչուն ժապավենով ամրացվող: Ձախ թևքին՝ ուսագլխից 4սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև ասեղնագործված է ԱԻՆ

խորհրդանշանը՝ կաչուն ժապավենով ամրացվող:  
Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի  
շրջանում մշակված են 2 կամրջակներ և 2  
փակօղակներ: Բաճկոնի կողային ստորին  
հատվածներում և թևքերի վերջավորություններում  
գործվածքը մշակված է 5-6սմ լայնության ռետիկե  
ժապավեններով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական  
հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ  
հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.7սմ  
(բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի  
տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Բաճկոնի վրայի բոլոր  
տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են  
տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին  
համապատասխան գույներով /բեժ/: Տաբատը՝  
ազատթող փողքերով, առաջնամասում 2 կողային  
ներկարված գրպաններով, հետևի աջ կողմում  
ներկարված 14X14սմ չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը  
շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա  
կեռիկով: Գոտին մշակված է 6 կամրջակով և գոտու  
կողային հատվածներում չափը կարգավորող 2 ռետիկե  
ժապավեններով՝ 5+/-0.5սմ լայնությամբ: Գոտին՝  
գոտեփոկի անցկացման երկտականի կամրջակներով,  
որի վերին կամրջակի երկարությունը՝ 6.7սմ+/-2%,  
լայնությունը 1.3+/-2%սմ, տակի կամրջակի  
երկարությունը՝ 4.7սմ+/-2%, լայնությունը 1.3+/-2%սմ:  
Կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի  
հետնամասի միացման կարի վրա: Համազգեստի  
միացման բոլոր կարերն իրականացվում են շղթայական

փակ զույգ կարերով՝ 1 սմ-ում առնվազն 4 կար: Կեպին՝  
աստառով, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից,  
կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են  
առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից  
միջադիրով: Հովհարը միջադրված է առնվազն 3մմ  
հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադիրով:  
Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից,  
դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը:  
Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է  
զարդակար: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական  
մասում՝ 7+/-0,5սմ: Հետնամասում երկկողմանի  
մշակված է պլաստմասե չափսի կարգավորիչ:  
Գլխարկաբլորքի բարձրությունը ճակատային մասում՝  
սկսած 54 չափսից 7,3սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր  
չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի  
բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսից 8սմ, հաջորդաբար  
յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի  
շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբլորքի կենտրոնում մշակված  
է խորհրդանշանը շրջանաձև /կտրամադրվի  
Պատվիրատուի կողմից/, 56+/-1մմ տրամագծով, սև  
կտորի վրա ասեղնագործված: Համազգեստի չափսերը  
կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման  
կողմից: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում մշակվում է  
խնամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված Արտադրողի  
անվանումը, Չափս-հասակը. Լվացքի մեքենայով կամ  
ծեռքով լվանալու ջրի ջերմաստիճանը մինչև 300C:  
Լվանալ գունավոր հագուստի համար նախատեսված  
լվացքի նյութերով: Պարզաջրել գոլ ջրով, չքամել,  
անհրաժեշտության դեպքում արդուկել ցածր

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱ 12Բ-ՍԻՆ-22/145 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ջերմաստիճանով: Չ՝ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍՊԻՏԱԿԵՑԼՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ՀԵՌԱՑՆԵԼ Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն չեֆոնմացված՝ առանձին շառվածքով:

Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին:

Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:

Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել:

				<p>ջերմաստիճանով: Չ՝ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍՊԻՏԱԿԵՑԼՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ՀԵՌԱՑՆԵԼ Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն չեֆոնմացված՝ առանձին շառվածքով:</p> <p>Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին:</p> <p>Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p> <p>Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>технические характеристики</p>
<p>3</p>				
				<p>Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p> <p>Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել:</p>