

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/145 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|---|---|----------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամենօրյա համազգեստի լրակազմ | Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի | «Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ | 3. Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամենօրյա համազգեստի լրակազմ - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220ձ5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65ձ2% պոլիէսթեր, 35ձ2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով: Օձիքը՝ 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի կողային հատվածներում ներկարված են մեկական թեք |

գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով: Կափույրները փակվում են դարձերեսին և գրպանների վերնամասում մշակված կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի աստառը սև կամ մուգ փիրուզագույն, առնվազն 100 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ մետաքսե գործվածքից: Կրծքամասի գրպանների լայնությունը՝ 14սմ, երկարությունը՝ 16սմ (շեղում +/-2սմ) տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց կարից 5-6սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 12X2.5սմ չափսով սև գույնի կպչուն ժապավեն: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով ասեղնագործված «արյան կարգ» տարբերանշանը: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8 սմ ներքև, ասեղնագործված է կպչուն ժապավենով ամրացող տարբերանշան 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ: Տարբերանշանի վրան ասեղնագործված է <<ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ>> կամ ստորաբաժանման ՏԱՐԱԾԱՇՐՁԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ վերևում հայերենով և ներքևում անգլերենով, որի գունավորումները կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: Տարբերանշանի տակ՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝ համապատասխան գունավորումներով ասեղնագործված և կպչուն ժապավենով ամրացվող: Ձախ թևքին՝ ուսագլխից 4սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև ասեղնագործված է ԱԻՆ

խորհրդանշանը՝ կաչուն ժապավենով ամրացվող:
Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի
շրջանում մշակված են 2 կամրջակներ և 2
փակօղակներ: Բաճկոնի կողային ստորին
հատվածներում և թևքերի վերջավորություններում
գործվածքը մշակված է 5-6սմ լայնության ռետիկե
ժապավեններով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական
հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ
հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.7սմ
(բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի
տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Բաճկոնի վրայի բոլոր
տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են
տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին
համապատասխան գույներով /բեժ/: Տաբատը՝
ազատթող փողքերով, առաջնամասում 2 կողային
ներկարված գրպաններով, հետևի աջ կողմում
ներկարված 14X14սմ չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը
շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա
կեռիկով: Գոտին մշակված է 6 կամրջակով և գոտու
կողային հատվածներում չափը կարգավորող 2 ռետիկե
ժապավեններով՝ 5+/-0.5սմ լայնությամբ: Գոտին՝
գոտեփոկի անցկացման երկտականի կամրջակներով,
որի վերին կամրջակի երկարությունը՝ 6.7սմ+/-2%,
լայնությունը 1.3+/-2%սմ, տակի կամրջակի
երկարությունը՝ 4.7սմ+/-2%, լայնությունը 1.3+/-2%սմ:
Կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի
հետնամասի միացման կարի վրա: Համազգեստի
միացման բոլոր կարերն իրականացվում են շղթայական

փակ զույգ կարերով՝ 1 սմ-ում առնվազն 4 կար: Կեպին՝
աստառով, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից,
կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են
առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից
միջադիրով: Հովհարը միջադրված է առնվազն 3մմ
հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադիրով:
Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից,
դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը:
Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է
զարդակար: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական
մասում՝ 7+/-0,5սմ: Հետնամասում երկկողմանի
մշակված է պլաստմասե չափսի կարգավորիչ:
Գլխարկաբլորքի բարձրությունը ճակատային մասում՝
սկսած 54 չափսից 7,3սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր
չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի
բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսից 8սմ, հաջորդաբար
յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի
շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբլորքի կենտրոնում մշակված
է խորհրդանշանը շրջանաձև /կտրամադրվի
Պատվիրատուի կողմից/, 56+/-1մմ տրամագծով, սև
կտորի վրա ասեղնագործված: Համազգեստի չափսերը
կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման
կողմից: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում մշակվում է
խնամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված Արտադրողի
անվանումը, Չափս-հասակը. Լվացքի մեքենայով կամ
ծեռքով լվանալու ջրի ջերմաստիճանը մինչև 300C:
Լվանալ գունավոր հագուստի համար նախատեսված
լվացքի նյութերով: Պարզաջրել գուլ ջրով, չքամել,
անհրաժեշտության դեպքում արդուկել ցածր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱ ԴԶԲ-ՍԻՆ-22/145 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ջերմաստիճանով: Չ՝ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍՊԻՏԱԿԵՑԼՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ՀԵՌԱՑՆԵԼ Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն չեֆոնմացված՝ առանձին շաղկապով:

Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին:

Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:

Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել:

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|
| | | | | <p>ջերմաստիճանով: Չ՝ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍՊԻՏԱԿԵՑԼՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ՀԵՌԱՑՆԵԼ Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն չեֆոնմացված՝ առանձին շաղկապով:</p> <p>Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին:</p> <p>Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p> <p>Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել:</p> |
| <p>Номер лота</p> | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p> | <p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p> | <p>Предлагаемый товар</p> <p>технические характеристики</p> |
| <p>3</p> | | | | |
| | | | | |