

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մովսեսյան ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	OEM	OEM	OEM	OEM	<p>Supermicro AS-2013S-C0R Motherboard H11SSL-C), առկա են 8 (ուր) հատ կոշտ սկավառակի բնիկ որից չորսում տեղադրված են Seagate exos x16 16tb st16000nm002g մոդելի կոշտ սկավառակներ Raid 10 կարգավորումով: Հարկավոր է համալրել ազատ բնիկները և ավելացնել ծավալը նույն Raid 10 կարգավորումով Seagate exos x16 16tb st16000nm002g կամ համատեղելի մոդելով ըստ տեխ. բնութագրի, անհամատեղելիության դեպքում մատակարարված կոշտ</p>

սկավառակները չեն ընդունվի:  
Specifications Առնվազն SATA 12Gb/s  
SAS Capacity Առնվազն 16TB  
Standard Model FastFormat  
(512e/4Kn) Features Protection  
Information (T10 DIF) — Yes  
SuperParity Yes Low Halogen Yes  
PowerChoice™ Idle Power Technology  
Yes PowerBalance™  
Power/Performance Technology Yes  
Hot-Plug Support Yes Cache,  
Multisegmented Առնվազն (MB) 256  
Organic Solderability Preservative Yes  
RSA 2048 Firmware Verification  
(SD&D) Yes Reliability/Data Integrity  
Mean Time Between Failures  
Առնվազն (MTBF, hours) 2,500,000  
Reliability Rating @ Full 24x7  
Operation (AFR) 0.35%  
Nonrecoverable Read Errors per Bits  
Read 1 sector per 10E15 Power-On  
Hours per Year Առնվազն (24x7)  
8760 512e Sector Size (Bytes per  
Sector) 512, 520, 528 4Kn Sector Size  
(Bytes per Sector) 4096, 4160, 4224  
Limited Warranty (years) 5  
Performance Spindle Speed Առնվազն  
(RPM) 7200RPM Interface Access  
Speed Առնվազն բոլոր սշվածները

				(Gb/s) 12.0, 6.0, 3.0 Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s, MiB/s) 249 261, Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) 170/440 Average Latency (ms) 4.16 Interface Ports Dual Rotation Vibration @ 20-1500 Hz (rad/sec <sup>2</sup> ) 12.5 Power Consumption Idle A (W) Average 5.00W Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) 10.2, 6.2 Power Supply Requirements +12 V and +5 V Environmental Temperature, Operating (°C) 5°C - 60°C 5°C Vibration, Nonoperating: 2 to 500Hz (Grms) 2.27 Shock, Operating 2ms (Read/Write) (Gs) 50 Shock, Nonoperating 2ms (Gs) 200 Physical Height (mm/in, max) 26.11mm/1.028in Width (mm/in, max) 101.85mm/4.010in Depth (mm/in, max) 147.00mm/5.787in Weight 670g/1.477lb Լրացուցիչ պայմաններ՝ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МОВСЕСЯН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦХЦПЗР-23/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					