

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/269 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
30	<p>Ֆիզիկաքիմիական Քարշիչ պահարան: Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Դռնակներով բացվող, 2-ը՝ ընդհանուր, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սխտեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ГОСТ 22360-95 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ</p>

Թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան «UNI EN ISO 9001:2015» ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Կոմունիկացիաներ՝ Վերևի հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, գլանաձև, չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղմակ՝ ապահովիչով՝ 65 Ամպեր հզորությամբ, 2 վարդակի առկայությամբ, լույսի անջատիչի առկայությամբ, լրացուցիչ ջրի ծորակի փականի առկայությամբ: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Աշխատանքային թափանցելի հատված. Բացվող դռան համակարգը՝ թափանցիկ անվտանգ հրակայուն, քիմիապես կայուն, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Օդատար համակարգ. Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի, քարշիչ հատվածում միակողմանի ավտոմատ փականի առկայություն, առանձին շարժիչով պտուտակային օդատար համակարգով: Օդատար համակարգի խողովակաշարը՝ առանց անկյունային հատվածների: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Պահոցային հատված՝ Ընդհ՝ 1350x550 մմ; Ուղքերի հատվածը՝ 100 մմ; "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան: Աշխատանքային մակերես՝ 1350x600x40 մմ: Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ "ISO 9001" ստանդարտների: Աշխատանքային թափանցելի հատված. Ընդհ՝ 1350x600x2500 մմ: Օդատար համակարգ. Ըստ "ISO 9001" ստանդարտների: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Երկր ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/269 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
30	<p>Физико-химический вытяжной шкаф. Отделение для хранения: Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхности ПММА и ПЭТ. Открывание с 3 дверцами, 2 общие, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», тип ламината с оптимальной устойчивостью из ПММА и ПЭТ поверхности, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, материал внешней поверхности двери с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с криволинейной шлифовкой и с гермоизоляцией, детали дверного проема со скрытой петлей, система "fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", ножная часть: открытая, регулируемая, съемная, из полимерного пластика высокого давления специального назначения, по стандарту "UNI EN ISO 9001" "SQ174254" В соответствии со стандартами "ICILA", Общие требования по ГОСТ 22360-95. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый. Рабочая поверхность: специального назначения, химически стойкая полиэпоксидная монолитная пленка, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметическими уголками, защитная пленка с таким же полимерным слоем на стене. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, края герметично изолированы, соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2015, сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стены с</p>

химически стойким полимерным покрытием, края герметично изолированы, соответствует стандарту UNI EN ISO 9001, сертификация SQ 194463 , Общие требования согласно стандарту ISO 5970-79. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый. Коммуникации: В верхней части, закрытые светодиодной системой, специального освещения, 220 вольт, закрытая форма с системой химической безопасности, с наличием небольшой раковины, диаметром 15 см, цилиндрическая, из нержавеющей стали, химически стойкая, покрытая эпоксидной смолой эмаль. При наличии малого крана с возможностью подключения систем охлаждения, обеспечении расхода воды: 90-110 л/мин, наличии станции сбора сточных вод и хим.вредных веществ на линии слива раковины. Во внешней зоне кнопка стоп по нормам специальной системы безопасности с предохранителем мощностью 65 Ампер, с наличием 2-х розеток, с наличием выключателя света, с наличием дополнительного водопроводного крана клапан. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый. Рабочий пронцаемый сектор. Система открывающихся дверей: прозрачная, безопасная, пожаробезопасная, химически стойкая, Общие требования по стандарту ISO 5970-79. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый. Воздушная система. Общие требования: соответствие стандарту ISO 5970-79, наличие одностороннего автоматического клапана в тяговой секции, с отдельной моторизованной винтовой воздушной системой. Воздуховоды воздушной системы без угловых секций. Окрас: Бело-серо-темно-сине-зеленый. Место для хранения: Всего: 1350x550 мм; Секция ноги: 100 мм; Согласно стандарту «UNI EN ISO 9001:2015» Рабочая поверхность: 1350x600x40 мм. Коммуникации: В соответствии со стандартами "ISO 9001". Рабочий пронцаемый сектор. Размер: 1350x600x2500 мм. Воздушная система. По стандартам «ИСО 9001». Товар новый, неиспользованный.