

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Համբարձումյան Ա/Զ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	անխափան սնուցման աղբյուրներ	Չինաստան	<p>Անխափան սնուցման աղբյուր Ելքային բնութագրեր՝ Կարգավորվող առավելագույն հզորություն Վտ (Watts)՝ առվազն 480 Watts / 850VA Ելքային լարման նկարագրում՝ 220Վ/230Վ/240Վ նոմինալ ելքային լարում Արդյունքի լարման աղավաղում՝ Ամբողջ ծանրաբեռնվածության դեպքում 10% -ից պակաս Ելքերի քանակը՝ առվազն 2 հատ x CEE 7/4 (Schuko) Սառը մեկնարկի գործառույթը (Cold start function) Մուտքային բնութագրեր՝ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց ± 3 Հց (ավտոմատ զգայուն) Հիմնական գործողությունների համար մուտքային լարման միջակայք՝ 162 - 290V Արձագանքի ժամկետը՝ 2-6 մվ Մարտկոցներ Մարտկոցի տեսակ՝ Ոչ սպասարկվող կապար-թթու մարտկոց՝ պաշտպանված Էլեկտրոլիտի արտահոսքից Առկա մարտկոց՝ առնվազն 1 հատ x 12Վ/9Ա Միջերեսային պորտ (ներ)՝ առվազն USB+RJ45 Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Տեղափոխումն և փորձարկումն մատակարարի կողմից:</p> <p style="text-align: center;">Գործարանային փաթեթավորմամբ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Грант Амбарцумян Ч/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	անխափան սնուցման աղբյուրներ	Չինաստան	Անխափան սնուցման աղբյուր Ելքային բնութագրեր՝ Կարգավորվող առավելագույն հզորություն Վտ (Watts)՝ առվազն 480 Watts / 850VA Ելքային լարման նկարագրում՝ 220Վ/230Վ/240Վ նոմինալ ելքային լարում Արդյունքի լարման աղավաղում՝ Ամբողջ ծանրաբեռնվածության դեպքում 10% -ից պակաս Ելքերի քանակը՝ առվազն 2 հատ x CEE 7/4 (Schuko) Սառը մեկնարկի գործառույթը (Cold start function) Մուտքային բնութագրեր՝ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց ± 3 Հց (ավտոմատ զգայուն) Հիմնական գործողությունների համար մուտքային լարման միջակայք՝ 162 - 290V Արձագանքի ժամկետը՝ 2-6 մվ Մարտկոցներ Մարտկոցի տեսակ՝ Ոչ սպասարկվող կապար-թթու մարտկոց՝ պաշտպանված էլեկտրոլիտի արտահոսքից Առկա մարտկոց՝ առնվազն 1 հատ x 12Վ/9Ա Միջերեսային պորտ (ներ)՝ առվազն USB+RJ45 Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Տեղափոխումն և փորձարկումն մատակարարի կողմից: Գործարանային փաթեթավորմամբ