

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յարպոժինվեստ	<p>ԱԿ/ՕՄ/-20 տեսակի ծխաթթվային կրակմարիչ Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 2x13.4 + - 0.36 և Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 20 + - 1 կգ Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ +50°C, ՄՊա՝ 14.5 Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 15 վրկ. (-20°C + 50°C-ում) Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 4 մետր (-20°C + 50°C) Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 70 կգ Կրակմարիչի չափսերը (տրամագիծ, բարձրություն)՝ 2x159x2x950 մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 5 տարի Կրակմարիչի արտաքին ներկապատումը՝ կարմիր ներկ Կրակմարիչի հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի նաև երկու հրդեհաշեջ փողրակ (յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ 1 մետր) և սայլ: Արտադրության տարեթիվը՝ առնվազն 2022թ.: *Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումն իրականացնում է Մատակարարն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը ներառված պետք է լինեն ապրանքների ընդհանուր արժեքում: **Վաճառողը պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երախիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: ***Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Ярпожинжест	<p>ОУ-20 Углекислотный огнетушитель: вместимость корпуса модуля - <math>2 \times 13.4 \pm 0.36</math>л масса заряда двуокиси углерода - <math>20 \pm 1</math> кг рабочее давление в корпусе МПа 14.5, при температуре <math>+50^{\circ}\text{C}</math> продолжительность подачи огнетушащего вещества - не менее 15 сек при температуре (<math>-20^{\circ}\text{C}</math> <math>+50^{\circ}\text{C}</math>) длина выброса огнетушащего вещества - 4 метра при температуре (<math>-20^{\circ}\text{C}</math> <math>+50^{\circ}\text{C}</math>) общая масса огнетушителя - 70 кг габариты огнетушителя (диаметр, высота <math>2 \times 159 \times 2 \times 950</math> мм) срок службы огнетушителя - 10 лет срок службы до перезарядки - 5 лет внешняя окраска огнетушителя- красный цвет в комплекте огнетушителя также должны быть - шланг с раструбом в сборе (длина 1 м) – 2 шт., тележка – 1 шт. дата производства- не ранее 2022г. * Перевозку, разгрузку товаров осуществляет поставщик на свои средства. Все расходы должны быть включены в общую стоимость товаров. ** поставщик в этапе выполнения договора должен предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от изготовителя товара или его представител. *** Товар должен быть не использованным.</p>