

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի   |                     |          |                        |   |
|--------------------|--|---------------------|----------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 46                 | Ավտոմատ<br>բաժնավորիչ<br>փոփոխական<br>ծավալի 100-1000<br>մկլ | 100-1000 սլ         | 100-1000 | Boeco GmbH             | Ավտոմատ բաժնավորիչ<br>փոփոխական ծավալի 100-1000 մկլ:<br>Ավտոկլավացվող՝ 121 °C<br>ջերմաստիճանում: Ծայրակալները<br>հեռացնող համակարգի<br>երկարության կարգավորման<br>հնարավորություն: Հարվածների և<br>ուլտրամանուշակագույն<br>ճառագայթների նկատմամբ<br>դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 5<br>մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝<br>նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ±<br>2.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ ±<br>1.0%, առավելագույն ծավալի<br>դեպքում՝ ± 0.60%: Ճշգրտությունը |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն<br>ծավալի դեպքում $\pm 0.70\%$ ; միջին<br>ծավալի դեպքում $\pm 0.40\%$ ;<br>առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm$<br>0.20%: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                               |               |          |                            |   |
|------------|--|---------------|----------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование                           | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики  |
| 46         | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մլլ | 100-1000 սլ   | 100-1000 | Boeco GmbH                 | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մլլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 5 մլլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.60\%$ : Ճշգրտությունը |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն<br>ծավալի դեպքում $\pm 0.70\%$ ; միջին<br>ծավալի դեպքում $\pm 0.40\%$ ;<br>առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm$<br>0.20%: |
|--|--|--|--|---|