

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆոտոն ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	<p>Սեղան ղեկավարի՝ կողադիրով, դիմադիրով և շարժական գզրոցով, լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Գրասեղանի չափսերը՝ 90x200x 75սմ ±3սմ: Սեղանի երեսը պետք է դիմացից լինի օվալաձև, երեսի հաստությունը 4սմ±0.5սմ , եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով: Առջևի մասից դեկորատիվ լրացումներով: Գրասեղանի գզրոց՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Շարժական՝ անիվների վրա, 3 հավասարաչափ դարակներով, որից 1-ը կողպման հնարավորությամբ: Գզրոցի չափսերը՝ 50x60x50սմ±3սմ: Դիմադիր սեղան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Չափսերը՝ 100x70սմ±3սմ, երեսի հաստությունը 4սմ±0.5սմ, իսկ եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ, բարձրությունը գետնից 71-73սմ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով՝ 40-50սմ լայնությամբ: Կողադիր պահարան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Չափերը՝ 120x60x60սմ±3սմ: Կողադիրի աջից և ձախից դռներ՝ կողպման հնարավորությամբ, չափսերը՝ 40x55սմ±1սմ, ներսի հատվածը հավասարաչափ կիսված 2 դարակներով, մեջտեղի հատվածում չորս հատ դարակ (մեկ դարակի չափսերը՝ 40x15սմ±1սմ): Կողադիրի երեսի եզրերը պետք է լինեն ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով, իսկ երեսի 4 կողմերի եզրերը՝ ՓՄՍ/ՄԴՓ/-ից պրոֆիլով: Գույնը՝ վեճգե: * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից</p>

առնվազն 365 օրացուցային օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Фотон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	