

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուի ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Valvoline , Divinol, Eurol, Fosser, KIXX, Hyundai, Lukoil, Unix, Wezzer, Sibtrol, Нафтахим, Misma, Devon	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ 10W40	Ellis Enterprise, Zeller Gmellin, Eurol BV, Duran Fosser,GS Caltex, Hyundai OILBANK, OOO"ЛЛК-Интернешнл", OOO"СВ-ХИМ, OOO"ЭКОМ", OOO"Нафтахим, OOO"МИСМА", OOO"&quo	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ 10W40 All-Climate բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API: SM, SN/CF և ACEA A3/B4 դասերին համապատասխան: Մածուցիկությունը` 100°C-ի պայմաններում` 14-15 մմ ² /վրկ /ASTM D-445/ Մածուցիկությունը` 40°C-ի պայմաններում` 92-93 մմ ² /վրկ /ASTM D-445/ Մածուցիկության ինդեքս` 156 /ASTM D-2270/ Մածուցիկություն` mPa.s -25°C - <6800 /ASTM D-5293/ Սառեցման ջերմաստիճանն առնվազն` -39°C /ASTM D-5949/ Խտությունը` 15°C-ի պայմաններում` 0874գ/սմ ³ /ASTM D-4052/ Բռնկման ջերմաստիճանը C0C` առնվազն 244°C /ASTM D-92/ Արտադրության տարեթիվը` 2022թ-ից ոչ շուտ: Փաթեթավորումը` պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է

				<p>արտադրողի, արտադրման և պահպանման ժամկետների, միջազգային ստանդարտներին և թույլտվություններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկ:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УниТурп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПР-ЦП-23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4				