

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստիլ ՍՊԸ	Յունիֆորմ	Տեքստիլ ՍՊԸ	Տեքստիլ ՍՊԸ	Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամենօրյա համազգեստի լրակազմ - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% պոլիէսթեր, 35±2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, Ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝

					միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով: Օձիքը՝ 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի կողային հատվածներում ներկարված են մեկական թեք գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով: Կափույրները փակվում են դարձերեսին և գրպանների վերնամասում մշակված կաչուն ժապավեններով: Բաճկոնի աստառը սև կամ մուգ փիրուզագույն, առնվազն 100 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ մետաքսե գործվածքից: Կրծքամասի գրպանների լայնությունը՝ 14սմ, երկարությունը՝ 16սմ (շեղում +/-2սմ) տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց կարից 5-6սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 12X2.5սմ չափսով սև գույնի կաչուն
--	--	--	--	--	---

					Ժապավեն: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով ասեղնագործված «արյան կարգ» տարբերանշանը: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8 սմ ներքև, ասեղնագործված է կաշուն ժապավենով ամրացող տարբերանշան 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ: Տարբերանշանի վրան ասեղնագործված է <<ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ>> կամ ստորաբաժանման ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ վերևում հայերենով և ներքևում անգլերենով, որի գունավորումները կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: Տարբերանշանի տակ՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝ համապատասխան գունավորումներով ասեղնագործված և կաշուն ժապավենով ամրացվող: Ձախ թևին՝ ուսագլխից 4սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև ասեղնագործված է ԱԻՆ խորհրդանշանը՝ կաշուն
--	--	--	--	--	---

Ժապավենով ամրացվող: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարների շրջանում մշակված են 2 կամրջակներ և 2 փակօղակներ: Բաճկոնի կողային ստորին հատվածներում և թևքերի վերջավորություններում գործվածքը մշակված է 5-6սմ լայնության ռետինե ժապավեններով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Բաճկոնի վրայի բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով /բեժ/: Տաբատը՝ ազատթող փողքերով, առաջնամասում 2 կողային ներկարված գրպաններով, հետևի աջ կողմում ներկարված 14X14սմ չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով: Գոտին մշակված է 6 կամրջակով և
--

[illegible]

[illegible]

					на значительности, сформированными риллжкатирирди, мидио, крвыиуи жукартудийи, ктлер, едиди, м. бднжми кардифанот, травмеррм, 14, 14 см hтn, pаpаn, Pаpаbоtаrиa, lоgо, cаrаn, l` цед, онкии, ко, тора, кфе, qи, t, cя, k метал, и, c, b, k, b, r, u, k, p, k, y, k, u, l, n, g, талии. По, l, b, c, o, t, b, и, r, и, z, b, и, f, o, g, i, k, o, v, и, 2 p, e, g, u, l, и, p, u, e, t, y, e, i, b, f, r, a, v, a, m, d, y, p, a, v, i, o, n, k, и по, b, o, k, a, m, f, e, m, n, y, p, и, p, и, p, o, y, 5, l, n, - 10, 5 c, m, и, t, f, p, a, m, d, a, f, и, c, h, и, l, и, m, o, c, t, и, k, a, m, и, r длина верхней шейки 6,7 см
					+/- 2%, ширина 1,3 +/- 2% см, длина нижней мостики 4,7 см +/- 2%, ширина 1,3 +/- 2% см. Одна из мостик должна располагаться на шве в месте соединения талии. Все швы соединения униформы выполняются закрытым цепными швами - не менее 4 швов в 1 см. Кепка состоит из сплошного веера, среднего класса, боковой стороны и пола. Края сделаны из клея толщиной не менее 3 мм. Вентилятор изготовлен из пластика толщиной не менее 3 мм с гибкой подушкой и прикрепляется к боковой части крышки куском ткани. Внутри изголовья

					проставлены размер и название производителя. Внизу вентилятор украшен 1 см в глубину. Ширина центрального вентилятора 7+/-0,5 см. Пластиковый регулятор размера разработан с обеих сторон сзади В центре боковых стенок накидки имеются отверстия для вентиляции с наконечниками для вышивания. Высота кепки спереди начинается от 54 размеров до 7,3 см, а затем увеличивается до 2мм для каждого размера (допустимое отклонение +/- 1мм). Высота перегородки, начиная с 54 размеров до 8 см, впоследствии увеличивается до 2 мм в каждом измерении (допустимое отклонение +/- 1 мм). В центре шляпы находится значок эмблема /предоставляется Заказчиком/, круглый, диаметром 55+/-1 мм, вышивка на черной ткани. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом. На внутренней стороне куртки и брюк есть этикетка с указанием производителя и размера. Температура воды для стирки в
--	--	--	--	--	---

					стиральной машине или вручную до 300. Стирать цветным стиральным порошком. Сполоснуть теплой водой, не отжимать, при необходимости гладить при низкой температуре. Не используйте отбеливающие средства. Упаковка в картонные коробки, каждый комплект в коробке с полиэтиленовым мешком. Коробки и мешки с надписью - название ассортимента на этикетке, количество, размер, высота, название производителя. Шапки в отдельных коробках должны быть не деформированные и в отдельных рядах. При поставке предъявляется сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, выданный изготовителем поставщику. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться предоставление отчета о лабораторных испытаниях состава ткани, поверхностной плотности и стойкости краски от организации, аккредитованной в Республике Армения. В случае
--	--	--	--	--	--

					обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан их устранить по требованию Заказчика.
--	--	--	--	--	--