

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Սվիտերներ / Սվիտր ձմեռային	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը մակնիշ չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	8. Սվիտր ձմեռային՝ Գործվածքը 50+/-5% ակրիլ 50+/-5% բուրդ բաղադրությամբ, NM-28/2 մինչև NM-35/2 մանվածքից, մակերեսային խտությունը՝ առնվազն 350 գրամ/մ2, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն, գործվածքի տեսակը՝ «Half Milano»՝ գործված 5gg-7gg դասի մեքենայով: Արտաքին տեսքը - Ուղիղ ձևվածքով, երկարաթև, կլոր օձիքով, վզամասը մշակված Էլաստիկ մանժետով: Սվիտերի ստորին վերջավորությունը և թևքերի բազկակալները ավարտվում են 6+/-0.5սմ լայնության Էլաստիկ

1/1 գործվածքատեսակով: Սվիտերի  
ուսամասերը և թևքերի  
արմնկամասերը վրակարված են  
առնվազն 220 գրամ մակերեսային  
խտությամբ, մուգ փիրուզագույն  
կտորից վրադիրներով: Ուսերին  
մշակված են 5սմ լայնքով և 16սմ  
երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի  
հետ կոճկվում են 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով: Առաջամասի ձախ  
կողմում կարված է վրադիր գրպան՝  
առնվազն 220 գրամ մակերեսային  
խտությամբ, մուգ փիրուզագույն  
կտորից, 12+/-1սմ լայնությամբ,  
13+/-1սմ երկարությամբ, 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով կոճկվող կափույրով:  
Գրպանի կենտրոնում՝ ստորին  
եզրակարից 2սմ բարձրության վրա  
ասեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ  
խորհրդանշանը՝ շրջանաձև, 8սմ  
տրամագծով: Տարբերանշանները -  
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև,  
կարվում է ՓԾ թևքի  
տարբերանշանը՝ համապատասխան  
գունավորումներով  
ասեղնագործված, իսկ Ձախ թևքին՝

ուսագլխից 3սմ ներքև  
ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն  
դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ  
բարձրությամբ, ներքևում գրված  
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև մին  
խորհրդանշանը, որն ամրացվում է  
կպչուն ժապավենով: Սվիտերի  
թիկնամասի կենտրոնական  
հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ  
մանժետից 13սմ հեռավորությամբ  
կարվում է մուգ փիրուզագույն,  
25x8սմ ուղղանկյուն թիկնանշան,  
որի վրա 512 երանգի նարնջագույն  
թելով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Սվիտերի ներսի  
միացման կարի մեջ ներկարվում է  
ստուգիչ պիտակ՝ ներառող՝  
Արտադրողի անվանումը, չափ-  
հասակը, լվացքի մեքենայով կամ  
ծեռքով լվանալու ջրի  
ջերմաստիճանը, «Լվանալ գունավոր  
հագուստի համար նախատեսված  
լվացքի նյութերով», «Պարզաջրել գու  
ջրով, Չարդուկել», «Պիտակը  
չհեռացնել»: Կոչման  
տարբերանշանն իրենցից  
ներկայացնում է 7X5սմ չափերով  
հանվի օղագոտի՝ առնվազն 220  
գրամ մակերեսային խտությամբ,

մուգ փիրուզագույն կտորից:  
Թույլատրելի շեղումը՝ +/- 2%:  
Սպայական կազմի ուսադիրների  
աստղերը ասեղնագործված են  
ոսկեգույն թելով՝ 13մմ և 20մմ  
տրամագծերով: Գնդապետ,  
փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց  
աստղեր: Կապիտան, ավագ  
լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ  
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:  
Աստղերը տեղակայվում են հետևյալ  
կերպ՝ • Գնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ  
աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա  
առաջին շարքի աստղերի  
կենտրոնից: • Փոխգնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի: • Մայոր -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղի կենտրոնը՝ 45մմ: •  
Կապիտան - տարբերանշանի  
ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը՝ 20մմ, երկու աստղ իրար  
կողքի, երրորդ աստղը՝ 20մմ  
հեռավորության վրա առաջին շարքի  
աստղերի կենտրոնից, չորրորդ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱ 12F-ՍԻԼ-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա՝ երրորդի կենտրոնից: • Ավագ լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: • Լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ

հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: • Ավագ ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 20մմ, երկրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից: • Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 25մմ, երկրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: • Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝

հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: • Ավագ ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 20մմ, երկրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից: • Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 25մմ, երկրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: • Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
8				

ուղղահայց դիրքով: • Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ հորիզոնական դիրքով: •

Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, ասեղնագործվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: • Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, ասեղնագործվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Սվիտերների չափսերը և տարբերանշանների քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ

				<p>ամիս առաջ: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ, յուրաքանչյուր սվիտեր թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակում: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, չափը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p>
--	--	--	--	--