

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրոզոն ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | KING RAY | KING RAY | CHR P1.8 | KING RAY LIGHTING CO., LTD | Ռետինե հիմքով ճկվող մոդուլներով LED Էկրաններ - 84,6 մ2 Էկրանը բաղկացած է ճկվող LED մոդուլներից: LED Էկրանում օգտագործվող մոդուլները բաղկացած են ճկուն կյուբից պատրաստված տպասալիկից և ռետինե հիմքով իրանից: Ավանդական Էկրանների համեմատությամբ, ճկուն Էկրանները ստեղծագործական լուծումների տեսակետից ավելի շատ առավելություններ ունեն: Հնարավոր է ստանալ ստեղծագործական այնպիսի |

ձևատեսակներ, ինչպիսիք են՝ գլանը, գոգավորությունը, ուռուցիկությունը, ալիքաձևը, ժապավենը: Ռետինե իրանում ներդրված մագնիսների շնորհիվ այն հնարավոր է հեշտությամբ ամրակցել ցանկացած մետաղական մակերեսին/կառույցին: Հատուկ գործիքների օգնությամբ կարելի է իրականացնել արտաքին տեխնիկական սպասարկում, որը հարմար է և արագ:

Առանձնահատկություններ • Տպատասալիկը պատրաստված ճկուն նյութից • Կարելի է ճկել, ծալել, փաթաթել, կախել և այլն, ազատորեն համակցել տարբեր ձևերով • Անկար հավաքակցում

Տեխնիկական բնութագծեր • Պիքսելների քայքը առավելագույն՝ 1,86 մմ • LED - երի տեսակը՝ SMD1515 NationStar երեքը մեկում, սև դիոդներ, առկա NationStar դիոդներով կազմված LED էկրանների հետ համակցման համար • Մոդուլի տեսակը և չափսը՝ ռետինե ճկվող 320*160մմ • Մոդուլի լուծաչափը՝ 172*86 պիքսել • Վահանակի (կաբինետի) չափսը՝

ելնելով նախագծի գծագրից •
Պիքսելների խտությունը՝ 1 մ2
դեպքում = 289050 պիքսել •
Ընդհանուր լուծաչափը՝ առնվազն
289050 դիոդ/մ2 * 84,6 մ2 =
24453630 կետ • Կադրային
հաճախականություն՝ > 60
կադր/վրկ • Թարմացման
հաճախականություն՝ ≥ 3840 Հց
(առանց թարթման) • Մոխրագույնի
ասնդղակը՝ 16-18 բիթ • Լավագույն
դիտման հեռավորությունը՝ >2 մ •
Տեսադաշտի անկյուն՝ առնվազն
 $160^\circ/140^\circ$ • Պայծառությունը՝
առնվազն 600 նիտ • Ազդանշանի
հարակցիչը՝ RJ45 •
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝
առավելագույնը՝ 500 Վտ/մ2; միջինը՝
ոչ ավել, քան 250 Վտ/մ2 •
Թափանցիկություն՝ 0% •
Շահագործման միջին ժամկետը
մինչ խափանում՝ առնվազն >
100,000 ժամ • Սնուցում՝ բարձր
արդյունավետությամբ սնուցման
աղբյուր (200-240 Վ, բնական
հովացում առանց աղմուկի) •
Պահուստային սնուցման աղբյուր՝
(բնական հովացում առանց
աղմուկի) 4.2 ~ 5 Վ հաստատուն

լարում • Աշխատանքային լարումը՝
200-240 Վ, 50-60 Հց փոփոխական
հոսանք • Սնուցում՝ Ներքին
սնուցման աղբյուր / խելացի
պահուստային պատճենում •
Սնուցման աղբյուրի խափանման
դեպքում էկրանների անընդհատ
աշխատանքը ապահովվում է
պահուստային սնուցման աղբյուրի
շնորհիվ • Կառավարման մեթոդ՝
սինխրոնացված է համակարգչի
մոնիտորի կամ այլ ներանցման
համակարգի հետ •
Ջրապաշտպանվածություն՝ ներքին
օգտագործման համար • Գուևային
ջերմաստիճան՝ R/G/B
պայծառությունը կարգավորվում է
ծրագրային ապահովմամբ՝ 256
աստիճան, գուևային
ջերմաստիճանը կարգավորվում է
ըստ պահանջների Լրակազմում •
Ռետինե հիմքով ճկվող մոդուլներով
LED էկրան – 84.6 մ2. • Ընդունման
քարտ՝ Novastar A8S,
համափոխարինելի առկա Novastar
ընդունման քարտերի հետ -
նվազագույն քանակը ըստ էկրանի
առավելագույն բնութագրերը
ստանալու համար • Պահուստային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Прозон ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱԸԱՍԻԶ-22/58
 полное описание предлагаемого им товара.

մոդուլներ 320*160 մմ - 20 հատ •
 Պահուստային սնուցման
 աղբյուրներ 200-240 Վ - 8 հատ •
 Պահեստային ընդունման քարտ`
 Novastar A8S, համափոխարինելի
 առկա Novastar ընդունման
 քարտերի հետ - 8 հատ • Պետք է
 ներառի բոլոր հոսանքի և
 պոտանշալային մարտիչները և
 ԷԱԸԱՍԻԶ-22/58-ը նաև ներկայացնում է
 պարագաները, որոնք ապահովում

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | Предлагаемый товар |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| 1 | | | | | <p>են Եկրանի հոսանքի շահագործումը: • Եկրանի տեղադրման համար технические характеристики անհրաժեշտ մետաղական</p> |
| | | | | | <p>կոնստրուկցիայի կառուցումը` ըստ կցված Եկրանի գծագրի, տեղափոխումը և տեղադրումը, պետք է ներառված լինի գնային առաջարկի մեջ: • Անհրաժեշտության դեպքում, ըստ պատվիրատույի պահանջի եկրանի ճկման անկյունը հնարավոր է փոփոխվի 15 տոկոսի սահմաններում: • Պետք է ներառվեն` մետաղական կոնստրուկցիայի պատրաստումը, տեղակայումը, ամրացումը, անվտանգության ապահովումը և Եկրանի հավաքակցման բոլոր աշխատանքները` միտված</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ապրանքի աշխատանքային վիճակի ապահովմանը և պատվիրատուի կողմից նախանշված նպատակների իրագործմանը: Ինչպես նաև գործարկումը, ապրանքի անխափան աշխատանքի թեստավորումը և ծառայությունները կապված աշխատակիցների պատրաստման և վերապատրաստման հետ, որոնք իրականացվում են մատակարար ընկերության կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|