ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԵԱՃ-ԱՊՁԲ-22/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Premier Seals Cable	Premier Seals Cable	CS3103	Shandong Premier Seals CO., LTD,	2.5 մմ հաստությամբ նույնականացման համարակալված մեխանիկական միջոց 1. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի «Մաքսային ապահովման միջոցների պատրաստման նկատմամբ պահանջները և դրանց կիրառման կարգը սահմանելու մասին» N 107-Ն որոշման պահանջներին, ստանդարտացման, չափագիտության և

					սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 8-ին ընդունած ГОСТ 31281-2004 ստանդարտով ներկայացված տեխնիկական պահանջներին: 2. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ապահովում է մարդկանց անվտանգ աշխատանքը, հրդեհաանվտանգ է և պայթյունաանվտանգ: 3. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի կառուցվածքը բացառում է դրա և դրա բաղադրամասերի, ըստ նշանակության, կրկնակի օգտագործումը: 4. Անհնարին է մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցների առանց տեսանելի հետքերի հեռացումը: 5. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի իրանը մետաղական է: Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ունի բարձր ամրության պողպատյա բազմալար ճկուն լար՝ 310մմ երկարությամբ: Լարի մի ծայրը ամուր ֆիքսված է մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի իրանում, իսկ մյուս ծայրը

					կապարակնքման գործողության փուլի վերջում, մտցնելով իրանի ազատ անցքի մեջ, ֆիքսվում է նրանում առկա ամուր մեխանիզմ փականով բացառելով լարի հետադարձ շարժումը: 6. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի լարի ազատ ծայրի իրանի անցքի մեջ մտցնելու գործադրման ուժը ոչ ավել է քան 3կգու (30Ն), հնարավորություն ունենալով նաև ստուգելու փականի կողմից լարի ֆիքսման փաստը՝ ձեռքով, առանց լրացուցիչ գործիքների, լարի հետադարձ շարժման հնարավորության փորձարկմամբ: 7. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ունի պողպատյա լարը ֆիքսող երկու փական մեխանիզմ: 8. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի կառուցվածքով լարի երկրորդ կամ հաջորդ ֆիքսումներից որևէ մեկում նախատեսված է փական պտուտակով ֆիքսման տարբերակ, և լարը ֆիքսելուց հետո այն հեշտությամբ կոտրվում է և հեռացվում: Վերջինիս կոտրման ուժը ոչ ավել է քան 5կգու (50Ն): 9.

					Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը տեղադրվում է ձեռքով, իսկ հեռացվում է հատուկ գործիքի օգնությամբ: 10. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի չափսերը 26մմx26մմx8մմ, քաշը 24 գրամ: Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի քաշի շեղումը չի գերազանցում 5 տոկոսի սահմանները: 11. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ունեն ամենաբարձր կայունությունը չարտոնված բացման, մանիպուլյացիաների, հատուկ միջոցներով ներգործության դեմ, որոնց չափանիշը կազմում է 60-100 նորմա-րոպե: 12. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի իրանի, փականի կոտրման, լարի պոկման ուժը (ամրության շեմը) պակաս չէ 250կգուժ-ից (2500Ն), ընդ որում մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի փակ պողպատե բազմալար տարրով ձևավորված օղակի առավելագույն չափի ընդհանուր աճը, երբ ենթարկվում է առավելագույն թույլատրելի ձգվող

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					ուժին, չի գերազանցում 20 մմ-ը: 13. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը ունի մեծ կայունություն կոռոզիայի դեմ: 14. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը դիմակայում է օդի ջերմաստիճանի -65˚C-ից մինչև +55˚C շահագործման պայմաններին, մինչև 100 տոկոս օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում: Դիմակայում է աղի (ծովային) մառախուղի և ծովի ջրի ազդեցությանը (կարող են օգտագործվել ծովային կլիմայական պայմաններում բաց մթնոլորտում մինչև մինչև -40ºC ջերմաստիճանում), ինչպես նաև եղյամին (կարող են օգտագործվել չափավոր ցուրտ կլիմայական պայմաններում՝ դրսում մինչև -60°C ջերմաստիճանում): 15. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը պահպանում է աշխատունակությունը 5 տարի: 16. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի գույնը կապույտ է, որպեսզի մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցը հստակ առանձնանա

					կողպվող տարածքի ֆոնի վրա` չմթագնելով մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի վրայի նշագրումները: 17. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի մակնշումը կայուն է փոխարինման կամ կեղծման փորձերի նկատմամբ: Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի մակնշումը իրականացվում է այնպես, որ ապահովվի դրա վրա չարտոնված ազդեցության հետքերի, դրա կեղծման հետքերի հայտնաբերումը և պահպանումը մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի կիրառման ընթացքում, ներառյալ իրանի, որի վրա իրականացված են մակնշումները, պաշտպանիչ շերտի մասնակի վնասվածքների դեպքում: Մակնշման ցանկացած փոփոխություն պետք է ուղեկցվի դրանց ակնհայտ ֆիզիկական, քիմիական, ջերմային կամ այլ վնասներով կամ ոչնչացմամբ: 18. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի մակնշումը պարունակում է արտադրողի ապրանքանիշը, նույնականացման

					մեխանիկական միջոցի տիպը, արտադրության ժամանակը, պատվիրատուի ապրանքանիշը (ARMENIAN CUSTOMS SERVICE) և տառաթվային 8 նիշանոց համարակալում՝ երկու տառ (RA) ու 6 թիվ (150001-200000): 19. Մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոցի վրայի գրառումը հստակ է, ճանաչելի (ընթեռնելի) բնական կամ արհեստական (50лк) լույսի դեպքում 1 մ հեռավորությունից: 20. Փաթեթավորումը՝ 500 հատ մաքսային ապահովման մեխանիկական միջոց արկղում: • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: • Մատակարարը ներկայացնում է համապատասխան հավաստագիր պահանջվող տեխնիկական բնութագրերին ապրանքի համապատասխանության վերաբերյալ: • Ապրանքները ՝ չօգտագործված: • • Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից

					ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 5 տարի ժամկետը: