

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՈ Ա ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	<p>Սաղավարտը նախատեսված է պաշտպանել գլուխը վնասվածքներից, Էլեկտրական հոսանքից և այլն: Սաղավարտը բաղկացած է իրանից և ներքին պարագաներից: Իրանը պետք է լինի АВС (акрилонитрилбутадиенстирол) տիպի պլաստիկե, միասնական համաձուլվածքով, արևից, անձրևից, փոշուց, քրտինքից ոչ մի ազդեցության չենթարկվի, պետք է ունենա օդափոխության անցքեր և ամրակապ: Ներքին պարագաները «внутренняя оснастка» պետք է լինեն տեքստիլ ժապավենից, ունենա 8 ամրացվող դետալ, հեշտ կարգավորվող օդակով ետևի մասից, գլխին դնելը կամ հեռացնելը՝ առանց որեւէ գործիքների: Ներքին պարագայի ուղղահայաց հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 80 մմ: Իրանի և ներքին պարագայի միջև ուղղահայաց հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 50 մմ: Իրանի կողքային մասերի և ներքին պարագայի տեքստիլ ժապավենի միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս 5 մմ: Պետք է դիմանա -50C0-ից +50C0 աստիճան ջերմաստիճանին: Գույնը՝ սպիտակ: Քաշը՝ ոչ ավել քան 0.4 կգ Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: մատակարարվող ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛБП Ц УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЕС-ЕЦДЦПДР-22/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	<p>Каска предназначена для защиты головы от травм, электрического тока и т.д. Каска состоит из корпуса и внутренних аксессуаров. Корпус должен быть из пластика типа АБС (акрилонитрилбутадиенстирол), из однородного сплава, на него не должны влиять ни солнце, ни дождь, ни пыль, ни пот, должен иметь вентиляционные отверстия и крепление. Внутренняя оснастка должна быть из текстильной ленты, иметь 8 крепежных деталей, сзади с легко регулируемым кольцом, надевать на голову или снимать без каких - либо инструментов. Расстояние по вертикали внутренней оснастки должна быть не более чем 80 мм. Расстояние по вертикали между корпусом и внутренней оснасткой должно быть не более чем 50 мм. Расстояние между боковыми частями корпуса и текстильной лентой внутренней оснастки должно быть не менее 5 мм. Он должен выдерживать температуру от -50С0 до +50С0 градусов. Цвет: белый. Вес: не более чем 0.4 кг. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом. Товар должен быть неиспользованным. Согласовать с заказчиком образцы продукции.</p>