

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊԶԲ-23/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիզելային գեներատոր ԱՉԻՍՈՒՏ ՍՊԸ	ԱՉԻՍՈՒՏ	AD-150C- T400-2PKM11	ԱՉԻՍՈՒՏ ՍՊԸ	Դիզելային գեներատոր՝ հզորություն 187.5/150 կվԱ/կվՏ, Մաքսիմալ հզորություն 206/165 կվԱ/կվՏ, Լարումը 400/230Վ: Ֆազերի քանակ 3, Ելքային հոսանքի հաճախությունը ՀՑ 50, Հզորության գործակիցը COSΦ 0.8, Բաքի ծավալը 400 Լ, Չափսերը մմ 3000*1060*1700 Քաշը կգ 1500 Վառելիքի տեսակը Դիզել: Բազային ելքային հզորություն՝ 170 կվտ, Շարժիչի տեսակը 6 մխոցային, շարային, Պտույտների հաճախականությունը 1500 Պտույտ/րոպե, Աշխատանքային ծավալը 7.41 Լ, Վառելիքի ծախս 75%

				<p>բեռնվածության դեպքում 35.7 լ/ժ, Նոմինալ հզորություն 150 կվտ: AVR- ը՝ 300 ամպեր և ցանցից դուրս լիցքավորիչ: Հոսանքազրկման դեպքում ավտոմատ մեկնարկ առավելագույնը՝ 10 վայրկյանում: Ալտերնատոր՝ Ստանդարտ ջերմաստիճանի բարձրացում °C 125-163 Մաքսիմում: Այրման համակարգ՝ Ուղիղ ներարկում: Հովացման համակարգ՝ ջրային Մեկնարկման տեսակ՝ 24վ, Էլեկտրական մեկնարկ: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված : Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НИКО-ТЕК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 08 00000000-23/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Дизельный генератор АЗИМУТ ООО	АЗИМУТ	АД-150С-Т400-2РКМ11	АЗИМУТ ООО	Дизельный генератор мощность минимум 187.5/150 кВа/кВт. Максимальная мощность минимум 206/165 кВа/кВт . Напряжение В 400/230 Количество фаз - 3, Частота выходного тока Гц 50, Фактор силы COSФ 0.8. Объем бака Л 400 Размеры мм 3000*1060*1700 , Вес кг 1500 . Тип топлива - Дизел, Базовая выходная мощность 170 кВт Тип двигателя 6-цилиндровый, рядный. Частота оборотов минимум 1500 об/мин, Объем работы 7.41 л. Расход топлива при 75% нагрузке л/ч 35.7, Номинальная мощность

				<p>минимум 150 кВт. 300А AVR и автономное зарядное устройство. Автозапуск максимум через 10 секунд в случае сбоя питания.</p> <p>Алтернатор: Стандартное повышение температуры °С Максим 125-163 Система сгорания Прямой впрыск.. Система охлаждения: водный. электрический стартер 24В. Товар неиспользованным (новым). Установите гарантийный срок 2 лет или</p>
--	--	--	--	--