

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	համազգեստ	համազգեստ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Դաշտային կոստյում` կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների`

					լվացում 4-5 աստիճան քրտինք 4-5 աստիճան արև 5 աստիճան չոր շփում 4-5 աստիճան թաց շփում 3-4 աստիճան Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկածքով 5 օղակ 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, որոնցից՝ վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկածքով: Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 5 սմ է: Օձիքը պետք է ունենա շարունակություն՝ լեզվակ, որի երկարությունը 9սմ է: Լեզվակի վրա երկու կողմից կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ մասը հետևյալ չափերով. երեսի կողմից՝ 5 × 5սմ, ներսի կողմից՝ 5 × 8սմ: Ձախ լանջափեշի ծայրից 4 սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 5սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը: Աջ լանջափեշի ծայրից 5սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 8սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը: Բաճկոնի առաջամասում մշակվում է կափույրներով 4 վրադիր գրպաններ
--	--	--	--	--	---

					Երկուսը կրծքամասում, երկուսը բաճկոնի կողային հատվածում: Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը՝ 14,5 սմ: Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 14,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6սմ: Կափույրների անկյունները կտրած են: Կափույրները կոճկվում են երկուական 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, գաղտնի կոճկվածքով: Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկարությունը 17,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16,5 սմ: Բաճկոնի կողային գրպանները կոճկվում են շղթայով: Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից 3 սմ բարձրության վրա: Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ: Թևքերի վրա մշակված են
--	--	--	--	--	--

					կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ, որոնք կափույրի երկայնքով կոճկվում են 5 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավենով: Գրպանների երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 13 սմ: Ձախ թևքի գրպանի վրա՝ գրպանի ներքևից 1,5 սմ բարձրության վրա, կարված է կաչուն ժապավենի փափուկ հատվածը, որի երկարությունը 11 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են 7 սմ երկարության լեզվակներ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնը ունի աստառ բամբակյա /բիազ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով: Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետնամասից և գոտուց: Տաբատը ուղիղ կարվածքով, մշակված
--	--	--	--	--	---

1.4. Вентиляторный агрегат устанавливается на фундаменте, изготовленном из бетона. Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже М20. Высота фундамента должна быть не менее 0,5 м. Вентиляторный агрегат должен быть установлен на фундаменте с помощью анкерных болтов. Анкерные болты должны быть установлены в фундаменте на расстоянии не менее 0,1 м от краев. Вентиляторный агрегат должен быть установлен на фундаменте с помощью анкерных болтов. Анкерные болты должны быть установлены в фундаменте на расстоянии не менее 0,1 м от краев. Вентиляторный агрегат должен быть установлен на фундаменте с помощью анкерных болтов. Анкерные болты должны быть установлены в фундаменте на расстоянии не менее 0,1 м от краев.

						двойным швом шириной 0,7 см. На правой спинке карман с клапаном, который застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. Во внутренней части штанин вшита тесьма с двумя регулируемыми петлями для пуговиц. Внутренний, наружный и изнаночный швы выполнены закрытыми двойными стежками. Все швы куртки и брюк выполнены закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные, диаметром 18 мм, из термостойкого (неплавящегося) материала, четырехдырчатые, скошенные края, двухсторонняя строчка, цвет: хаки зеленый. Кепи подкладочная, состоящая из жесткого веера, средней части, жестких бортов и дна. Бока /средняя часть и дно/ обработаны клееной тканью с прокладкой и подкладкой желто-зеленого цвета из хлопчатобумажной /миазовой/ ткани. Сзади пластиковый регулятор защитного цвета предназначен для изменения размера кепи. Веер соединяет шляпу с боковыми краями ткани.
--	--	--	--	--	--	---

				Вентилятор оснащен пластиковой прокладкой. В передней части размещен тканый пояс шириной 4 см с прокладкой. Этикетка по уходу за униформой (температура стирки, глажка и химчистка) крепится на внутренней стороне куртки и брюк. На левой боковой юбке изнанки куртки на высоте 3 см от низа должен быть штамп типографской краской. Размер ассортимента указан на пломбе, наименование производителя, месяц и год изготовления. На внутренней стороне размещена контрольная этикетка размера и высоты изделия. Упаковка с крючками, по 10 комплектов в одном крючке, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 комплекту в одном пакете. Гаки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименования организаций-поставщиков и производителей. Внешний вид по эскизу. Допустимое отклонение всех параметров: 2.
--	--	--	--	---

