

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	համազգեստ	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	Դաշտային կոստյում կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից: Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիպստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21×21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների`

լվացում 4-5 աստիճան քրտինք 4-5 աստիճան արև 5 աստիճան չոր շփում 4-5 աստիճան թաց շփում 3-4 աստիճան Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկածքով 5 օղակ 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, որոնցից՝ վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկածքով: Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 5 սմ է: Օձիքը պետք է ունենա շարունակություն՝ լեզվակ, որի երկարությունը 9սմ է: Լեզվակի վրա երկու կողմից կարված է կաչուն ժապավենի փափուկ մասը հետևյալ չափերով. երեսի կողմից՝ 5×5սմ, ներսի կողմից՝ 5×8սմ: Ձախ լանջափեշի ծայրից 4 սմ հեռավորության վրա կարվում է 5×5սմ չափերով կաչուն ժապավենի կոշտ մասը: Աջ լանջափեշի ծայրից 5սմ հեռավորության վրա կարվում է 5×8սմ չափերով կաչուն ժապավենի կոշտ մասը: Բաճկոնի առաջամասում մշակվում է կափուկներով 4 վրադիր գրպաններ

Երկուսը կրծքամասում, երկուսը բաճկոնի կողային հատվածում:
Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը՝ 14,5 սմ: Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 14,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6սմ: Կափույրների անկյունները կտրած են: Կափույրները կոճկվում են երկուական 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, գաղտնի կոճկվածքով:
Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկարությունը 17,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16,5 սմ: Բաճկոնի կողային գրպանները կոճկվում են շղթայով: Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից 3 սմ բարձրության վրա:
Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ: Թևքերի վրա մշակված են

կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ, որոնք կափույրի երկայնքով կոճկվում են 5 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավենով: Գրպանների երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 13 սմ: Ձախ թևքի գրպանի վրա՝ գրպանի ներքևից 1,5 սմ բարձրության վրա, կարված է կաչուն ժապավենի փափուկ հատվածը, որի երկարությունը 11 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են 7 սմ երկարության լեզվակներ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնը ունի աստառ բամբակյա /բիագ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով: Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետևամասից և գոտուց: Տաբատը ուղիղ կարվածքով, մշակված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Канакери Կանակերի ֆաբրիկա в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 010-EGZU12P-2023/5 գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը՝ ներսից դուրս, 6 սմ շերտայամբ) արտադրվում է նաև կապակապակով և քարանկուրն ծեղանակներ, եզրերը կարված զույգ կարերով: Տարբատի տեխնիկական հատկանիշները ներկայացված են հարցազրույցի մեջ: Բաճկոնի և տարբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18 մմ տրամագծով պատրաստված

գոտիով, գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, 3 օղակ կոճակով: Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով: Գոտին մշակված է 7 գոտեմակողակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով: Տարբատի արտադրվում է նաև կապակապակով և քարանկուրն ծեղանակներ, եզրերը կարված զույգ կարերով: Տարբատի տեխնիկական հատկանիշները ներկայացված են հարցազրույցի մեջ: Բաճկոնի և տարբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18 մմ տրամագծով պատրաստված

Ներսից դուրս, 6 սմ շերտայամբ) արտադրվում է նաև կապակապակով և քարանկուրն ծեղանակներ, եզրերը կարված զույգ կարերով: Տարբատի տեխնիկական հատկանիշները ներկայացված են հարցազրույցի մեջ: Բաճկոնի և տարբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18 մմ տրամագծով պատրաստված

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

ջերմադիմացկուն (չհավվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ խակ կանաչ: Կեպին աստառով է, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կոշտ կողամասերից և հատակից: Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /միագ/ կտորից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Ճակատային մասում տեղադրված է 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից հյուսված գոտի, միջադիրով: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ (լվացքի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման): Բաճկոնի ներսի կողմի ձախակողմյան փեշին, ներքևից 3 սմ բարձրության վրա

պետք է լինի տպագրական ներկով
դրոշմ: Դրոշմի վրա նշված
տեսականու չափսը, արտադրող
կազմակերպության անվանումը,
արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
Ներսի կողմից փակցվում է
արտադրանքի չափս - հասակի
ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝
հակերով, մեկ հակի մեջ 10
լրակազմ, տեսականին
պոլիէթիլենային թափանցիկ
պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1
լրակազմ: Հակերը՝
պիտակավորված, պիտակների վրա
պետք է նշված լինի տեսականու
անվանումը, քանակը, չափսերը,
մատակարար և արտադրող
կազմակերպությունների
անվանումները: Արտաքին տեսքը
համաձայն էսքիզի: Բոլոր
պարամետրերի թույլատրելի
շեղումը՝ 2: Մատակարար
կազմակերպությունը
մատակարարումից առաջ պետք է
պատասխանատու
ստորաբաժանմանը ներկայացնի
նմուշ՝ արտաքին տեսքը
հաստատված նմուշին
համաձայնեցնելու համար:

					<p>Պատվիրատու պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ -ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p>
--	--	--	--	--	--